

Suoritustasoilmoitus FI

Hard Head Golfvärg

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi:	019654 GOLVFÄRG GRÅ 4KG HH 019655 GOLVFÄRG LJUSGRÅ 4KG HH
Rakennustuotteen käyttötarkoitus:	Hard Head Golfvärg on tarkoitettu ensisijaisesti betonilattioiden maalaukseen.
Valmistaja:	Jula AB Box 363 532 24 Skara Sverige
Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suoritustason arviointia ja jatkuvaa todentamista varten liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 3
Jos suoritustasoilmoitus koskee yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvaa rakennustuotetta :	Ilmoitettu laitos SP Technical Research Institute of Sweden, 0402, on laatinut AVCP-järjestelmän mukaisesti 3 testiä standardia EN1504-2:2004 varten: - Paloluokka standardin EN 13501-1 mukaisesti. - Vesihöyryn läpäisevyys standardin EN ISO 7783 mukaisesti. - Kapillaarinen absorptio ja vedenläpäisevyys standardin EN 1062-3 mukaisesti. - Tartunta standardin EN 1542 mukaisesti. - Iskunkestävyys standardin EN ISO 6272:1 mukaan. Valmistaja on tehnyt testejä myös seuraavista: - Kemikaalien kestävyys standardin EN 13529 mukaisesti. - Kulutuksenkestävyys EN ISO 5470:1 mukaan.

Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Testausstandardi	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokitus	B _{fl} -s1	EN 13501-1	EN1504-2:2004
Vesihöyryn läpäisevyys	Luokka I	EN ISO 7783	
Kapillaarinen absorptio ja vedenläpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Tartunta	$>2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Kulutuksenkestävyys	$< 3000 \text{ mg}$	EN ISO 5470-1	
Kemikaalien kestävyys	Luokka I	EN 13529	
Iskunkestävyys	Luokka I	EN ISO 6272-1	

Edellä mainitun tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Fredrik Bohman, liiketoiminta-alueen johtaja
Skara 2021-09-13