

Ytelseserklæring NO

Hard Head gulvmaling

Produkttypens unike identifikasjonskode:	019654 GULVMALING GRÅ 4KG HH 019655 GULVMALING LYSEGRÅ 4KG HH
Byggeproduktes tiltenkte bruksområde:	Hard Head gulvmaling er først og fremst beregnet for maling av betonggulv.
Produsent:	Jula AB Box 363 532 24 Skara Sverige
Systemet/-ene for vurdering og fortløpende kontroll av byggeproduktenes ytelse i henhold til bilag V:	System 3
Dersom ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som omfattes av en harmonisert standard:	Det registrerte organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, har under AVCP system 3 utstedt tester for EN1504-2:2004: – Brannklasse i henhold til EN 13501-1. – Gjennomtrengelighet for vanndamp i henhold til EN ISO 7783. – Kapilær absorpsjon og gjennomtrengelighet for vann i henhold til EN 1062-3. – Festeevne i henhold til EN 1542. – Slagfasthet i henhold til EN ISO 6272-1. Produsenten har dessuten utført tester for: – Bestandighet mot kraftig kjemisk angrep i henhold til EN 13529. – Slitestykke i henhold til EN ISO 5470-1.

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Teststandard	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
Brannklasse	B _{fl} -S1	EN 13501-1	EN1504-2:2004
Gjennomtrengelighet for vanndamp	Klasse I	EN ISO 7783	
Kapilær absorpsjon og gjennomtrengelighet for vann	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Festevevne	$>2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Slitestykke	$<3000 \text{ mg}$	EN ISO 5470-1	
Bestandighet mot kraftig kjemisk angrep	Klasse I	EN 13529	
Slagfasthet	Klasse I	EN ISO 6272-1	

Ytelsen til det ovennevnte produktet stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen har blitt utarbeidet i samsvar med EU-forskrift nr. 305/2011 på eget ansvar av den ovennevnte produsenten.



Fredrik Bohman, Business Area Manager
Skara 13.09.2021