

**CUR  
AQUA**

- SE** Bruksanvisning för duschpanel
- NO** Bruksanvisning for dusjpanelet
- PL** Instrukcja obsługi panelu prysznicowego
- EN** User Instructions for shower panel

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning i original
- PL** - Instrukcja obsługi w oryginale
- EN** - Operating instructions in original

Date of production: 2014-01-30

© Jula AB

<b>SVENSKA</b> .....	<b>5</b>
SÄKERHETSANVISNINGAR .....	5
TEKNISKA DATA .....	5
BESKRIVNING .....	6
MONTERING .....	7
HANDHAVANDE .....	9
UNDERHÅLL .....	10
UNDERHÅLL SOM KAN UTFÖRAS AV användaren: .....	10
<b>NORSK</b> .....	<b>12</b>
SIKKERHETSANVISNINGER .....	12
TEKNISKE DATA .....	12
BESKRIVELSE .....	13
MONTERING .....	14
BRUK .....	16
VEDLIKEHOLD .....	17
VEDLIKEHOLD SOM KAN UTFØRES AV brukeren: .....	17
<b>POLSKI</b> .....	<b>19</b>
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .....	19
DANE TECHNICZNE .....	19
OPIS .....	20
MONTAŻ .....	21
OBSŁUGA .....	23
KONSERWACJA .....	24
KONSERWACJA, KTÓRA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA PRZEZ użytkownika: .....	24
<b>ENGLISH</b> .....	<b>26</b>
SAFETY INSTRUCTIONS .....	26
TECHNICAL DATA .....	26
DESCRIPTION .....	27
ASSEMBLY .....	28
OPERATION .....	30
MAINTENANCE .....	31
MAINTENANCE WHICH THE USER CAN DO THEMSELVES: .....	31

## SÄKERHETSANVISNINGAR

---

### Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.



Duschpaneler ska transporteras i originalförpackning från tillverkaren och säkrade mot förflyttning under transport. Håll endast i höljet när panelen flyttas. Var noga med att inte hålla i rör eller ledningar som ingår i monteringsystemet.

## TEKNISKA DATA



---

max. arbetstryck	7,0 bar
min. arbetstryck	2,0 bar
rekommenderat arbetstryck	3,0 – 5,0 bar
max. tryckskillnad på vattenanslutningar	0,5 bar
max. vattentemperatur	60 °C
säkerhetsspärr i termostatblandare	38 °C


## BESKRIVNING



- |    |                                  |     |                          |
|----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | Panel                            | 8.  | Vattenslangar            |
| 2. | Övre stegsektion                 | 9.  | Packningar med filtersil |
| 3. | Övre duschhuvud                  | 10. | Blandare                 |
| 4. | Mutter                           | 11. | Rörkrök                  |
| 5. | Vattenslang för övre stegsektion | 12. | Duschhandtag             |
| 6. | Packning                         | 13. | Slangkoppling            |
| 7. | Packning                         | 14. | Duschsling               |



## MONTERING



- Duschpanelen kan installeras både på vägg eller i hörn. Vid hörnmontering ska hörnet vara rätvinkligt och lutning får inte överstiga 1 mm/löpmeter.
- Panelens placering bestäms med hänsyn till användarens behov. Följ regeln att övre munstycket ska vara under axelhöjd på den person som använder panelen medan det övre duschhuvudet ska vara minst 15 cm ovanför användarens huvud.

- Panelen ska inte användas tillsammans med genomströmningsvärmare, el- eller gasdriven.
- Panelen ska monteras av behörig installatör eller annan kvalificerad personal.
- Använd endast fasta nycklar vid monteringen. Använd inte skiftnyckel eller liknande.
- För bästa funktion och livslängd ska filtersil monterats i vattentillförseln.
- Rengör filtret regelbundet genom att skölja under rinnande vatten. Om inte detta krav uppfylls upphör garantin att gälla.
- Om produkten lämnas vintertid i rum utan värme ska produkten tömmas helt på vatten.
- Anpassa monteringen till väggmaterialet. Monteringen ska tåla statisk och dynamisk belastningar som uppstår vid användning.
- Skölj regelbundet igenom vattenledningar så att de inte sätts igen.

1. Bestäm panelens placering och märk ut borrhål för panelens fäste. Använd lämpliga monteringsdetaljer för väggmaterialet och produktens vikt.

2. Skruva fast fästet.

3. Om fästet inte används ska vattenslangen som försörjer övre duschhuvudet monteras tillsammans med övre stegsektionen. Dra åt slangens mutter med en skruvnyckel.

4. Montera övre duschhuvudet på övre stegsektionen med hjälp av skruvnyckel. Skydda utvändiga kromytor (fig. 2) med duk eller liknande.






Fig. 3



5. Montera packningar med filtersil på vattenslangshylsor (fig. 3).
6. Skruva fast vattenslangarna på vattenledningarna med skruvnyckel.
7. Häng duschpanelen på väggfästet. Var noga med att inte skada panelens yta.


Fig. 4



8. Anslut duschslangen till duschhandtaget och dra åt handtaget, kontrollera att det finns en packning mellan handtaget och slangen (fig. 4).

## HANDHAVANDE

**OBS!** Funktionen kan variera beroende på paneltypen (fig. 5).



### ÖVRE DUSCHHUVUD

Vatten rinner enbart genom övre duschhuvudet medan övriga funktioner är avstängda.

### DUSCHHANDTAG

Vatten rinner enbart genom övre duschhandtaget medan övriga funktioner är avstängda.

### ÖVRE MUNSTYCKEN

Vatten rinner enbart genom de två övre munstyckena medan övriga funktioner är avstängda.

### NEDRE MUNSTYCKEN

Vatten rinner enbart genom de fyra nedre munstyckena medan övriga funktioner är avstängda.

### NEDRE STEGSEKTION

Vatten rinner enbart genom nedre stegsektionen medan övriga funktioner är avstängda.

Panelblandare har två eller tre vred. Nedre vredet används för inställning av vattentemperatur. Vredet i mitten används för att stänga och öppna vattentillförsel till panelen samt för att justera flödet. Övre vredet ställer in de olika panelfunktionerna. Beroende på inställning riktas vatten till övre duschhuvud, duschhandtag, övre och nedre munstycken eller till nedre stegsektion.

**OBS!** Vatten som samlats i panelens anslutningsslangar kan rinna ur munstycken, stegsektion och duschhandtag efter att vattentillförseln har stängs av. Detta är helt normalt och är ingen grund för reklamation. För att tömma slangarna, vrid munstyckena åt sidan efter duschen och skaka slangarna försiktigt.

## UNDERHÅLL

---

Rengör produkten med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel eller slipande medel, det kan skada apparatens yta. Om du är tveksam kan du prova rengöringsmedlet på en dold yta på produkten. Följ rengöringsmedelstillverkarens anvisningar. Skölj panelen noga efter varje användning.

### **UNDERHÅLL SOM KAN UTFÖRAS AV ANVÄNDAREN:**

- Rengöring av anti-kalksystemet i duschhuvud och hylsor
- Rengöring av panelens yta
- Åtdragning av muttrar på vattenslangar
- Byte av packningar som inte är fast monterade på panelen

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

[www.jula.se](http://www.jula.se)

## SIKKERHETSANVISNINGER

---

### Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på den for fremtidig bruk.



Dusjpaneler skal transporteres i originalpakningen fra produsenten, og være sikret mot forflytting under transport. Bare hold i håndtaket når panelet flyttes. Vær nøye med å ikke holde i rør eller ledninger som er en del av monteringssystemet.

## TEKNISKE DATA



---

Maks. arbeidstrykk	7,0 bar
min. arbeidstrykk:	2,0 bar
anbefalt arbeidstrykk	1,0–3,5 bar
maks. trykkforskjell på vanntilkoblinger	0,5 bar
Maks. vanntemperatur	60 °C
sikkerhetssperre i blandebatterier med termostat	38 °C


## BESKRIVELSE



- |    |                                  |     |                         |
|----|----------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Panel                            | 8.  | Vannslanger             |
| 2. | Øvre stigeseksjon                | 9.  | Pakninger med filtersil |
| 3. | Øvre dusjhode                    | 10. | Blandebatteri           |
| 4. | Mutter                           | 11. | Rørbend                 |
| 5. | Vattenslang för övre stegseksjon | 12. | Dusjhåndtak             |
| 6. | Pakning                          | 13. | Slangekobling           |
| 7. | Pakning                          | 14. | Dusjslanger             |




## MONTERING



- Dusjpanelet kan monteres både på begg eller i et hjørne. Ved hjørnemontering må hjørnet være rettvinklet og hellingen må ikke overstige 1 mm/løpemetre.
- Panelets plassering bestemmes i forhold til brukerens behov. Følg regelen om at øvre munnstykket skal være under skulderhøyde for den personen som bruker panelet, mens det øvre dusjhodet skal være minst 15 cm over brukerens hode.

- Panelet må ikke brukes sammen med gjennomstrømmingsvarmere, hverken elektriske eller gassdrevne.
- Panelen må monteres av en autorisert installatør eller en annen kvalifisert person.
- Bare bruk fastnøkler ved monteringen. Ikke bruk løsemidler eller liknende.
- For optimal funksjon og holdbarhet må det monteres en filtersil i vanntilførselen.
- Rengjør filteret jevnlig ved å skylle det i rennende vann. Garantien bortfaller hvis ikke dette kravet blir fulgt.
- Hvis produktet etterlates i rom uten varme om vinteren, må det tømmes helt for vann.
- Tilpass monteringen etter materialet i veggen. Monteringen må tåle statiske og dynamiske belastninger som oppstår ved bruk.
- Skyll gjennom vannledninger jevnlig, slik at de ikke tettes.

1. Bestem panelet plassering av merk ut borehull for panelfestet. Bruk egnede monteringsdetaljer til veggmaterialet og vekten til produktet.




2. Skru fast festet.

3. Hvis festet ikke brukes må vannslangen som forsyner det øvre dusjhodet monteres sammen med øvre stegseksjon. Stram mutteren til slangen med en skrunøkkel.


4. Monter øvre dusjhodet på øvre stegseksjon ved hjelp av en skrunøkkel. Beskytt ytre kromoverflater (fig. 2) med en klut eller lignende.

Fig. 3



5. Monter pakninger med filtersil på slangehysene for vann (fig. 3).
6. Skru fast vannslangene på vannrørene med skrunøkkel.
7. Heng dusjpanelet på veggfestet. Vær nøye slik at panelets ytre ikke skades.


Fig. 4



8. Koble dusjslangen til dusjhåndtaket, og dra i håndtaket og kontroller at det er en pakning mellom håndtaket og slangen (fig. 4).

## BRUK

**OBS!** Funksjonen kan variere avhengig av paneltypen (fig. 5).



### ØVRE DUSJHODE

Det renner bare vann gjennom det øvre dusjhodet mens de andre funksjonene er avstengt.

### DUSJHÅNDTAK

Det renner bare vann gjennom det øvre dusjhåndtaket mens de andre funksjonene er avstengt.

### ØVRE MUNNSTYKKE

Det renner bare vann gjennom de to øvre munnstykkene mens de andre funksjonene er stengt.

### NEDRE MUNNSTYKKE

Vannet renner bare gjennom de fire nedre munnstykkene mens de andre funksjonene er avstengt.

### NEDRE STEGSEKSJON

Det renner bare vann gjennom nedre stegseksjonen mens de andre funksjonene er avstengt.

Blandebatteriet på panelene har to eller tre dreiehjul. Det nedre hjulet brukes til å stille inn vanntemperaturen. Hjulet i midten brukes til å stenge og åpne vanntilførselen til panelet og for å justere vannstrømmen. Det øvre hjulet brukes for å stille inn de ulike panelfunksjonene. Avhengig av innstillingen, rettes vannstrålene til øvre dusjhode, dusjhåndtaket, øvre og nedre munnstykke eller til nedre stegseksjon.

**OBS!** Vann som samles i panelenes avslutningsslang er kan rette ut av munnstykkene, stegseksjonen og dusjhåndtaket etter at vanntilførselen er stengt. Dette er helt normalt, og ingen grunn til reklamasjon. For å tømme slangene, vri munnstykkene til siden etter dusjen, og rist slangene forsiktig.

## VEDLIKEHOLD

---

Rengjør produktet med en klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler eller slipemidler, det kan skade apparatets overflate. Hvis du er i tvil, kan du prøve rengjøringsmiddelet på en skjult overflate på produktet. Følg anvisningene til produsenten av rengjøringsmiddelet. Skyll panelet grundig etter hver bruk.

### **VEDLIKEHOLD SOM KAN UTFØRES AV BRUKEREN:**

- Rengjøring av kalkforhindringssystemet i dusjhodet og hylser
- Rengjøring av overflaten til panelet
- Stramming av muttere på vannslanger
- Utskiftning av pakninger som ikke er fastmontert på panelet

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 0200-88 55 88.  
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA  
[www.jula.no](http://www.jula.no)

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

---

### Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją w celu przyszłego użycia.


Panele prysznicowe należy przewozić w oryginalnym opakowaniu producenta i na czas transportu zabezpieczyć je przed przemieszczaniem. Podczas przenoszenia chwytaj wyłącznie za obudowę. Uważaj, by nie chwytać panelu za rury lub przewody będące częścią systemu montażowego.

## DANE TECHNICZNE


---

Maks. ciśnienie robocze	7,0 barów
Min. ciśnienie robocze	2,0 bary
Zalecane ciśnienie robocze	3,0–5,0 barów
Maks. różnica ciśnień na przyłączach wody	0,5 bara
Maks. temperatura wody	60°C
Blokada bezpieczeństwa w mieszaczu termostatycznym	38°C



## OPIS




1. Panel
2. Górna sekcja drabinkowa
3. Górna głowica natryskowa
4. Nakrętka
5. Wąż do wody do górnej sekcji drabinkowej
6. Uszczelka
7. Uszczelka



8. Wężę do wody
9. Uszczelki z sitkiem filtrującym
10. Mieszacz
11. Kształtka rurowa
12. Słuchawka prysznicowa
13. Złączka węża
14. Wąż prysznicowy



## MONTAŻ




- Panel prysznicowy może być montowany zarówno na ścianie, jak i w narożniku. Przy montażu narożnym kąt powinien być kątem prostym, a nachylenie nie może przekraczać 1 mm/metr bieżący.
- Panel należy umiejscowić z uwzględnieniem potrzeb użytkownika. Przestrzegaj zasady, zgodnie z którą górna dysza powinna znajdować się poniżej linii barków osoby korzystającej z panelu, podczas gdy górna głowica natryskowa powinna znajdować się co najmniej 15 cm nad głową użytkownika.

- Nie należy stosować panelu razem z podgrzewaczem przepływowym zasilanym prądem elektrycznym lub gazem.
- Panel powinien być zamontowany przez uprawnionego instalatora lub inny wykwalifikowany personel.
- Podczas montażu używaj wyłącznie kluczy nienastawnych. Nie używaj kluczy angielskich ani podobnych.
- Aby zapewnić optymalne działanie i długotrwałe użytkowanie należy w przewodzie doprowadzającym wodę zamontować sitko filtrujące.
- Regularnie czyść filtr, spłukując go pod bieżącą wodą. Nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę gwarancji.
- Jeżeli w okresie zimowym produkt będzie pozostawiony w nieogrzewanym pomieszczeniu, należy go całkowicie opróżnić z wody.
- Dopasuj rodzaj montażu do materiału ściennego. Konstrukcja montażu powinna wytrzymać obciążenia statyczne i dynamiczne powstające w trakcie użytkowania.
- Regularnie przepłukuj przewody wodne, aby zapewnić ich drożność.

1. Ustal pozycję panelu i zaznacz miejsce wywiercenia otworów do mocowania panelu. Zastosuj elementy montażowe odpowiednie do materiału ściennego i ciężaru panelu.

2. Przykręć mocowanie.


3. Jeżeli nie korzystasz z mocowania, wąż, który doprowadza wodę do górnej głowicy natryskowej, powinien zostać zamontowany razem z górną sekcją drabinkową. Dokręć nakrętkę za pomocą klucza.



4. Zamocuj górną głowicę natryskową na górnej sekcji drabinkowej za pomocą klucza.


Zabezpiecz zewnętrzne powierzchnie chromowane (rys. 2) ręcznikiem lub czymś podobnym.

Rys. 3



5. Zamontuj uszczelki z sitkiem filtrującym na tulejach węży do wody (rys. 3).
6. Dokręć kluczem węże do wody na przewodach wodnych.
7. Zawieś panel na uchwycie ściennym. Uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni panelu.


Rys. 4



8. Podłącz wąż prysznicowy do słuchawki, dokręć słuchawkę i sprawdź, czy pomiędzy słuchawką a wężem znajduje się uszczelka (rys. 4).

## OBŚLUGA

**UWAGA!** Funkcje mogą być różne w zależności od typu panelu (rys. 5).



### GÓRNA GŁOWICA NATRYSKOWA

Woda płynie wyłącznie przez górną głowicę natryskową, podczas gdy inne funkcje są wyłączone.

### SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA

Woda płynie wyłącznie przez górną słuchawkę, podczas gdy inne funkcje są wyłączone.

### DYSZE GÓRNE

Woda płynie wyłącznie przez dwie górne dysze, podczas gdy inne funkcje są wyłączone.

### DYSZE DOLNE

Woda płynie wyłącznie przez cztery dolne dysze, podczas gdy inne funkcje są wyłączone.

### DOLNA SEKCJA DRABINKOWA

Woda płynie wyłącznie przez dolną sekcję drabinkową, podczas gdy inne funkcje są wyłączone.

Mieszacz do panelu ma dwa lub trzy pokrętki. Dolne pokrętło służy do regulacji temperatury. Środkowe pokrętło jest używane do zamykania i otwierania dopływu wody do panelu oraz do regulacji strumienia. Za pomocą górnego pokrętła ustawia się poszczególne funkcje panelu. W zależności od pozycji woda kierowana jest do górnej głowicy natryskowej, słuchawki prysznicowej, górnych i dolnych dysz lub dolnej sekcji drabinkowej.

**UWAGA!** Woda zbierająca się w węzłach przyłączeniowych panelu może wyciekać z dysz, sekcji drabinkowej i słuchawki prysznicowej po zamknięciu dopływu wody. Jest to zupełnie normalne i nie stanowi podstawy do reklamacji. W celu opróżnienia węży odchyl po kąpielu dysze na bok i ostrożnie potrząśnij węzłami.

## KONSERWACJA

---

Czyść produkt szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym. Nie stosuj rozpuszczalników ani środków ściernych, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. W razie wątpliwości sprawdź działanie środka czyszczącego na niewidocznym fragmencie powierzchni produktu. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego. Po każdym użyciu dokładnie spłucz panel.

### **KONSERWACJA, KTÓRA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA:**

- Czyszczenie systemu przeciwsadowego w głowicy natryskowej i tulejach.
- Czyszczenie powierzchni panelu.
- Dokręcanie nakrętek na węzłach do wody.
- Wymiana uszczelek, które nie są na stałe zamontowane na panelu.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:

0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

[www.jula.pl](http://www.jula.pl)

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

**Read the instruction manual carefully before use.**

Please retain for any future use.



The shower panels will be transported in their original packaging from the manufacturer's premises and secured against movement in transit. Only carry in the casing when the panel is being moved. Be careful to avoid holding the panel by the tubes or pipes in the assembly.

## TECHNICAL DATA

---



Max. operating pressure	7 bar
Min. operating pressure	2 bar
Recommended operating pressure	3–5 bar
Max. pressure difference for water connections	0.5 bar
Max. water temperature	60°C
Safety catch in the thermostat mixer	38°C

## DESCRIPTION




- 1. Panel
- 2. Upper rail section
- 3. Overhead shower (head)
- 4. Nut
- 5. Water hose for upper rail section
- 6. Gasket
- 7. Gasket

- 8. Water hoses
- 9. Gaskets with filter screen
- 10. Mixer
- 11. Pipe elbow
- 12. Shower handle
- 13. Hose coupling
- 14. Shower hose




## ASSEMBLY



- The shower panel can be installed on both the wall or in a corner. If you decide to install the shower panel in a corner, the corner must be rectangular and the incline must never exceed 1 mm/running metre.
- Where the panel is positioned will be determined by the needs of the user. Bear in mind that the highest jet must be below shoulder height for the person using the panel, while the overhead shower head must be at least 15 cm above the user's head.


- The panel must not be used together with either electric or gas flow heaters.
- The panel must be assembled by a qualified installation engineer or another qualified member of staff.
- Only use fixed spanners during the assembly process. Do not use an adjustable spanner or similar.
- To ensure the optimal function and service life, fit a filter screen in the water supply.
- Clean the filter regularly by rinsing it under running water. Failure to meet this requirement will void the product's warranty.
- If the product is to be left in an unheated room during the winter, all water must be emptied from it.
- Adjust the assembly process to the wall materials. The assembly must be able to withstand the static and dynamic loads that occur during assembly.
- Regularly rinse out the water pipes so that they do not get clogged.

1. Decide where to position the panel and mark drill holes for the panel's bracket. Use mounting accessories suitable for the wall material and the weight of the product.




2. Tighten the bracket.
3. If you are not using the bracket, fit the water hose supplying the overhead shower (head) together with the upper rail section. Tighten the nuts on the hose using a spanner.
4. Fit the overhead shower (head) on the upper rail section using a spanner. Protect the external chrome surface (fig. 2) with a cloth or similar.

Fig. 3




5. Fit the gaskets and filter screens on the water hose sleeves (fig. 3).
6. Tightly screw the water hoses onto the water pipes using the spanner.
7. Attach the shower panel to the wall bracket. Be careful not to damage the panel surface.



8. Connect the shower hose to the shower head and tighten the head; make sure that there is a gasket between the head and hose (fig. 4).

## OPERATION

**PLEASE NOTE:** Function may vary depending on the type of panel (fig. 5).



### OVERHEAD SHOWER (HEAD)

Water pours exclusively through the shower head above you while the other functions are turned off.

### SHOWER HANDLE

Water pours exclusively through the shower handle above you while the other functions are turned off.

### UPPER JETS

Water pours exclusively through the two upper jets while the other functions are turned off.

### LOWER JETS

Water pours exclusively through the four lower jets while the other functions are turned off.

### LOWER RAIL SECTION

Water pours exclusively through the lower rail sections while the other functions are turned off.

The panel mixer has either two or three knobs. The lower knob is used to set the water temperature. The middle knob is used to stop and start the water supply to the panel, and to adjust the flow. The upper knob adjusts the various panel functions. Depending on the setting, water is directed to the overhead shower (head), shower handle, upper and lower jets, or the lower rail section.

**PLEASE NOTE:** Water that has been collected in the panel's connection hoses may drain out via the jets, rail section and shower handle after the water supply has been turned off. This is completely normal and does not represent grounds for a complaint. To empty the hoses, turn the jets to the side after a shower and shake the hoses carefully.

## MAINTENANCE

---

Clean the product using a cloth that has been moistened with a mild cleaning agent. Do not use solvents or abrasive agents, as these may damage product's surface. If you are not sure what to use, you can test the cleaning agent on a concealed part of the product. Follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning agent. Rinse the panel thoroughly after each application.

### **MAINTENANCE WHICH THE USER CAN DO THEMSELVES:**

- Clean the descaling system in the shower head and sleeves
- Clean the panel's surface
- Tighten the nuts on the water hoses
- Replace the gaskets that are not permanently mounted on the panel

All content subject to change. In the event of problems, please contact our service department.  
+46 (0)200-88 55 88.  
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA  
[www.jula.se](http://www.jula.se)