



Artikel	Specifikation
410421	13 st knockout-ingångar på varje kortsida för ø16mm VP-rör/slang, längd: 290mm, bredd: 230mm, höjd: 67mm, vikt: 0,35kg, material: PP. Passar till: minidownlight med G4-lampa (max 20W) eller LED-downlights, styr- och drivdon mm.

NU UTÖKAR VI VÅRT SORTIMENT FÖR PROFESSIONELLA INSTALLATÖRER

Som alla proffs vet så finns det ett krav på att använda skyddsboxar vid installation av downlights. En av de bättre på marknaden är den svensktillverkade Liton-boxen.

Vi är stolta och glada över att kunna ha den i vårt sortiment.

Varför är Liton-boxen ett av de bättre valen på marknaden? Flexibilitet och enkel montering är svaret. Genom att kunna montera den på flera olika sätt beroende på byggkonstruktion, kommer du aldrig att behöva någon annan box än denna.

När du ska montera downlights sätter du mellanläkt 28x70mm med cc-mått 30cm. Sedan snäpper du fast boxen utan att använda några verktyg.



Den går givetvis att använda till mer än bara till downlights. Med ett litet byggdjup på endast 67mm passar den direkt i en reglad vägg med 70mm regel eller i en vägg med 45mm regel med OSB och gips på båda sidor. Då passar den perfekt för att fälla in styr- och drivdon.

FÖRDELAR MED LITON-BOXEN

- Enkel montering
- Flexibelt användningsområde
- Tillverkad i värme beständigt, halogenfritt och brandhämmande material
- Återvinningsbar
- Svensktillverkad