



CHARGER

LADDARE/ LADER/ OPLADER/

ŁADOWARKA/ LADEGERÄT/ LATURI

EN OPERATING INSTRUCTIONS

▲ Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. (Translation of the original instructions)

SV BRUKSANVISNING

▲ Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning. Spara den för framtida bruk. (Original bruksanvisning)

NO BRUKSANVISNING

▲ Viktigt! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. (Oversettelse av original bruksanvisning)

DA BETJENINGS- VEJLEDNING

▲ Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. (Oversættelse af den originale vejledning)

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

▲ Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

DE BEDIENTUNGS- ANLEITUNG

▲ Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. (Bedienungsanleitung im Original)

FI KÄYTTÖOHJEESTA

▲ Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä varten. (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. Ret til ændringer forbeholdes. Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com


Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Julia reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempäa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com

1



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att den anslutna apparatens nominella data överensstämmer med tekniska data för produkten. Nominella data för anslutna apparater får inte överskrida tekniska data för produkten.
- Anslut inte två eller flera timers tillsammans.
- Kontrollera alltid att den anslutna sladdens kontakt är helt intryckt i laddarens uttag.
- Om laddaren behöver rengöras, koppla bort det från elnätet och torka av den med en torr trasa.
- Doppa inte laddaren i vatten eller någon annan vätska.
- Inte lämplig för användning på platser där barn sannolikt finns närvarande.
- Koppla bort produkten eller USB-kablarna när produkten inte används eller när laddningen är klar, på grund av brandrisk.
- Använd inte skadade eller defekta kablar.
- Använd produkten endast på en plats med god luftcirkulation. Håll den borta från värmekällor.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Klass II
	Godkänd enligt gällande direktiv/ förfordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Omgivningstemperatur	0-35 °C

BESKRIVNING

Laddare med två USB-anslutningar och
nedräkningstimer med fem lägen.

Delar

1. *Indikeringslampa Indikerar konstant tillslaget
läge eller nedräkning 6, 4, 2 eller 1 timme.*

2. *USB 1: Spänningsmatning 5,0 VDC, nedräkning kan ställas in*
3. *USB 2: Spänningsmatning 5,0 VDC, alltid aktiv*
4. *Inställningsknapp: Tryck för att växla mellan lägena PÅ-6H-4H-2H-1H-PÅ för USB 1.*

HANDHAVANDE

1. Sätt i laddaren i ett nätuttag. Indikeringslampan ON tänds och USB 1 och USB 2 har konstant utspänning 5,0 VDC.

OBS!

Största tillåtna belastning är 3,1 A.

2. Tryck på inställningsknappen för att ställa in nedräkningstid för USB 1. Inställningen växlar mellan lägena PÅ-6H-4H-2H-1H-PÅ för varje knapptryckning.
3. När den inställda tiden räknats ned blir USB 1 spänningslös och indikeringslampan släcks.
4. Nästa gång inställningsknappen tryck in aktiveras produkten med den senaste inställningen.

5. USB 2 har alltid utspänning 5,0 VDC.
6. Anslut produkten till ett lätt tillgängligt nätuttag nära den apparat som ska strömförsörjas.

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Offentliggjord information	Värde och precision	Enhet
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Anslut	-
Modellbeteckning	021124	-
Ingående spänning	230	V
Ingående frekvens (växelström)	50	Hz
Utgående spänning	5,0	V
Utgående ström	2,4	A
Effekt	12	W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	80,1	%
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	77,8	%
Elförbrukning vid noll-last	0,08	W

SIKKERHETSANVISNINGER

- Kun til innendørs bruk.
- Kontroller at det tilkoblede apparatets nominelle data stemmer overens med tekniske data for produktet. Nominelle data for tilkoblede apparater skal ikke overskride tekniske data for produktet.
- Ikke koble to eller flere tidsur sammen.
- Kontroller alltid at den tilkoblede ledningens kontakt er trykket helt inn i laderens uttak.
- Hvis laderen må rengjøres, skal den kobles fra strømnettet og tørkes av med en tørr klut.
- Ikke senk laderen ned i vann eller annen væske.
- Ikke egnet for bruk på steder der det sannsynligvis er barn i nærheten.
- Koble fra produktet eller USB-kablene når produktet ikke er i bruk, eller når ladingen er fullført, på grunn av brannfare.
- Ikke bruk skadede eller defekte kabler.
- Bruk produktet kun på et sted med god luftgjennomstrømning. Hold det unna varmekilder.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Klasse II
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes i henhold til gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230 V ~ 50 Hz
Omgivelsestemperatur	0–35 °C

BESKRIVELSE

Lader med to USB-kontakter og nedtellingstidsur med fem moduser.

Deler

1. *Indikatorlampe Indikerer konstant påslått modus eller nedtelling 6, 4, 2 eller 1 time.*

2. *USB 1: Spenning 5,0 V DC, nedtelling kan stilles inn.*
3. *USB 2: Spenning 5,0 V DC, alltid aktiv.*
4. *Innstillingsknapp: Trykk for å veksle mellom modusene PÅ-6H-4H-2H-1H-PÅ for USB 1.*

BRUK

1. Sett laderen i en stikkontakt. Indikatorlampen ON tennes, og USB 1 og USB 2 har konstant utgangsspenning 5,0 V DC.

MERK!

Største tillatte belastning er 3,1 A.

2. Trykk på innstillingsknappen for å stille inn nedtellingstid for USB 1. Innstillingene veksler mellom modusene PÅ-6H-4H-2H-1H-PÅ for hvert knappetrykk.
3. Når den innstilte tiden utløper, blir USB 1 spenningsløs og indikatorlampen slukkes.
4. Neste gang innstillingsknappen trykkes inn, aktiveres produktet med den sist brukte innstillingen.

NO

5. USB 2 har alltid utgangsspenning 5,0 V DC.
6. Koble produktet til en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten av apparatet som skal strømforsynes.

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Informasjon publisert	Verdi og presisjon	Enhet
Produsentens navn eller varemerke, kommersielt registreringsnummer og adresse.	Anslut	-
Modell-ID	021124	-
Inngangsspenning	230	V
Inngangsfrekvens AC	50	Hz
Utgangsspenning	5,0	V
Utgangsstrøm	2,4	A
Utgangseffekt	12	W
Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad	80,1	%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %)	77,8	%
Strømforbruk uten belastning	0,08	W

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Kun til indendørs brug.
- Kontrollér, at de nominelle data for det tilsluttede apparat svarer til produktets tekniske data. De nominelle data for tilsluttede apparater må ikke overstige produktets tekniske data.
- Tilslut ikke to eller flere timere samtidig.
- Kontroller altid, at den tilsluttede lednings stik er trykket helt ind i timerens stik.
- Hvis opladeren skal rengøres, skal den tages ud af stikkontakten og tørres af med en tør klud.
- Nedsænk ikke opladeren i vand eller anden væske.
- Ikke egnet til brug på steder, hvor der kan være børn til stede.
- Afbryd produktet eller USB-kablerne, når produktet ikke er i brug, eller når opladningen er fuldført, på grund af brandfare.
- Brug ikke beskadigede eller defekte kabler.
- Brug produktet kun på et sted med god luftgennemstrømning. Hold det væk fra varmekilder.

SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen.
	Klasse II
	Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding	230 V ~ 50 Hz
Omgivelsestemperatur	0-35 °C

BESKRIVELSE

Oplader med to USB-tilslutninger og nedtællingstimer med fem tilstande.

Dele

1. *Indikatorlampen Indikerer konstant tændt tilstand eller nedtælling 6, 4, 2 eller 1 time.*

2. *USB 1: Spændingsforsyning 5,0 VDC, nedtælling kan indstilles*
3. *USB 2: Strømforsyning 5,0 VDC, altid aktiv*
4. *Indstillingsknap: Tryk for at skifte mellem TÆNDT-6H-4H-2H-1H-SLUKKET-tilstande for USB 1.*

HÅNTERING

1. Sæt opladeren i en stikkontakt. Indikatorlampen ON tænder, og USB 1 og USB 2 har en konstant udgangsspænding på 5,0 VDC.

OBS!

Den maksimalt tilladte belastning er 3,1 A.

2. Tryk på indstillingsknappen for at indstille nedtællingstiden for USB 1. Indstillingen skifter mellem TÆNDT-6H-4H-2H-1H-SLUKKET-tilstande ved hvert tryk på knappen.
3. Når den indstillede tid er talt ned, er USB 1 strømløs, og indikatorlampen slukker.
4. Næste gang der trykkes på indstillingsknappen, aktiveres produktet med den seneste indstilling.

5. USB 2 har altid en udgangsspænding på 5,0 VDC.
6. Sæt produktet i en let tilgængelig stikkontakt i nærheden af det apparat, der skal have strøm.

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Offentliggjort information	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller varemærke, nummer i handelsregisteret og adresse	Forbindelse	-
Modelbetegnelse	021124	-
Indgangsspænding	230	V
Indgangsfrekvens (vekselstrøm)	50	Hz
Udgangsspænding	5,0	V
Udgangsstrøm	2,4	A
Effekt	12	W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	80,1	%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	77,8	%
Effektforbrug i nullast-tilstand	0,08	W

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Upewnij się, że dane nominalne podłączonego urządzenia są zgodne z danymi technicznymi produktu. Dane nominalne podłączonego urządzenia nie mogą przekraczać danych technicznych produktu.
- Nie podłączaj jednocześnie dwóch lub więcej wyłączników czasowych.
- Zawsze sprawdzaj, czy wtyk podłączonego przewodu jest całkowicie włożony do gniazda ładowarki.
- Jeśli konieczne jest wyczyszczenie ładowarki, odłącz ją od zasilania i przetrzyj suchą ściereczką.
- Nie zanurzaj ładowarki w wodzie ani innym płynie.
- Produkt nie nadaje się do użytku w miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci.
- Odłącz produkt lub kable USB, gdy produkt nie jest używany lub gdy ładowanie zostało zakończone, ze względu na ryzyko pożaru.
- Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych kabli.

- Używaj produktu wyłącznie w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Klasa II
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Temperatura otoczenia	0–35°C

OPIS

Ładowarka z dwoma złączami USB i czasomierzem z pięcioma ustawieniami.

Części

1. *Lampka kontrolna: informuje o działaniu w trybie stałym lub o odliczaniu 6, 4, 2 lub 1 godziny.*
2. *USB 1: Napięcie zasilania 5,0 V DC, możliwość ustawienia odliczania.*
3. *USB 2: Napięcie zasilania 5,0 V DC, zawsze aktywne.*
4. *Przycisk ustawień: Naciśnij, aby przełączyć między trybami WŁ-6H-4H-2H-1H-WŁ dla USB 1.*

OBŚŁUGA

1. Podłącz ładowarkę do gniazda. Zapali się lampka kontrolna „ON”. Złącza USB 1 i USB 2 mają stałe napięcie wyjściowe 5,0 V DC.

UWAGA!

Maksymalne dozwolone obciążenie wynosi 3,1 A.

2. Naciśnij przycisk ustawień, aby rozpocząć odliczanie dla złącza USB 1. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączanie między trybami WŁ-6H-4H-2H-1H-WŁ.

3. Po upływie ustawionego czasu złącze USB 1 zostaje odłączone od zasilania, a lampka kontrolna gaśnie.
4. Gdy przycisk ustawień zostanie naciśnięty ponownie, produkt włączy się z wykorzystaniem ostatniego ustawienia.
5. Napięcie wyjściowe złącza USB 2 wynosi zawsze 5,0 V DC.
6. Podłącz produkt do łatwo dostępnego gniazda w pobliżu urządzenia, które chcesz ładować.

KARTA PRODUKTU (UE) 2019/1782

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestracji spółki i adres	Anslut	-
Identyfikator modelu	021124	-
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość wejściowa AC	50	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V
Prąd wyjściowy	2,4	A
Moc wyjściowa	12	W
Średnia sprawność podczas pracy	80,1	%
Sprawność przy niskim poziomie obciążenia (10%)	77,8	%
Zużycie energii przy braku obciążenia	0,08	W

SAFETY INSTRUCTIONS

- For indoor use only.
- Check that the nominal data for the connected appliance corresponds to the technical data for the product. The nominal data for connected appliances must not exceed the technical data for the product.
- Do not connect two or more timers together.
- Always check that the plug on the connected power cord is fully inserted into the charger socket.
- If the charger needs cleaning, unplug it from the mains and wipe it with a dry cloth.
- Do not immerse the charger in water or any other liquid.
- This product is not suitable for use in places where children can be present.
- Disconnect the product or USB cables when the product is not in use, or when the charging is complete because of the risk of fire.
- Do not use damaged or defective cables.
- Use the product only in a location with good airflow. Keep away from heat sources.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Class II
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Ambient temperature	0-35°C

DESCRIPTION

Charger with two USB ports and countdown timer with five modes.

Parts

1. *Status light Indicates constant switched on mode, or countdown 6, 4, 2 or 1 hour.*
2. *USB 1: Voltage supply 5.0 VDC, count down can be set.*

3. *USB 2: Voltage supply 5.0 VDC, always on.*
4. *Settings button: Press to switch between the modes ON-6H-4H-2H-1H-ON for USB 1.*

USE

1. Plug the charger into a power point. The status light ON goes on and USB 1 and USB 2 have a constant output voltage of 5.0 VDC.

NOTE:

The maximum permitted load is 3.1 A.

2. Press the settings button to set the countdown time for USB 1. The setting switches between the modes ON-6H-4H-2H-1H-ON each time the button is pressed.
3. When the set time has counted down USB 1 is without voltage and the status light goes off.
4. The next time the settings button is pressed the product is activated with the last setting.
5. USB 2 always has an output voltage 5.0 VDC.
6. Connect the product to an easily accessible power point near the appliance to be supplied with power.

PRODUCT DATA SHEET (EU) 2019/1782

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Anslut	-
Model identifier	021124	-
Input voltage	230	V
Input AC frequency	50	Hz
Output voltage	5,0	V
Output current	2,4	A
Output power	12	W
Average active efficiency	80,1	%
Efficiency at low load (10 %)	77,8	%
No-load power consumption	0,08	W

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Überprüfen Sie, ob die Nenndaten des angeschlossenen Geräts den unten technischen Daten des Produkts entsprechen. Die Nenndaten angeschlossener Geräte dürfen die technischen Daten des Produkts nicht überschreiten.
- Schließen Sie nicht zwei oder mehr Timer an.
- Stets sicherstellen, dass der Kontakt des angeschlossenen Steckers vollständig in den Anschluss des Ladegerätes eingesteckt ist.
- Wenn das Ladegerät gereinigt werden muss, trennen Sie es vom Stromnetz und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nicht geeignet für den Einsatz an Orten, an denen wahrscheinlich Kinder anwesend sein werden.
- Trennen Sie das Produkt oder die USB-Kabel, wenn das Produkt nicht verwendet wird oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, da Brandgefahr besteht.

- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nur an einem Ort mit guter Luftzirkulation. Halten Sie es von Wärmequellen fern.

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Klasse II
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Umgebungstemperatur	0-35 °C

BESCHREIBUNG

Ladegerät mit zwei USB-Anschlüssen und Countdown-Timer mit fünf Positionen.

Teile

1. *Die Anzeigeleuchte zeigt die konstant eingeschaltete Position oder einen Countdown von 6, 4, 2 oder 1 Stunde an.*
2. *USB 1: Spannungsmessung, 5,0 V DC, Timer kann eingestellt werden.*
3. *USB 2: Spannungsmessung, 5,0 V DC, immer aktiv.*
4. *Einstelltaste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Positionen EIN-6H-4H-2H-1H-1H-EIN für USB 1 zu wechseln.*

BEDIENUNG

1. Den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose stecken. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, und USB 1 und USB 2 verfügen über eine konstante Ausgangsspannung von 5,0 V DC.

ACHTUNG!**Die maximal zulässige Last beträgt 3,1 A.**

2. Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Countdown-Zeit für USB 1 einzustellen. Die Einstellung wechselt bei jedem Tastendruck zwischen den Modi EIN-6H-4H-2H-1H-1H-EIN.
3. Wenn die eingestellte Zeit heruntergezählt ist, wird USB 1 ausgeschaltet und die Anzeigeleuchte erlischt.
4. Beim nächsten Drücken der Einstellungstaste wird das Produkt mit der letzten Einstellung aktiviert.
5. USB 2 hat immer eine Ausgangsspannung von 5,0 V DC.
6. Schließen Sie das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes an, das mit Strom versorgt werden soll.

PRODUKTDATENBLATT (EU) 2019/1782

Veröffentlichte Informationen	Wert und Präzision	Einheit
Name des Herstellers oder Marke, Handelsregisternummer und Adresse	Anslut	-
Modellbezeichnung	021124	-
Eingangsspannung	230	V
Eingangsfrequenz (Wechselstrom)	50	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V
Ausgangsstrom	2,4	A
Leistung	12	W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad bei Aktivität	80,1	%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	77,8	%
Stromverbrauch bei Nulllast	0,08	W

TURVALLISUUSOHJEET

- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkasta, että kytketyn laitteen nimellistiedot vastaavat tuotteen teknisiä tietoja. Liitettyjen laitteiden nimellisarvot eivät saa ylittää tuotteen teknisiä tietoja.
- Älä kytke kahta tai useampaa kellokytkintä yhdessä.
- Varmista aina, että kytketyn johdon pistotulppa on painettu kokonaan laturin pistorasiaan.
- Jos laturi on puhdistettava, irrota se sähköverkosta ja pyyhi se kuivalla liinalla.
- Älä upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
- Ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa on todennäköisesti lapsia.
- Irrota tuote tai USB-kaapelit, kun tuotetta ei käytetä tai kun lataus on valmis, tulipalovaaran vuoksi.
- Älä käytä vaurioituneita tai viallisia kaapeleita.
- Käytä tuotetta vain paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pidä se erossa lämmönlähteistä.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	Luokka II
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V ~ 50 Hz
Ympäristön lämpötila	0...35 °C

KUVAUS

Laturi, jossa on kaksi USB-liitäntää ja viisitilainen ajastin.

Osat

1. Merkkivalo ilmaisee jatkuvan päälläolon tai 6, 4, 2 tai 1 tunnin ajastimen.

2. *USB 1: Jännitesyöttö 5,0 VDC, ajastin voidaan asettaa.*
3. *USB 2: Jännitesyöttö 5,0 VDC, aina aktiivinen.*
4. *Asetuspainike: Painamalla tätä voit vaihtaa USB 1:n ON-6H-4H-2H-1H-OFF-tilojen välillä.*

KÄYTTÖ

1. Kytke laturi pistorasiaan. On-merkkivalo syttyy, ja USB 1:n ja USB 2:n lähtöjännite on vakiona 5,0 VDC.

HUOM!

Suurin sallittu kuormitus on 3,1 A.

2. Aseta USB 1:n ajastin painamalla asetuspainiketta. Asetus vaihtuu ON-6H-4H-2H-1H-OFF-tilojen välillä aina, kun painiketta painetaan.
3. Kun asetettu aika on kulunut, USB 1 kytkeytyy pois päältä ja merkkivalo sammuu.
4. Kun asetuspainiketta painetaan seuraavan kerran, tuote aktivoituu viimeisimmällä asetuksella.

5. USB 2:n lähtöjännite on aina 5,0 VDC.
6. Kytke tuote helposti saatavilla olevaan pistorasiaan lähellä laitetta, johon virtaa halutaan syöttää.

TUOTE-ESITE (EU) 2019/1782

Julkaistut tiedot	Arvo ja tarkkuus	Yksikkö
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, organisaation numero ja osoite	Anslut	-
Mallimerkintä	021124	-
Tulojännite	230	V
Tulotaajuus (vaihtovirta)	50	Hz
Lähtöjännite	5,0	V
Lähtevä virta	2,4	A
Teho	12	W
Keskimääräinen hyötysuhde aktiivisessa tilassa	80,1	%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	77,8	%
Sähkönkulutus nollakuormalla	0,08	W

