



LEAF BLOWER

LÖVBLÅS

LØVBLÅSER

DMUCHAWA DO LIŚCI

LAUBBLÄSER

LEHTIPUHALLIN

SOUFFLEUSE

BLADBLAZER

**EN OPERATING INSTRUCTIONS**

▲ Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. (Translation of the original instructions)

SV BRUKSANVISNING

▲ Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning. Spara den för framtida bruk. (Original bruksanvisning)

NO BRUKSANVISNING

▲ Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. (Oversettelse av original bruksanvisning)

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

▲ Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

▲ Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. (Bedienungsanleitung im Original)

FI KÄYTTÖOHJEESTA

▲ Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä! Säilytä se myöhempiä käyttöä varten. (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR MODE D'EMPLOI

▲ Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le. (Traduction des instructions originales)

NL GEBRUIKSAANWIJZING

▲ Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. (Vertaling van de originele instructies)

Värna om miljön!

Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Verne om miljøet!

Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.

Dbaj o środowisko!

Zużyty produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Care for the environment!

Recycle discarded product in accordance with local regulations.

Schützen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

Suojele ympäristöä!

Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Pensez à l'environnement

Les appareils hors d'usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten worden gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving.



Rätten till ändringar förbehålles.

För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.se

Med forbehold om endringer.

Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.no

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.pl

Jula reserves the right to make changes.

For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

Vous trouverez la dernière version des consignes d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden.

Voor de recentste editie van de gebruikershandleiding, zie www.jula.com



**EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSKLÄRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING**

Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

009535



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant./ Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./

**LEAF BLOWER / BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS
BATTERIDRETVET LØVBLÅSER / AKUMULATOROWA DMUCHAWA DO LIŚCI
BATTERIEBETRIEBENER LAUBBLÄSER / AKKUKÄYTTÖINEN LEHTIPUHALLIN /
SOUFFLEUR À FEUILLES À BATTERIE / ACCU-BLADBLAZER**

18VDC

Conforms to the following directives, regulations and standards./ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder./ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder./ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacjami i normami./ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen./ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen/ Conforme aux directives, règlements et normes suivants./ Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

<u>Directive/Regulation</u>	<u>Harmonised standard</u>
MD 2006/42/EC	EN 60745-1:2009+A11, EN 15503:2009+A2
EMC 2014/30/EU	EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015
OND 2000/14/EC + 2005/88/EC	
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012


Measured sound power level on an equipment representative for this type: Uppmätt ljudeffektivnivå på en utrustning som är representativ för denna typ: Mått lydeffektivnivå for utstyr som er representativ for vedkommende type: Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu: Gemessener Schalleistungspegel eines für diesen Typ repräsentativen Geräts: Mitattu äänitehoaso tätä tyyppiä edustavassa laitteessa: Niveau de puissance acoustique mesurée sur un équipement représentatif de ce type: Gemeten geluidsvermogen aan een apparaat dat representatief is voor dit type:	Guaranteed sound power level: Garanterad ljudeffektivnivå: Garantert lydeffektivnivå: Gwarantowana moc akustyczna: Garantierter Schalleistungspegel: Taattu äänitehoaso: Puissance acoustique garantie / Gegarandeerd geluidsvermogen:	Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC: Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC: Framgangsmåter for samsvarsvurdering ihtl. 2000/14/EC: Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE: Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG: 2000/14/IEY:n mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: Procédure d'évaluation de la conformité conformément à 2000/14/CE: Conformiteitsbeoordeling conform 2000/14/EG:
88 dB(A)	96 dB(A)	Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Załącznik V / Anhang V / Liite V / Annexe V / Bijlage V

This product was CE marked in year/ Produkten CE-märktes år/ Dette produktet ble CE-merket dette året/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna/ Ce produit a reçu le marquage CE en/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar.-19

Skara 2019-08-09

Mattias Lif

BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile the technical documentation./ Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen / Signert for Jula og kvalifisert til å sammenfatte den tekniske dokumentasjonen./ Podpisano w imier Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej./ Unterzeichnet im Namen von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen./ Allekirjoittanut Julan puolesta ja valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat./ Signé au nom de Jula et habilité à établir la documentation technique./ Ondertekend namens Jula en gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla instruktioner. Om inte säkerhetsföreskrifter och instruktioner följs, kan det leda till elolycksfall, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner för framtida bruk. Med termen "elverktyg" i säkerhetsföreskrifterna avses ditt nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

ARBETSOMRÅDE

- Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.
- Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och kringstående personer på behörigt avstånd när elverktyg används. Distraction kan göra att kontrollen över verktyget förloras.

ELSÄKERHET

- Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall.
- Använd aldrig sladden för att bära eller dra verktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga

delar. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall.

- Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall.
- Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö - använd jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall.

PERSONLIG SÄKERHET

- Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg vid trötthet eller under påverkan av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter elverktygets typ och användning, minskar risken för personskada.
- Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan sladden och/eller batteriet ansluts eller verktyget lyfts/bärs. Olycksrisken är stor om elverktyget bärs med fingret på strömbrytaren eller om ström ansluts till verktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge.
- Avlägsna ställnycklar och liknande verktyget startas. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på elverktyg kan orsaka personskada.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt uppnås bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

- Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns utrustning för dammsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

- Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för.
- Använd inte verktyget om det inte går att stänga av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas oavsiktligt.
- Elverktyget får användas av barn som fyllt åtta år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de ges handledning eller får instruktioner angående funktion och användning. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn under åtta år om det sker under övervakning av en vuxen person.
- Håll produkten och dess strömkabel utom räckhåll för barn yngre än åtta år.
- Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.

- Underhåll elverktyget. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
- Om skador upptäcks, ska verktyget och batteriet inte användas och lämnas till kvalificerad verkstad för kontroll och reparation.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera.
- Använd elverktyg, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för.

KOMPLETTERANDE ANVISNINGAR FÖR SLADDLÖSA ELVERKTYG

- Använd endast batteriladdare som rekommenderas av tillverkaren. Att använda batteriladdare avsedd för en annan batterityp än den som ska laddas kan medföra risk för brand.
- Använd endast den avsedda batterimodellen i sladdlösa elverktyg. Användning av andra batterimodeller kan medföra risk för personskada och brand.
- När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Om batteripolerna kortsluts kan frätskador eller brand uppstå.
- Under felaktig användning kan vätska komma ut från batteriet; undvik kontakt med vätskan. Om kontakt uppstår oavsiktligt, spola med vatten. Om vätska

kommer i kontakt med ögat, spola med vatten och kontakta läkare. Vätskan från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

SERVICE

- Elverktuget får endast servas av kvalificerad servicepersonal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktuget förblir säkert.
- Håll barn och kringstående personer på behörigt avstånd när elverktyg används. Undvik oavsiktlig start.
- Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan.
- Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktuget startas oavsiktligt.
- Stäng av verktuget och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan verktuget läggs undan.
- Stäng omedelbart av lövblåsen om den vibrerar onormalt. Onormala vibrationer tyder på mekaniska problem som kan orsaka personskada och/eller egendomsskada.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI OCH BATTERILADDARE

VARNING!

- **Sätt aldrig i ett spräckt eller skadat batteri i batteriladdaren – risk för elolycksfall.**
- **Utsätt inte laddaren för vatten eller annan vätska – risk för elolycksfall och/eller egendomsskada.**
- **För att batterier och laddare ska svalna fortare efter användning, bör de inte läggas i varma omgivningar eller i slutna skåp eller liknande.**
- Denna bruksanvisning innehåller viktig säkerhets- och användarinformation om batteriladdaren.
- Läs alla anvisningar och varningar på laddare och batteri och i denna bruksanvisnings avsnitt om batteridrift noga före användning av laddaren.
- Försök inte ladda batterier av andra typer än de som medföljer verktuget – risk för elolycksfall.
- Placera inga föremål på laddaren och ställ inte laddaren på vekt och eftergivligt underlag – risk för överhettning. Placera inte laddaren nära värmekällor.
- Dra inte i sladden för att dra ut laddarens stickpropp.
- Dra sladden så att den inte blir trampad eller utgör en snubbelrisk.
- Använd inte förlängningssladd om inte det inte är absolut nödvändigt. Olämplig förlängningssladd kan medföra risk för brand och/eller elolycksfall.
- Om laddaren utsatts för slag eller stötar eller på annat sätt skadats, får den inte användas förrän den kontrollerats och reparerats av elektriker.
- Demontera inte laddaren. Lämna den till behörig elektriker eller verkstad om den behöver repareras. Felaktiga ingrepp och felaktig återmontering kan medföra risk för elolycksfall och/eller brand.
- Dra ut sladden innan laddaren rengörs – risk för elolycksfall. Att enbart ta ut batteriet ur laddaren är inte tillräckligt.
- Försök aldrig koppla ihop två eller flera batteriladdare.
- Förvara eller ladda aldrig laddaren i miljö där temperaturen kan överstiga 50 °C.
- Laddaren är avsedd att strömförsörjas från hushållsnätuttag och ge 18 V utgående spänning. Försök aldrig använda laddaren vid några andra spänningar.
- Batteriet är inte fulladdat vid leverans från fabrik.

- Bästa livslängd och prestanda uppnås om batteriet laddas vid omgivningstemperatur mellan 18 och 24 °C. Undvik att ladda batteriet vid omgivningstemperatur lägre än 10 °C eller högre än 50 °C. Det minskar risken för prestandaförsämring och batteriskador.
- Bränn aldrig batteriet, inte ens om det är skadat eller inte längre går att ladda. Batterier kan explodera om de bränns.
- Försök aldrig öppna batteriet. Om batteriets plasthölje skadas eller får sprickor, får batteriet varken användas eller laddas.
- Ladda batteriet endast i väl ventilerade utrymmen.
- Adapter, laddare och batteri blir varma under laddning. Detta är helt normalt.
- Ladda så långt det är möjligt endast i normal rumstemperatur.
- Undvik att täcka över laddaren – risk för överhettning.
- Undvik att ladda batteriet i direkt solljus eller nära värmekällor.

ÖVERLADDNINGSSKYDD

- Överladdningsskyddet skyddar batteriet mot överdriven laddning. När batteriet är fulladdat stängs laddaren automatiskt av, för att skydda batteriet mot överladdningsskador.

DJUPURLADDNINGSSKYDD

- I batteriet finns ett inbyggt skydd mot djupurladdning. Detta skydd avbryter fortsatt urladdning av batteriet när den lägsta tillåtna batterispänningen nås.

ÖVERHETTNINGSSKYDD

- I batteriet finns en inbyggd temperaturgivare, som avbryter laddningen om batteriet blir för varmt under laddning. Temperaturgivaren skyddar batteriet även under drift i

verktyget – vid överbelastning eller långvarig körning av verktyget kan batteritemperaturen annars bli skadligt hög.

- Om överhettningsskyddet löst ut, måste batteriet svalna innan det kan användas igen. Beroende på omgivningstemperatur och hur verktyget använts kan upp till 30 minuters avsvälningstid behövas.

ÖVERSTRÖMSSKYDD

- Om batteriet belastas hårdare än sin tillåtna maximiström, stängs det av tillfälligt för att inte ta skada. Normal batterifunktion återställs automatiskt några sekunder efter att överbelastningen upphört.

KORTSLUTNINGSSKYDD

- Om batteriet kortsluts, utlöses kortslutningsskyddet och bryter omedelbart batteriströmkretsen. Detta förhindrar skador på batteriet och/eller verktyget.

KVARSTÅENDE RISKER






- Även om verktyget används enligt anvisningarna är det omöjligt att utesluta alla riskfaktorer. Följande risker kan, till följd av verktygets konstruktion och funktionsprincip, kvarstå:
 - lungskador om dammfiltermask inte används
 - hörselskador om hörselskydd inte används
 - ögonskador om skyddsglasögon inte används
 - vibrationskador om verktyget används långvarigt eller inte används eller underhålls korrekt.

VIBRATION

- Deklarerade sammanlagda vibrationsvärden har fastställts enligt standardmetod och kan användas för jämförelse mellan verktyg.
- Värdena kan också utgöra underlag för preliminär exponeringsbedömning.
- Vibration vid faktisk användning kan avvika från det deklarerade värdet, beroende på hur verktyget används.
- Försök i möjligaste mån begränsa vibrationsexponeringen, till exempel genom att använda handskar och genom att lägga in lämpliga återhämtningspauser i arbetet.
- Verktyget genererar vid användning ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan under vissa omständigheter påverka aktiva eller passiva medicinska implantat. Om du har ett medicinskt implantat bör du rådfråga din läkare och/eller tillverkaren av det medicinska implantatet innan verktyget används, för att minska risken för allvarlig personskada eller dödsfall.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Använd hörselskydd.
	Använd skyddsglasögon.
	Använd skyddshandskar.
	Använd skyddsskor.
	VARNING!

	Iakttag säkerhetsavstånd.
	Se upp för utslungade föremål.
	Får inte utsättas för väta.
	Garanterad ljudeffektnivå.
	Uttjänt produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Spänning	18 V
Laddtid	1-3 h
Varvtal obelastad	1300/min
Blåshastighet	I: 110 km/h II: 210 km/h
Ljudtrycksnivå, LpA	75,5dB(A), K = 2,5 dB
Uppmätt ljudeffektnivå, LwA	88,26dB(A), K = 3 dB
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	96dB(A), K = 3 dB
Vibrationsnivå	1,596 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vikt	1,8 kg

Använd alltid hörselskydd!

Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering.

WARNING!

Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av

exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång, utöver igångsättningstiden).

BESKRIVNING

1. Blåsrör
2. Rörspärr
3. Strömbrytare
4. Handtag
5. Batteri

BILD 1

MONTERING

1. Passa in röret mot lövblåsens utlopp.
2. Tryck fast röret så att det klickar på plats.
3. För att lossa röret, tryck på rörspärren och dra bort röret från höljet.

OBS!

Stäng av produkten och ta ur batteriet innan röret demonteras/monteras.

HANDHAVANDE

BATTERI

OBS!

Se till att strömbrytaren inte hålls intryckt vid sättning eller byte av batteri.

- Anslut batteriet med måttlig kraft – använd inte våld. Felaktigt anslutet batteri kan orsaka skador på batteripolerna eller lövblåsens batterifäste.
- För att kontrollera laddningsnivån på batteriet, tryck på knappen "Press" och mellan 1-4 röda lampor lyser, där 1 motsvarar lägst batterinivå.

BILD 2

Batteriladdning

1. Placera batteriladdaren på ett plant och stabilt underlag. Anslut laddarens stickpropp till ett nätuttag.
2. Anslut batteriet till batteriladdaren så att det klickar på plats. Om korrekt kontakt uppnås, tänds den röda lysdioden på laddaren.

BILD 3

3. När batteriet är fulladdat, efter ca en timme, släcks den röda lysdioden och endast den gröna lysdioden förblir tänd.
4. Dra ut laddarens stickpropp ur nätuttaget och ta ut batteriet ur laddaren.

OBS!

- **Batteriet måste laddas innan verktyget kan användas.**
- **Efter första laddningen, använd lövblåsen tills batteriet är helt urladdat. Upprepa denna laddnings- och urladdningscykel 4 till 5 gånger.**
- **Om lysdioderna på laddaren inte tänds vid laddning:**
 - kontrollera att laddarens stickpropp är ordentligt isatt i nätuttaget och att laddaren är på
 - kontrollera att batteriet är ordentligt isatt i laddaren.

AVSEDD ANVÄNDNING

Lövblåsen är avsedd för röjning av löv, gräsklipp och skräp i privata trädgårdar. Lövblåsen är inte avsedd för kommersiell användning.

ANVÄNDNING

1. Anslut batteriet till lövblåsens batterifäste så att det klickar fast.

BILD 4

2. Håll lövblåsen stadigt och för strömbrytaren framåt. Välj blåshastighet läge I eller II.
3. Rikta luftströmmen framför dig och gå långsamt framåt. Låt röret svepa fram och tillbaka, med mynningen 5–10 cm ovanför marken.
4. Stäng av lövblåsen genom att föra strömbrytaren tillbaka till läge AV.

VIKTIGT!

- **Använd inga tillbehör eller tillsatser tillsammans med lövblåsen – risk för personskada och/eller egendomsskada.**
- **Håll händer och andra kroppsdelar borta från lövblåsens insugs- och utblåsöppningar.**
- **Starta eller kör aldrig lövblåsen inomhus eller i slutet utrymme eller i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.**
- **Var uppmärksam på luftströmmens riktning, den kan dra med sig föremål som kan orsaka personskada och/eller egendomsskada.**
- **Var uppmärksam på människor och djur i närheten av arbetsområdet.**
- **Undvik kollisioner med föremål som kan skada lövblåsen.**

UNDERHÅLL

OBS!

Stäng av lövblåsen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt och ta ut batteriet före underhåll.

- Håll luftintag och ventilationsöppningar rena och fria, annars kan motorn överhettas.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel, de kan skada lövblåsens

plastdelar. Rengör med en mjuk trasa fuktad med mildt rengöringsmedel. Utsätt inte lövblåsen för vatten eller annan vätska.

- Alla lager i lövblåsen är permanentsmorda och ingen ytterligare smörjning behövs.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Les alle sikkerhetsforskrifter og instruksjoner. Hvis ikke sikkerhetsforskrifter og instruksjoner følges, kan det føre til el-ulykker, brann og/eller alvorlige personskader. Ta vare på alle sikkerhetsforskriftene og instruksjonene for fremtidig bruk. Med begrepet «el-verktøy» i sikkerhetsforskriftene mener vi ditt nettstrømdrevne (kablede) eller batteridrevne (ledningsfrie) el-verktøy.

ARBEIDSOMRÅDE

- Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke steder gir økt fare for skader.
- Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv og damp.
- Hold barn og tilskuere på sikker avstand når el-verktøy er i bruk. Distraksjon kan føre til at man mister kontrollen over verktøyet.

EL-SIKKERHET

- El-verktøyets støpsele må passe til stikkkontakten. Foreta aldri endringer på støpselet. Bruk aldri adaptere sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes.
- Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i el-verktøy, øker faren for el-ulykker.
- Ikke bruk ledningen til å bære eller dra verktøyet, og ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.

- Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledninger beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.
- Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø – bruk jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker.

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy ved trøtthet eller under påvirkning av narkotika, legemidler eller alkohol. Når du bruker el-verktøy kan ett øyeblikks manglende oppmerksomhet føre til alvorlig personskade.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisliske vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av el-verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade.
- Unngå utilsiktet start. Kontroller at el-verktøyet er avslått før støpselet og/eller batteriet tilkobles eller verktøyet løftes/bæres. Ulykkesfaren er stor hvis el-verktøyet bæres med fingeren på strømbryteren, eller hvis strøm kobles til verktøy når strømbryteren er slått på.
- Fjern skrunøkler og lignende før verktøyet startes. Slike nøkler eller annet utstyr/verktøy som sitter igjen på en roterende del av et el-verktøy, kan forårsake personskade.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. På den måten oppnås bedre kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå.
- Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

- Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

- El-verktøyet må ikke overbelastes. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrer med den belastningen det er beregnet for.
- Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.
- Trekk ut støpselet og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk el-verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at verktøyet startes utilsiktet.
- El-verktøyet skal brukes av barn som har fylt åtte år og av personer med redusert fysisk, følelsesmessig eller mental kapasitet, eller personer som mangler erfaring med og kunnskap om produktet, hvis de får veiledning eller instruksjoner om hvordan el-verktøyet skal brukes. Produktet kan kun rengjøres og vedlikeholdes av barn under åtte år dersom de er under oppsyn av en voksen person.
- Produktet og strømkabelen skal oppbevares utilgjengelig for barn under åtte år.
- El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy er farlige om de brukes av uerfarne personer.
- Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen.

Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.

- Hvis skader oppdages, skal ikke verktøyet og batteriet benyttes, men leveres til kvalifisert verksted for kontroll og reparasjon.
- Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere.
- Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for.

SUPPLERENDE ANVISNINGER FOR TRÅDLØSE EL-VERKTØY

- Bruk bare batterilader som anbefales av produsenten. Bruk av batterilader beregnet for en annen batteritype enn den som skal lades, kan medføre risiko for brann.
- Bruk bare den spesifiserte batterimodellen i trådløse el-verktøy. Bruk av andre batterimodeller kan medføre fare for personskade og brann.
- Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det oppstå etseskader eller brann.
- Ved feil bruk kan det komme væske ut fra batteriet; unngå kontakt med væsken. Hvis det oppstår utilsiktet kontakt, skyl med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øyet, skyl med vann og kontakt lege. Væsken fra batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader.

SERVICE

- Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker originale reservedeler. Dette sikrer at el-verktøyet forblir sikkert.
- Hold barn og tilskuere på sikker avstand når el-verktøy er i bruk. Unngå utilsiktet start.
- Trekk ut støpselet og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk el-verktøyet.
- Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet
- Slå av verktøyet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før verktøyet ryddes bort.
- Slå løvblåseren av umiddelbart hvis den vibrerer unormalt. Unormale vibrasjoner er et tegn på mekaniske problemer som kan medføre person- og/eller materialskader.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR BATTERI OG BATTERILADER

ADVARSEL!

- **Sett aldri et sprukket eller skadet batteri i batteriladeren – fare for el-ulykke.**
- **Ikke utsett laderen for vann eller annen væske – fare for el-ulykker og/eller eiendomsskade.**
- **For at batterier og lader skal kjøle seg raskere ned etter bruk, bør de ikke legges i varme omgivelser eller i lukkede skap eller tilsvarende.**
- Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet og bruk for batteriladeren.
- Les alle anvisninger og advarsler på lader og batteri og i denne bruksanvisningen før bruk av laderen.

- Ikke prøv å lade batterier av andre typer enn de som følger med verktøyet – fare for el-ulykker.
- Ikke plasser gjenstander på laderen, og ikke sett laderen på et svakt og ettergivende underlag – fare for overoppheting. Ikke plasser laderen nær varmekilder.
- Ikke dra i ledningen når du skal trekke ut støpselet til laderen.
- Legg ledningen slik at ingen trækker på den eller snubler i den.
- Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Uegnet skjøteledning kan medføre fare for brann og/eller el-ulykker.
- Hvis laderen utsettes for slag eller støt eller skades på andre måter, skal den ikke brukes før den er kontrollert og reparert av elektriker.
- Laderen skal ikke demonteres. Lever den til kvalifisert elektriker eller verksted hvis den må repareres. Feil inngrep og feil montering etter demontering kan medføre fare for el-ulykker og/eller brann.
- Dra ut ledningen før laderen rengjøres – fare for el-ulykker. Det er ikke nok å bare ta batteriet ut av laderen.
- Forsøk aldri å koble sammen to eller flere batteriladere.
- Oppbevar eller lad aldri laderen i miljøer der temperaturen kan overstige 50 °C.
- Laderen er beregnet for strømtilførsel fra en vanlig stikkontakt i boligen og for å gi en utgående spenning på 18 V. Forsøk aldri å bruke laderen ved andre spenninger.
- Batteriet er ikke fulladet ved levering fra fabrikk.
- Beste levetid og ytelse oppnås hvis batteriet lades ved en omgivelsestemperatur på mellom 18 og 24 °C. Unngå å lade batteriet ved omgivelsestemperaturer under 10 °C eller over 50 °C. Det reduserer faren for forringet ytelse og batteriskader.

- Ikke brenn batteriet, selv om det er skadet eller ikke kan lades lenger. Batterier kan eksplodere hvis de brennes.
- Ikke forsøk å åpne batteriet. Hvis batteriets plastdeksel skades eller får sprekker, må batteriet verken brukes eller lades.
- Lad batteriet bare i godt ventilerte rom.
- Adapter, lader og batteri blir varme under lading. Dette er helt normalt.
- I den grad det er mulig bør ladingen skje ved normal romtemperatur.
- Unngå å dekke over laderen – fare for overoppheting.
- Unngå å lade batteriet i direkte sollys eller nær varmekilder.

OVERBELASTNINGSVERN

- Overbelastningsvernet beskytter batteriet mot overlading. Når batteriet er fulladet, slås laderen automatisk av for å beskytte batteriet mot skader som følge av overlading.

DYPUTLADINGSVERN

- Batteriet har et innebygd vern mot dyputlading. Dette vernet avbryter fortsatt utlading av batteriet når den laveste tillatte batterispenningen nås.

OVEROPPHETINGSVERN

- Batteriet har en innebygd temperaturføler, som avbryter ladingen hvis batteriet blir for varmt under lading. Temperaturføleren beskytter batteriet også under drift i verktøyet – ved overbelastning eller langvarig kjøring av verktøyet kan batteritemperaturen ellers bli skadelig høy.
- Hvis overopphetingsvernet utløses, må batteriet kjøle seg ned før det kan brukes igjen. En nedkjølingstid på opptil 30 minutter kan være nødvendig, avhengig av hvordan verktøyet er brukt.

OVERSTRØMSVERN

- Hvis batteriet belastes hardere enn maksimalt tillatt strøm, slås det av midlertidig for ikke å ta skade. Normal batterifunksjon gjenopprettes automatisk noen sekunder etter at overbelastningen har opphørt.

KORTSLUTNINGSVERN

- Hvis batteriet kortsluttes, utløses kortslutningsvernet og bryter umiddelbart batteristrømkretsen. Dette hindrer skader på batteriet og/eller verktøyet.

ANDRE RISIKOER

- Selv om verktøyet brukes i henhold til anvisningene, er det umulig å utelukke alle risikofaktorer. Følgende risikoer kan være til stede, som følge av verktøyets konstruksjon og utforming:
 - lungeskader hvis det ikke brukes støvfiltermaske
 - hørselskader hvis det ikke brukes hørselvern
 - øyeskader hvis det ikke brukes vernebriller
 - vibrasjonsskader hvis verktøyet brukes over lengre tid, eller ikke brukes eller vedlikeholdes riktig.

VIBRASJON

- Deklarerte sammenlagte vibrasjonsverdier er fastsatt i henhold til standardmetode og kan brukes ved sammenligning av verktøy.
- Verdiene kan også utgjøre grunnlag for preliminær eksponeringsvurdering.
- Vibrasjon ved faktisk bruk kan avvike fra deklart verdi, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

- Forsøk så langt som mulig å begrense vibrasjonseksposeringen, for eksempel ved å bruke hansker og ved å legge inn egnede restitusjonspauser i arbeidet.
- Ved bruk genererer verktøyet et elektromagnetisk felt. Dette feltet kan under visse omstendigheter påvirke aktive eller passive medisinske implantater. Hvis du har et medisinsk implantat, bør du, for å redusere faren for alvorlig personskade eller dødsfall, rådføre deg med legen din og/eller produsenten av det medisinske implantatet før du tar i bruk verktøyet.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Bruk hørselvern.
	Bruk vernebriller.
	Bruk vernehansker.
	Bruk vernesko.
	ADVARSEL!
	Hold sikker avstand.
	Se opp for objekter som blir slynget ut.
	Skal ikke utsettes for fuktighet.
	Garantert lydeffektnivå.
	Kasserte produkter skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Spenning	18 V
Ladetid	1-3 t
Tomgangsturtall	1300/min
Blåsehastighet	I: 110 km/t II: 210 km/t
Lydtrykknivå, LpA	75,5 dB(A), K = 2,5 dB
Målt lydeffektnivå, LwA	88,26 dB(A), K = 3 dB
Garantert lydeffektnivå, LwA	96 dB(A), K = 3 dB
Vibrasjonsnivå	1,596 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vekt	1,8 kg

Bruk alltid hørselsvern!

Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre, og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering.

ADVARSEL!

Det faktiske vibrasjonsnivået ved bruk av el-verktøy kan avvike fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponeringen under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden).

BESKRIVELSE

1. Blåserør
2. Rørsperre
3. Strømbryter
4. Håndtak

5. Batteri

BILDE 1

MONTERING

1. Innrett røret mot løvblåserens utløp.
2. Trykk røret fast slik at det klikker på plass.
3. Røret tas løst ved å trykke på rørsperren og dra røret ut fra huset.

MERK!

Slå av produktet og ta ut batteriet før røret demonteres/monteres.

BRUK

BATTERI

MERK!

Sørg for at strømbryteren ikke holdes inntrykt ved isetting eller bytte av batteri.

- Koble til batteriet med moderat kraft – ikke bruk vold. Feil tilkoblet batteri kan forårsake skader på batteripolene eller løvblåserens batterifeste.
- Kontroller batteriets ladenivå ved å trykke på knappen "Press". Mellom 1 og 4 røde lamper lyser, der 1 tilsvarer laveste batterinivå.

BILDE 2

Batterilading

1. Plasser batteriladeren på et plant og stabilt underlag. Koble laderen støpsel til en stikkontakt.
2. Koble batteriet til batteriladeren, slik at det klikker på plass. Hvis korrekt kontakt oppnås, tennes den røde lysdioden på laderen.

BILDE 3

3. Når batteriet er fulladet, etter ca. en time, slokkes den røde lysdioden og bare den grønne lysdioden fortsetter å lyse.
4. Trekk ut laderens støpsel fra stikkkontakten og ta batteriet ut av laderen.

MERK!

- **Batteriet må lades før verktøyet kan brukes.**
- **Etter den første ladingen skal løvblåseren brukes til batteriet er helt utladet. Gjenta denne lade- og utladingscyklusen 4 til 5 ganger.**
- **Hvis ikke lysdiodeene på laderen tennes ved lading:**
 - **kontroller at laderens støpsel er satt skikkelig på plass i stikkkontakten, og at laderen er slått på**
 - **kontroller at batteriet er satt skikkelig på plass i laderen.**

TILTENKT BRUKSOMRÅDE

Løvblåseren er beregnet for å rydde løv, gressklipp og skrot i private hager. Løvblåseren er ikke beregnet for kommersiell bruk.

BRUK

1. Koble batteriet til løvblåserens batterifeste slik at det klikker på plass.

BILDE 4

2. Hold løvblåseren stødig og før strømbryteren forover. Velg blåsehastighet modus I eller II.
3. Rett luftstrømmen foran deg og gå langsomt forover. Sveip røret frem og tilbake med munningen 5–10 cm over bakken.
4. Slå av løvblåseren ved å sette strømbryteren tilbake til posisjon AV.

VIKTIG!

- **Ikke bruk noe tilbehør eller ekstrautstyr sammen med løvblåseren – fare for personskade og/eller eiendomsskade.**
- **Hold hender og andre kroppsdeler borte fra løvblåserens innsugs- og utblåsningsåpninger.**
- **Løvblåseren må ikke startes eller kjøres innendørs, i lukkede rom eller i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv.**
- **Vær oppmerksom på luftstrømmens retning, den kan dra med seg gjenstander som forårsaker personskade og/eller eiendomsskade.**
- **Vær oppmerksom på mennesker og dyr i nærheten av arbeidsområdet.**
- **Unngå kollisjoner med gjenstander som kan skade løvblåseren.**

VEDLIKEHOLD**MERK!**

Slå av løvblåseren, vent til alle bevegelige deler har stanset helt og ta ut batteriet før du utfører vedlikehold.

- Hold luftinntak og ventilasjonsåpninger rene og åpne, ellers kan motoren overopphetes.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler, de kan skade løvblåserens plastdeler. Rengjør med en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke utsett løvblåseren for vann eller annen væske.
- Alle lager i løvblåseren er permanentsmurte og trenger ingen ytterligere smøring.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj wszystkie przepisy bezpieczeństwa oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała. Zachowaj wszystkie przepisy bezpieczeństwa oraz instrukcje do przyszłego użytku. Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie” oznacza stacjonarne elektronarzędzia zasilane przemiennym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w przewód zasilający) lub akumulatorem (beprzewodowe).

MIJSCA PRACY

- Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przekadawane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- Dzieci i inne osoby przyglądające się pracy elektronarzędzia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Rozproszenie uwagi podczas pracy może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyk elektronarzędzia powinien pasować do gniazda sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyku. Nigdy nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.

Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.

- Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia narzędzia ani do wyjmowania wtyku z gniazda. Zabezpiecz przewód przed wysoką temperaturą, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami narzędzia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli korzystasz z narzędzia na zewnątrz, używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Przewód przeznaczony do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli konieczne jest używanie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, użyj połączenia sieciowego chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowuj ostrożność. Podczas pracy z elektronarzędziem przez cały czas zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może stać się przyczyną ciężkich obrażeń.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej. Używaj okularów ochronnych. Środki ochrony indywidualnej stosowane w zależności od rodzaju elektronarzędzia oraz sposobu postępowania się nim, np. maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, hełm ochronny i środki ochrony słuchu, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń.

- Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem przewodu i/lub akumulatora, a także przed podnoszeniem/przenoszeniem narzędzia sprawdź, czy elektronarzędzie jest wyłączone. Ryzyko wystąpienia wypadku zwiększa się podczas przenoszenia elektronarzędzia z palcem na przełączniku oraz podłączania narzędzia do prądu, jeśli przełącznik jest w położeniu włączonym.
- Usuń klucze nastawne itp. z narzędzia przed jego uruchomieniem. Klucz lub pozostałe narzędzia pozostawione na obracającej się części elektronarzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie pochylaj się zbyt do przodu. Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu łatwiej będzie kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy go podłączyć i korzystać z niego w następujący sposób. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem.

OBŚLUGA I KONSERWACJA

- Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do zaplanowanych prac. Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane.
- Nie używaj narzędzia, jeśli nie można go włączyć i wyłączyć przełącznikiem. Elektronarzędzia, których nie można włączyć lub wyłączyć przełącznikiem, są niebezpieczne i wymagają naprawy.
- Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia, wyjmij akumulator i/lub wyciągnij wtyk z gniazda. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia narzędzia.
- Elektronarzędzia mogą używać dzieci, które ukończyły osiem lat i starsze, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz osoby, które nie używały wcześniej urządzenia, o ile będą one nadzorowane lub uzyskają wskazówki dotyczące funkcji elektronarzędzia oraz jego użytkowania. Dzieci poniżej ósmego roku życia mogą zajmować się czyszczeniem i konserwacją narzędzia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Przechowuj produkt wraz z przewodem w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej ośmiu lat.
- Przechowuj elektronarzędzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzie było używane przez dzieci lub osoby, które go nie znają ani nie zapoznały się z zaleceniami dotyczącymi jego bezpiecznej obsługi. W rękach osób niedoświadczonych elektronarzędzia mogą być niebezpieczne.
- Konserwuj elektronarzędzie. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed ponownym użyciem. Niedostateczny poziom konserwacji elektronarzędzia jest przyczyną wielu wypadków.
- W razie wykrycia uszkodzeń nie należy używać narzędzia ani akumulatora, tylko oddać je do autoryzowanego punktu serwisowego do kontroli i naprawy.
- Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj o ich ostrość. Narzędzia tnące, prawidłowo

konserwowane i z zaostrzonymi krawędziami, rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w obsłudze.

- Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. w sposób zgodny z niniejszymi zaleceniami, przy uwzględnieniu panujących warunków pracy oraz zadania przewidzianego do wykonania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne.

WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE ELEKTRONARZĘDZIA BEZPRZEWODOWYCH

- Stosuj wyłącznie ładowarkę do akumulatora zalecaną przez producenta. Używanie ładowarki przeznaczonej do innego rodzaju akumulatora może doprowadzić do pożaru.
- Stosuj wyłącznie model akumulatora przeznaczony do konkretnego elektronarzędzia bezprzewodowego. Korzystanie z innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń oraz pożaru.
- Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- Nieprawidłowe użytkowanie produktu może spowodować wyciek płynu z akumulatora – unikaj z nim kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z płynem, spłucz miejsce kontaktu wodą. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, przemyj je wodą i zasięgnij porady lekarza. Płyn z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.

SERWIS

- Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia.

- Dzieci i inne osoby przyglądające się pracy elektronarzędzia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia.
- Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia, wyjmij akumulator i/lub wyciągnij wtyk z gniazda.
- Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
- Przed odłożeniem narzędzia wyłącz je i odczekaj, aż wszystkie części ruchome całkowicie się zatrzymają.
- Jeżeli dmuchawa do liści zacznie drgać, natychmiast ją wyłącz. Nietypowe drgania wskazują na problemy mechaniczne, które mogą przyczynić się do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK

OSTRZEŻENIE!

- **Nigdy nie wkładaj pękniętego ani uszkodzonego akumulatora do ładowarki – stwarza to ryzyko porażenia prądem.**
- **Nie narażaj ładowarki na działanie wody ani innych cieczy – stwarza to ryzyko porażenia prądem i/lub szkód materialnych.**
- **Aby akumulatory i ładowarka szybciej stygły po użyciu, nie należy ich umieszczać w ciepłym pomieszczeniu ani w zamkniętych szafach itp.**
- Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania ładowarki do akumulatora.

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje oraz ostrzeżenia na ładowarce i akumulatorach, a także informacje zawarte w niniejszej instrukcji w rozdziale poświęconym użytkowaniu akumulatora.
- Nie próbuj ładować akumulatora innego typu niż ten dołączony do narzędzia – stwarza to ryzyko porażenia prądem.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na ładowarce ani nie stawiaj ładowarki na miękkich lub odkształcających się podłożach – stwarza to ryzyko przegrzania. Nie umieszczaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyk ładowarki.
- Przeprowadź przewód w taki sposób, aby na niego nie nadepnąć i aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie podłączaj żadnych przedłużaczy. Niewłaściwy przedłużacz może spowodować ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem.
- Jeśli ładowarka była narażona na uderzenia lub wstrząsy lub została uszkodzona w inny sposób, można jej używać dopiero po kontroli i naprawie przeprowadzonych przez elektryka.
- Nie demontuj ładowarki. Jeśli ładowarka wymaga naprawy, zleć tę usługę uprawnionemu elektrykowi lub w uprawnionym punkcie serwisowym. Nieprawidłowa ingerencja lub błędny montaż mogą spowodować ryzyko porażenia prądem i/lub pożaru.
- Zawsze wyciągaj przewód z gniazda przed czyszczeniem ładowarki – stwarza to ryzyko porażenia prądem. Samo wyjęcie akumulatora z ładowarki nie wystarczy.
- Nigdy nie próbuj łączyć dwóch lub więcej ładowarek.
- Nigdy nie przechowuj ani nie używaj ładowarki w otoczeniu, w którym temperatura może przekroczyć 50°C.
- Ładowarka jest przeznaczona do zasilania z gniazd sieciowych w gospodarstwie domowym i zapewnia napięcie wyjściowe 18 V. Nigdy nie próbuj używać ładowarki z innym napięciem.
- W momencie dostawy z fabryki akumulator nie jest w pełni naładowany.
- Okres użytkowania akumulatora oraz jego wydajność będą optymalne, jeśli będzie on ładowany w temperaturze otoczenia w przedziale 18–24°C. Unikaj ładowania akumulatora w temperaturze niższej niż 10°C i wyższej niż 50°C. W ten sposób zmniejszysz ryzyko pogorszenia wydajności akumulatora oraz jego uszkodzenia.
- Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia, nawet jeżeli jest uszkodzony i nie można go już naładować. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
- Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora. Jeśli plastikowa obudowa akumulatora zostanie uszkodzona lub popękana, nie wolno go dalej używać ani ładować.
- Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.
- Zasilacz, ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Jest to zupełnie normalne zjawisko.
- Jeśli to możliwe, akumulator należy ładować wyłącznie w temperaturze pokojowej.
- Nie przykrywaj ładowarki – stwarza to ryzyko przegrzania.
- Nie ładuj akumulatora w obszarze narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEŁADOWANIEM

- Zabezpieczenie przed przeładowaniem chroni akumulator przed nadmiernym naładowaniem. Gdy akumulator w pełni się naładuje, ładowarka wyłącza się automatycznie, aby chronić go przed uszkodzeniem w wyniku przeładowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED CAŁKOWITYM ROZŁADOWANIEM

- Akumulator wyposażono w zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem. Przerwy ono dalsze rozładowywanie akumulatora w momencie osiągnięcia najniższego dozwolonego napięcia.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

- Akumulator ma wbudowany czujnik temperatury, który przerywa ładowanie, jeśli akumulator nagrzeje się podczas ładowania do zbyt wysokiej temperatury. Czujnik temperatury chroni akumulator również podczas pracy w narzędziu – w momencie nadmiernego obciążenia lub długotrwałego używania narzędzia akumulator może osiągnąć niebezpiecznie wysoką temperaturę.
- Jeśli zabezpieczenie przed przegrzaniem uaktywniło się, przed ponownym użyciem akumulator powinien ostygnąć. W zależności od temperatury otoczenia oraz sposobu używania narzędzia akumulator może stygnąć do 30 minut.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZETĘŻENIEM

- Jeśli akumulator będzie obciążony powyżej dozwolonego natężenia prądu, wyłączy się na chwilę, aby uniknąć uszkodzeń. Urządzenie powraca do pracy automatycznie kilka sekund po ustaniu doprowadzania zbyt wysokiego natężenia.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWZARCIOWE

- Jeśli dojdzie do zwarcia w akumulatorze, zabezpieczenie przeciwzwarciowe włączy się i natychmiast przerwie obwód akumulatora. Zabezpieczenie to chroni

akumulator i/lub narzędzie przed uszkodzeniem.

POZOSTAŁE ZAGROŻENIA

- Nawet jeśli narzędzie jest wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, nie można wykluczyć wszystkich czynników ryzyka. Zawsze pozostaje poniższe ryzyko związane z budową i zasadą działania narzędzia:
 - uszkodzenia płuc w przypadku niestosowania maski przeciwpyłowej,
 - uszkodzenia słuchu w przypadku niestosowania środków ochrony słuchu,
 - uszkodzenia oczu w przypadku niestosowania okularów ochronnych,
 - uszkodzeń powstałych na skutek drgań (w przypadku korzystania z narzędzia przez dłuższy czas albo nieprawidłowego użycia lub konserwacji).

DRGANIA

- Zadeklarowane łączne wartości poziomu drgań zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą i mogą być wykorzystywane do porównania różnych narzędzi.
- Wartości te mogą również stanowić podstawę do wstępnej oceny poziomu narażenia na działanie drgań.
- Zależnie od sposobu użytkowania narzędzia faktyczny poziom drgań podczas użytkowania może odbiegać od wartości zadeklarowanych.
- Należy maksymalnie ograniczyć narażenie na drgania, na przykład stosując rękawice i odpowiednio planując przerwy w pracy.
- Podczas pracy narzędzie wytwarza pole elektromagnetyczne. Pole to w niektórych okolicznościach może wpłynąć na aktywne i pasywne implanty medyczne.

Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem osoby z implantem powinny skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu w celu zmniejszenia ryzyka ciężkich obrażeń i śmierci.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Używaj środków ochrony słuchu.
	Używaj okularów ochronnych.
	Używaj rękawic ochronnych.
	Używaj obuwia ochronnego.
	OSTRZEŻENIE!
	Zachowaj bezpieczną odległość.
	Uważaj na wyrzucane przedmioty.
	Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie	18 V
Czas ładowania	1–3 h
Prędkość obrotowa bez obciążenia	1300/min
Prędkość wydmuchu	I: 110 km/h II: 210 km/h

Poziom ciśnienia akustycznego, LpA
75,5dB(A), K = 2,5 dB

Zmierzony poziom mocy akustycznej, LWA
88,26dB(A), K = 3 dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA
96dB(A), K = 3 dB

Poziom drgań 1,596 m/s², K = 1,5 m/s²

Masa 1,8 kg

Zawsze stosuj środki ochrony słuchu!

Deklarowaną wartość drgań zmierzoną zgodnie ze standardową metodą testową można wykorzystać do porównania różnych narzędzi oraz dokonania wstępnej oceny narażenia na działanie drgań.

OSTRZEŻENIE!

W zależności od sposobu korzystania z elektronarzędzia rzeczywisty poziom drgań podczas pracy może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego na podstawie oceny narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (biorąc pod uwagę wszystkie etapy cyklu roboczego, jak również czas, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchu) należy zidentyfikować środki ostrożności wymagane do ochrony użytkownika.

OPIS

1. *Dmuchawka*
2. *Blokada rury*
3. *Przełącznik*
4. *Uchwyt*
5. *Akumulator*

RYS. 1

MONTAŻ

1. Wpasuj rurę w otwór w dmuchawie.
2. Docisnij rurę, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Aby zdjąć rurę z dmuchawy, naciśnij przycisk blokady rury i wyciągnij ją.

UWAGA!

Przed demontażem/montażem rury wyłącz produkt i wyciągnij akumulator.

OBSŁUGA

AKUMULATOR

UWAGA!

Podczas wkładania lub wymiany akumulatora sprawdź, czy przełącznik nie jest wciśnięty.

- Podłączaj akumulator z wyczuciem – nie używaj zbyt dużej siły. Niewłaściwie podłączony akumulator może spowodować uszkodzenie biegunów lub mocowania akumulatora dmuchawy.
- Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij przycisk „Press”. Zaświeci jedna do czterech lamp, przy czym jedna odpowiada najniższemu poziomowi naładowania.

RYS. 2

Ładowanie akumulatora

1. Umieść ładowarkę na płaskim i stabilnym podłożu. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda.
2. Podłącz akumulator do ładowarki, aż usłyszysz kliknięcie. Gdy będą względem siebie odpowiednio ustawione, zaświeci czerwona dioda ładowarki.

RYS. 3

3. Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany po ok. godzinie, czerwona dioda zgaśnie – świecić będzie jedynie zielona.
4. Wyjmij wtyk ładowarki z gniazda i wyciągnij z niej akumulator.

UWAGA!

- **Przed użyciem narzędzia należy naładować akumulator.**
- **Po pierwszym naładowaniu używaj dmuchawy tak aż do całkowitego rozładowania akumulatora. Powtórz cykl ładowania/rozładowania cztery do pięciu razy.**
- **Gdy diody nie zaświecą podczas ładowania:**
 - **sprawdź, czy wtyk ładowarki jest właściwie umieszczony w gnieździe sieciowym oraz czy ładowarka jest włączona;**
 - **sprawdź, czy akumulator jest właściwie osadzony w ładowarce.**

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Dmuchawa do liści jest przeznaczona do usuwania liści, ściętej trawy i śmieci w prywatnych ogródkach. Dmuchawa do liści nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz akumulator do mocowania w dmuchawie – kliknięcie oznacza prawidłowe osadzenie.

RYS. 4

2. Trzymaj dmuchawę stabilnie i przestaw przełącznik do przodu. Wybierz moc nadmuchu w trybie I lub II.
3. Skieruj strumień powietrza przed siebie i powoli idź do przodu. Przesuwaj rurą nad ziemią w przód i w tył, utrzymując wylot 5–10 cm nad ziemią.
4. Wyłącz dmuchawę, ustawiając przełącznik w położeniu wył.

WAŻNE!

- **Nie używaj żadnych akcesoriów ani dodatkowego wyposażenia razem z dmuchawą – zachodzi ryzyko obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.**
- **Trzymaj ręce oraz inne części ciała z dala od otworów zasysających i nadmuchujących powietrze w dmuchawie.**
- **Nie włączaj i nigdy nie uruchamiaj dmuchawy wewnątrz pomieszczeń, w pomieszczeniu zamkniętym, w środowisku narażonym na wybuch, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.**
- **Uważaj w szczególności na kierunek strumienia powietrza, które może przesunąć przedmioty i w rezultacie spowodować obrażenia i/lub szkody materialne.**
- **Zachowaj ostrożność, jeśli w miejscu pracy urządzenia znajdują się ludzie i zwierzęta.**
- **Unikaj zderzeń z przedmiotami, które mogą uszkodzić dmuchawę.**

KONSERWACJA

UWAGA!

Przed konserwacją wyłącz dmuchawę, poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają i wyciągnij akumulator.

- Utrzymuj wlot powietrza i otwory wentylacyjne w czystości, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
- Nie używaj silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić plastikowe części dmuchawy. Czyść produkt miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym. Nie narażaj dmuchawy na działanie wody ani innych cieczy.
- Smarowanie nie jest konieczne – wszystkie łożyska dmuchawy są trwałe nasmarowane.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all the safety instructions and other instructions. Failure to follow the safety instructions and other instructions can result in electric shock, fire and/or serious personal injury. Save all the safety instructions and other instructions for future reference. The term "power tool" in the safety instructions refers to your mains-powered (corded) or battery-powered (cordless) power tool.

WORK AREA

- Keep the work area clean and well lit. Dark and cluttered work areas increase the risk of accidents and injuries.
- Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids, gas or dust. Power tools produce sparks that can ignite dust and fumes.
- Keep children and onlookers at a safe distance when using power tools. A moment of inattention can cause you to lose control of the tool.

ELECTRICAL SAFETY

- The plug on the power tool must match the power point. Never modify the plug in any way. Never use an adapter with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or moisture. There is a greater risk of electric shock if water gets into a power tool.
- Never use the power cord to carry or pull the machine, or to pull out the plug from the power point. Keep the power cord away from heat, oil, sharp edges and

moving parts. Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock.

- Only use an extension cord approved for outdoor use. Cords intended for outdoor use reduce the risk of electric shock.
- If it is absolutely necessary to use power tools in damp conditions, use a power point protected by a residual current device (RCD). A residual current device reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert. Pay attention to what you are doing, and use your common sense when working with power tools. Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when using a power tool can result in serious personal injury.
- Use personal safety equipment. Wear safety glasses. Depending on the type of power tool and how it is used, safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets and ear protection reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starting. Check that the power tool is switched off before connecting the power cord and/or battery, or lifting/carrying the tool. Carrying a power tool with your finger on the switch, or connecting a tool to the mains when the switch is in the ON position, increases the risk of accidents and injuries.
- Remove Allan keys/spanners etc. before starting the tool. Allen keys, or the like, left in a rotating part of a power tool can cause personal injury.
- Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. This ensures better control over the power tool in unexpected situations.
- Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from

moving parts. Loose-fitting clothing, jewellery and long hair can get caught in moving parts.

- If dust extraction and dust collection equipment is available, this should be connected and used correctly. The use of such devices can reduce the risk of dust-related problems.

USE AND CARE

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for the planned work. The tool does the job better and safer when used at the rate for which it was designed.
- Do not use the tool if it cannot be switched on and off with the power switch. Power tools that cannot be controlled with the power switch are dangerous and must be repaired.
- Unplug the power cord and/or remove the battery before making any adjustments, changing accessories or putting the power tool away. These safety precautions reduce the risk of accidentally starting the tool.
- This power tool can be used by children from eight years and upwards and by persons with physical, sensorial or mental disabilities, or persons who lack experience or knowledge, if they are supervised or receive instructions concerning its function and use. Cleaning and maintenance may only be carried out by children less than eight years old if this takes place under the supervision of an adult.
- Keep the product and its power cord out of the reach of children under eight years of age.
- Store power tools out of the reach of children when not in use. Never allow children, or anyone who is unfamiliar with the power tool and these instructions, to use the tool. Power tools are dangerous if used by inexperienced people.

- Keep the power tool properly maintained. Check that moving parts are properly adjusted and do not jam, and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect functionality. If the power tool is damaged, it must be repaired before being used again. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Hand in the tool and the battery to an authorised service centre for inspection and repair if it is damaged.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
- Use power tools, accessories, and bits etc. in accordance with these instructions, with due consideration to the actual working conditions and the work that is to be done. It can be dangerous to use power tools for purposes other than those for which they are intended to be used.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR CORDLESS POWER TOOLS

- Only use a battery charger recommended by the manufacturer. Using a battery charger intended for a different type of battery can result in a fire risk.
- Only use the designated battery model in a cordless power tool. The use of other battery models can result in a risk of personal injury or fire.
- When the battery is not in use keep it away from other metal objects such as paperclips, coins, keys, nails, screws and other small metal objects that can short circuit the terminals. Short circuiting the battery terminals can cause burns or a fire.
- Incorrect use can cause fluid to leak from the battery; avoid contact with this fluid. In the event of unintentional contact, rinse with water. If you get fluid in your eyes, rinse with water and seek medical

attention. Fluid from the battery can irritate the skin or cause burn injuries.

SERVICE

- The power tool must only be serviced by qualified service personnel using identical spare parts. This will ensure that the tool remains safe to use.
- Keep children and onlookers at a safe distance when using power tools. Avoid accidental starting.
- Unplug the power cord and/or remove the battery before making any adjustments, changing accessories or putting the power tool away.
- These safety precautions reduce the risk of accidentally starting the power tool.
- Switch off the tool and wait until all moving parts have completely stopped before putting the tool away.
- Switch off the leaf blower immediately if it starts to vibrate abnormally. Abnormal vibrations indicate mechanical problems that can cause personal injury and/or material damage.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

WARNING!

- **Never insert a cracked or damaged battery in the battery charger – risk of electric shock.**
- **Do not expose the charger to water or any other liquid – risk of electric shock and/or material damage.**
- **To ensure that batteries and chargers cool more quickly after use they should not be put in warm areas or closed cabinets etc.**
- These operating instructions contain important safety and user information on the battery charger.

- Carefully read all the instructions and warnings on the charger and battery, and in this section on using the battery, before using the charger.
- Do not attempt to charge different types of batteries than the ones supplied with the tool – risk of electric shock.
- Do not put any objects on the charger or place in on soft or pliable surfaces – risk of overheating. Do not place the charger near sources of heat.
- Do not pull the power cord to unplug the plug on the charger.
- Place the power cord so that there is no risk of treading on it, or tripping over it.
- Do not use an extension cord unless absolutely necessary. Unsuitable extension cords can cause a risk of fire and/or electric shock.
- If the charger has been subjected to knocks or blows, or been otherwise damaged, it must not be used until it has been checked and repaired by an electrician.
- Do not dismantle the charger. Hand it in to an authorised electrician or service centre if it needs repairing. Tampering or incorrect reassembly can result in the risk of electric shock and/or fire.
- Unplug the power cord before cleaning – risk of electric shock. It is not enough to just remove the battery from the charger.
- Never try to connect two or more battery chargers together.
- Never store or use the charger in conditions where the temperature can exceed 50°C.
- The charger is intended to be supplied with power from a domestic power point and produce an output voltage of 18 V. Never attempt to use the charger with other voltages.
- The battery is not fully charged on delivery from the factory.

- Best lifespan and performance are achieved if the battery is charged at an ambient temperature of 18 to 24°C. Avoid charging the battery at temperatures less than 10°C or higher than 50°C. This will reduce the risk of inferior performance and battery damage.
- Never burn the battery, not even if it is damaged and can no longer be charged. Batteries can explode if burned.
- Never attempt to open the battery. Do not use, or charge the battery if the plastic casing is damaged or cracked.
- Charge the battery in a well ventilated area.
- The adapter, charger and battery get hot when charging. This is completely normal.
- When possible, charge the battery in normal room temperatures.
- Avoid covering over the charger – risk of overheating.
- Avoid charging the battery in direct sunlight, or near sources of heat.

OVERLOAD PROTECTION

- The overload protection protects the battery from excess charging. The charger switches off automatically when the battery is fully charged to protect it from overload damage.

OVER-DISCHARGE PROTECTION

- The battery has a built-on over-discharge protection. This stops further discharging of the battery when the lowest battery voltage is reached.

OVERHEATING PROTECTION

- The battery has a built-in temperature sensor, which stops the charging if the battery gets too hot. The temperature sensor protects the battery when the tool is in use. Otherwise in the event of

overloading or prolonged use the battery temperature could reach a dangerously high level.

- The battery must cool before it can be used again if the overheating protection trips. Depending on the ambient temperature and how the tool is used, it can take up to 30 minutes for the battery to cool.

OVERCURRENT PROTECTION

- The battery will be temporarily switched off to prevent damage if the maximum voltage is exceeded. Normal battery function is reset automatically a few seconds after the overload protection trips.

SHORT-CIRCUIT PROTECTION

- The short-circuit protection trips and immediately breaks the battery circuit if the battery is short circuited. This prevents damage to the battery and/or the tool.

REMAINING RISKS





- Even if the tool is used in accordance with the instructions it is impossible to rule out all risk factors. The following potential risks are related to the design and functionality of the tool:
 - damage to lungs if dust filter mask is not used
 - hearing impairment if ear protection is not used
 - eye injuries if safety glasses are not used
 - vibration injuries if the tool is used for long periods, or is not used or maintained properly.

VIBRATION

- Declared total vibration values have been measured in accordance with a standard test method, and can be used for comparisons between tools.
- The declared values can also be used for a preliminary assessment of exposure.
- Vibration levels can deviate from the declared value, depending on how the tool is used.
- Try as far as possible to reduce exposure to vibrations by, for example, wearing gloves and taking suitable breaks at regular intervals in the work.
- The tool produces an electromagnetic field when in use. This field can in some circumstances affect active or passive medical implants. If you have a medical implant you should consult your doctor and/or the manufacturer of the medical implant before using the tool to reduce the risk of serious or fatal personal injury.

SYMBOLS

	Read the operating instructions.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Wear ear protection.
	Wear safety glasses.
	Wear safety gloves.
	Wear safety shoes.
	WARNING:
	Observe the safety distance.

	Watch out for ejected objects.
	Do not be exposed to moisture.
	Guaranteed sound power level.
	Recycle end-of-life product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Voltage	18 V
Charging time	1-3 h
Speed, no load	1300 rpm
Blowing speed	I: 110 km/h II: 210 km/h
Sound pressure level, L _{pA}	75.5dB(A), K = 2.5 dB
Measured sound power level, L _{WA}	88.26dB(A), K = 3 dB
Guaranteed sound power level, L _{WA}	96dB(A), K = 3 dB
Vibration level	1.596 m/s ² , K = 1.5 m/s ²
Weight	1.8 kg

Always wear ear protection.

The declared vibration value, which has been measured by a standardised test method, can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure.

WARNING!

The actual vibration level when using power tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into

account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time).

DESCRIPTION

1. *Blowpipe*
2. *Tube lock*
3. *Power switch*
4. *Handle*
5. *Battery*

FIG. 1

ASSEMBLY

1. Align the tube to the outlet on the leaf blower.
2. Firmly press in the tube so that it clicks in place.
3. To release the tube, press the tube lock and pull the tube from the casing.

NOTE:

Switch off the product and take out the battery before removing/fitting the tube.

USE

BATTERY

NOTE:

Make sure the power switch is not pressed in when inserting or replacing the battery.

- Connect the battery with moderate pressure – do not force. An incorrectly connected battery can damage the battery terminals, or the battery socket on the leaf blower.
- To check the battery charge level, press the "Press" button to see 1-4 red LEDs, where 1 indicates low battery level.

FIG. 2

Charging the battery

1. Place the battery charger on a level and stable surface. Plug the charger into a power point.
2. Connect the battery to the charger so that it clicks in place. The red LED on the charger goes on when correct contact is made.

FIG. 3

3. When the battery is fully charged, after about one hour, the red LED goes off and only the green LED stays on.
4. Unplug the charger from the power point and remove the battery from the charger.

NOTE:

- **The battery must be charged before the tool can be used.**
- **After charging for the first time, use the leaf blower until the battery is completely discharged. Repeat this charging and discharging cycle 4 to 5 times.**
- **If the LEDs on the charger do not go on when charging:**
 - **check that the plug on the charger is properly plugged into the power point and that the charger is switched on**
 - **check that the battery is correctly inserted in the charger.**

INTENDED USE

The leaf blower is intended for clearing leaves, grass cuttings and debris in private gardens. The leaf blower is not intended for commercial use.

HOW TO USE

1. Connect the battery to the battery socket on the leaf blower so that it clicks in place.

FIG. 4

2. Hold the leaf blower firmly and move the power switch forward. Select blower speed mode I or II.
3. Point the air flow in front of you and walk slowly forward. Allow the tube to sweep backwards and forwards, with the opening 5–10 cm over the ground.
4. Switch off the leaf blower by moving the power switch back to the OFF position.

IMPORTANT:

- **Do not use any accessories together with the leaf blower – risk of personal injury and/or material damage.**
- **Keep your hands and the rest of your body away from the intake and exhaust openings on the leaf blower.**
- **Never start or run the leaf blower indoors or in enclosed or explosive environments, for example in the vicinity of flammable liquids, gases or dust.**
- **Pay attention to the direction of the air flow, it can drag objects that can cause personal injury and/or material damage.**
- **Pay attention to people and animals in the vicinity of the work area.**
- **Avoid collisions with objects that can damage the leaf blower.**

MAINTENANCE

NOTE:

Switch off the leaf blower and wait until all moving parts have completely stopped and remove the battery before maintenance.

- Keep the air intake and ventilation openings clean and open, otherwise the motor can overheat.
- Do not use strong detergents or solvents, they can damage the plastic parts on the leaf blower. Clean with a soft cloth moistened with a mild detergent. Do not expose the leaf blower to water or any other liquid.
- All the bearings in the leaf blower are permanently lubricated and no additional lubrication is necessary.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Werden die Sicherheitshinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht Stromschlag-, Brand- oder schwere Verletzungsgefahr. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für den späteren Gebrauch auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den nachfolgenden Sicherheitshinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (mit Kabel) und batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

ARBEITSBEREICH

- Der Arbeitsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
- Elektrowerkzeuge dürfen nicht in explosiven Umgebungen verwendet werden, z. B. in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dampf entzünden können.
- Kinder und umstehende Personen müssen sich während der Verwendung des Elektrowerkzeugs in geeignetem Abstand befinden. Ablenkung kann zu einem Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keinsten Weise verändert werden. Es darf kein Adapter mit einem geerdeten Elektrowerkzeug verwendet werden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern die Gefahr eines Stromschlags.
- Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden oder Kühlschränken muss vermieden werden.

Wird der Körper geerdet, steigt die Gefahr eines Stromschlags.

- Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, steigt die Gefahr eines Stromschlags.
- Das Werkzeug darf nicht am Kabel getragen oder gezogen oder am Kabel aus der Steckdose gezogen werden. Das Kabel vor Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen schützen. Beschädigte oder verhedderte Kabel können zu einer erhöhten Gefahr eines Stromschlags führen.
- Wird das Werkzeug im Freien verwendet, dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für die Verwendung im Freien zugelassen sind. Kabel für die Verwendung im Freien reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.
- Muss das Elektrowerkzeug in einer feuchten Umgebung verwendet werden, muss der Netzanschluss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter gesichert sein. Fehlerstrom-Schutzschalter reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Arbeiten Sie aufmerksam. Seien Sie vorsichtig und wenden Sie bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen den gesunden Menschenverstand an. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie eine Schutzbrille. Der Art und Verwendung des Elektrowerkzeugs angepasste Sicherheitsausrüstung wie eine Staubfiltermaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz verringern die Gefahr von Verletzungen.

- Ein unbeabsichtigter Start muss vermieden werden. Kontrollieren, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor das Kabel bzw. die Batterie angeschlossen oder das Werkzeug angehoben/getragen wird. Die Unfallgefahr ist hoch, wenn Sie das Elektrowerkzeug mit dem Finger am Netzschalter tragen oder an den Strom anschließen, wenn das Werkzeug bereits eingeschaltet ist.
 - Entfernen Sie Stellschlüssel u. Ä., bevor das Werkzeug gestartet wird. Schlüssel oder Ähnliches, die sich noch an rotierenden Teilen eines Elektrowerkzeugs befinden, können zu Verletzungen führen.
 - Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht. So haben Sie in unerwarteten Situationen mehr Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
 - Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Haare, Kleidung und Handschuhe dürfen nicht in die Nähe beweglicher Teile kommen. Weite Kleidung, Schmuck und langes Haar können sich in beweglichen Teilen verfangen.
 - Geräte zum Absaugen und Sammeln von Staub müssen, soweit vorhanden, korrekt angeschlossen und verwendet werden. Diese Geräte können Probleme im Zusammenhang mit Staub verringern.
- ## VERWENDUNG UND PFLEGE
- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie ein geeignetes Elektrowerkzeug für die beabsichtigten Arbeiten. Das Werkzeug funktioniert besser und sicherer mit der vorgesehenen Belastung.
 - Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- oder ausschalten lässt. Elektrowerkzeuge, die nicht mit dem Schalter bedient werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
-
- Ziehen Sie das Kabel bzw. entfernen Sie die Batterie, bevor Anpassungen durchgeführt, Zubehör ausgetauscht oder das Elektrowerkzeug weggelegt wird. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern die Gefahr, dass sich das Werkzeug unbeabsichtigt einschaltet.
 - Das Elektrowerkzeug darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung eingewiesen werden. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen reinigen und pflegen.
 - Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
 - Nicht verwendete Elektrowerkzeuge müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder oder Personen, die das Elektrowerkzeug nicht kennen oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen das Elektrowerkzeug nicht verwenden. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen verwendet werden.
 - Pflegen Sie Ihr Elektrowerkzeug. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile korrekt eingestellt sind und sich frei bewegen können, dass keine Teile falsch montiert oder kaputt sind und dass die Funktion nicht beeinträchtigt ist. Ist das Elektrowerkzeug beschädigt, muss es vor der nächsten Verwendung repariert werden. Viele Unfälle sind auf mangelhaft gepflegte Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
 - Wenn Schäden festgestellt werden, sollten Sie das Werkzeug und die Batterie nicht verwenden, sondern von einer qualifizierten Werkstatt prüfen und reparieren lassen.

- Schneidwerkzeuge müssen scharf und sauber gehalten werden. Korrekt gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden klemmen weniger und sind leichter zu kontrollieren.
- Elektrowerkzeuge, Zubehör, Bits usw. müssen gemäß diesen Anweisungen und unter Beachtung der vorherrschenden Arbeitsverhältnisse und der zu erledigenden Aufgabe verwendet werden. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen für andere Zwecke als die beabsichtigten kann gefährlich sein.

ERGÄNZENDE ANWEISUNGEN FÜR KABELLOSE ELEKTROWERKZEUGE

- Es darf nur das vom Hersteller empfohlene Batterieladegerät verwendet werden. Wird ein Ladegerät verwendet, das für einen anderen Batterietyp ausgelegt ist, besteht Brandgefahr.
- Für kabellose Elektrowerkzeuge darf nur der vorgesehene Batterietyp verwendet werden. Die Verwendung anderer Batterietypen kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Werden die Batterien nicht verwendet, dürfen sie nicht in der Nähe von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen aufbewahrt werden, die einen Kurzschluss in den Polen verursachen können. Bei einem Kurzschluss der Batteriepole kann es zu Verätzungen oder Bränden kommen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Kontakt mit der Flüssigkeit sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Batterieflüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.

WARTUNG

- Das Elektrowerkzeug darf nur von qualifiziertem Wartungspersonal mit identischen Ersatzteilen gewartet werden, um die Sicherheit des Elektrowerkzeugs zu gewährleisten.
- Kinder und umstehende Personen müssen sich während der Verwendung des Elektrowerkzeugs in geeignetem Abstand befinden. Ein unbeabsichtigter Start muss vermieden werden.
- Ziehen Sie das Kabel bzw. entfernen Sie die Batterie, bevor Anpassungen durchgeführt, Zubehör ausgetauscht oder das Elektrowerkzeug weggelegt wird.
- Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern die Gefahr, dass sich das Elektrowerkzeug unbeabsichtigt einschaltet.
- Schalten Sie das Werkzeug aus und warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig stillstehen, ehe Sie das Werkzeug ablegen.
- Den Laubbläser unverzüglich ausschalten, wenn er unnormal vibriert. Ungewöhnliche Vibrationen weisen auf mechanische Probleme hin, die zu Personen- bzw. Sachschäden führen können.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIE UND LADEGERÄT

WARNUNG!

- **Kaputte oder beschädigte Batterien nicht in das Ladegerät einsetzen – Stromschlaggefahr.**
- **Das Ladegerät darf weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden – Stromschlaggefahr bzw. Gefahr von Sachschäden.**
- **Damit Batterien und Ladegeräte nach der Verwendung schneller abkühlen, sollten sie nicht in einer warmen Umgebung oder in geschlossenen Schränken o. Ä. aufbewahrt werden.**

- Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheits- und Anwenderinformationen zum Ladegerät.
- Vor der Verwendung des Ladegeräts sind alle Anweisungen und Warnungen auf dem Ladegerät und der Batterie sowie im Abschnitt über den Batteriebetrieb in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.
- Es dürfen keine anderen als die mit dem Werkzeug mitgelieferten Batterien geladen werden – Stromschlaggefahr.
- Keine Gegenstände auf das Ladegerät legen und das Ladegerät nicht auf weiche und nachgebende Oberflächen stellen – Überhitzungsgefahr. Das Ladegerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
- Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Das Kabel so verlegen, dass man nicht darauf treten bzw. darüber stolpern kann.
- Verlängerungskabel nur verwenden, wenn dies absolut notwendig ist. Ein nicht geeignetes Verlängerungskabel kann Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen mit sich bringen.
- War das Ladegerät Stößen oder Schlägen ausgesetzt oder wurde es anderweitig beschädigt, muss es vor der erneuten Verwendung von einem Elektriker überprüft und repariert werden.
- Das Ladegerät nicht demontieren. Zur Reparatur zu einem qualifizierten Elektriker oder in eine entsprechende Werkstatt bringen. Unsachgemäße Eingriffe und ein falscher Zusammenbau können zu Stromschlag- bzw. Brandgefahr führen.
- Vor der Reinigung des Ladegeräts den Stecker ziehen – Stromschlaggefahr. Es reicht nicht aus, nur die Batterie aus dem Ladegerät zu nehmen.
- Niemals zwei oder mehrere Ladegeräte zusammenschließen.
- Das Ladegerät niemals in Umgebungen aufbewahren oder laden, in denen die Temperatur 50 °C übersteigen kann.
- Das Ladegerät ist für den Anschluss an eine Haushaltssteckdose ausgelegt und liefert eine Ausgangsspannung von 18 V. Das Ladegerät darf nicht mit anderen Spannungen verwendet werden.
- Die Batterie ist bei der Auslieferung aus dem Werk nicht vollständig geladen.
- Für die längste Lebensdauer und beste Leistung sollten Batterien bei einer Umgebungstemperatur zwischen 18 und 24 °C geladen werden. Batterien sollten nicht bei Umgebungstemperaturen unter 10 °C oder über 50 °C geladen werden. Das korrekte Laden verringert die Gefahr einer Leistungsminderung sowie Batterieschäden.
- Batterien dürfen nicht verbrannt werden, auch nicht, wenn sie beschädigt sind oder nicht mehr geladen werden können. Batterien können explodieren, wenn sie verbrannt werden.
- Die Batterie darf nicht geöffnet werden. Ist der Kunststoffüberzug der Batterie beschädigt oder eingerissen, darf die Batterie weder verwendet noch geladen werden.
- Batterien dürfen nur in gut belüfteten Räumen geladen werden.
- Netzteil, Ladegerät und Batterie werden während des Ladevorgangs heiß. Dies ist normal.
- Batterien sollten möglichst nur bei normaler Raumtemperatur geladen werden.
- Das Ladegerät sollte nicht abgedeckt werden – Überhitzungsgefahr.
- Batterien sollten nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen geladen werden.

ÜBERLADESCHUTZ

- Der Überladeschutz schützt die Batterie vor übermäßiger Aufladung. Ist die Batterie vollständig aufgeladen, schaltet sich das Ladegerät automatisch aus, um die Batterie vor Schäden durch Überladung zu schützen.

ÜBERENTLADUNGSSCHUTZ

- Die Batterie verfügt über einen automatischen Überentladungsschutz. Dieser schützt die Batterie vor einer weiteren Entladung, wenn die minimal zulässige Batteriespannung erreicht ist.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Die Batterie verfügt über einen eingebauten Temperatursensor, der den Ladevorgang unterbricht, wenn die Batterie während des Ladens zu heiß wird. Der Temperatursensor schützt die Batterie auch während des Betriebs des Werkzeugs – bei einer Überlastung oder langen Anwendungsdauer des Werkzeugs kann die Batterietemperatur ansonsten gefährlich hoch werden.
- Hat der Überhitzungsschutz ausgelöst, muss die Batterie abkühlen, bevor sie wieder verwendet werden kann. Je nach Umgebungstemperatur und Einsatz des Werkzeugs kann eine Abkühlzeit von bis zu 30 Minuten erforderlich sein.

ÜBERSTROMSCHUTZ

- Wird die Batterie über ihre maximal zulässige Stromstärke hinaus belastet, schaltet sie sich vorübergehend aus, um Schäden zu vermeiden. Der normale Batteriebetrieb wird einige Sekunden nach Beendigung der Überlastung automatisch wiederhergestellt.

KURZSCHLUSSSCHUTZ

- Bei einem Kurzschluss löst der Kurzschlusschutz aus und unterbricht sofort den Stromkreis der Batterie. Dies verhindert Schäden an der Batterie oder dem Werkzeug.

RESTRISIKEN

- Auch wenn das Werkzeug gemäß den Anweisungen verwendet wird, können Restrisiken nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des Konstruktions- und Funktionsprinzips des Werkzeugs können folgende Risiken bestehen bleiben:
 - Lungenschäden, wenn keine Staubfiltermaske verwendet wird
 - Gehörschäden, wenn kein Gehörschutz verwendet wird
 - Augenschäden, wenn keine Schutzbrille verwendet wird
 - Vibrationsschäden, wenn das Werkzeug längere Zeit verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß verwendet oder gewartet wird.

VIBRATIONEN

- Die angegebenen Gesamtwerte für Vibrationen wurden in normierten Versuchen gemessen und können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge herangezogen werden.
- Die Werte können auch für eine vorläufige Schätzung der Lärmbelastung herangezogen werden.
- Die Vibrationen während der tatsächlichen Verwendung können aufgrund der Nutzung des Werkzeugs vom angegebenen Wert abweichen.
- Versuchen Sie, die Vibrationsbelastung so weit wie möglich zu begrenzen, indem Sie beispielsweise Handschuhe tragen und bei der Arbeit geeignete Erholungspausen einlegen.

- Bei Verwendung erzeugt das Werkzeug ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinflussen. Wenn Sie ein medizinisches Implantat tragen, müssen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Implantats vor der Verwendung des Werkzeugs konsultieren, um die Gefahr schwerer Verletzungen oder eines Todesfalls zu minimieren.

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Gehörschutz verwenden.
	Verwenden Sie eine Schutzbrille.
	Verwenden Sie Schutzhandschuhe.
	Sicherheitsschuhe tragen.
	WARNUNG!
	Sicherheitsabstand beachten.
	Vorsicht vor aufgeworfenen Gegenständen.
	Darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
	Garantierter Schalleistungspegel.
	Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	18 V
Ladezeit	1–3 h
Drehzahl ohne Last	1.300 U/min
Blasgeschwindigkeit	I: 110 km/h II: 210 km/h
Schalldruckpegel, LpA	75,5 dB(A), K = 2,5 dB
Gemessener Schalleistungspegel, LwA	88,26 dB(A), K = 3 dB
Garantierter Schalleistungspegel, LwA	96 dB(A), K = 3 dB
Vibrationsstärke	1,596 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Gewicht	1,8 kg

Immer einen Gehörschutz verwenden!

Die angegebenen Werte für Vibrationen wurden in normierten Versuchen gemessen und können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge und einer vorläufigen Schätzung der Lärmbelastung herangezogen werden.

WARNUNG!

Die tatsächliche Vibrationsstärke während der Verwendung des Elektrowerkzeugs kann je nach Verwendung des Werkzeugs vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Anwenders müssen daher auf einer Einschätzung der Verhältnisse während der tatsächlichen Verwendung ergriffen werden (dies beinhaltet u. a. den gesamten Arbeitszyklus, d. h. neben der Einschaltzeit auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft)..

BESCHREIBUNG

1. Blasrohr
2. Rohrsperre
3. Ein-/Austaste
4. Griff
5. Batterie

ABB. 1

MONTAGE

1. Das Rohr in den Auslass des Laubblägers stecken.
2. Festdrücken, bis das Rohr einrastet.
3. Um das Rohr zu lösen, die Rohrsperre eindrücken und das Rohr vom Gehäuse abziehen.

ACHTUNG!

Das Produkt ausschalten und die Batterie entfernen, bevor das Rohr demontiert/montiert wird.

BEDIENUNG

BATTERIE

ACHTUNG!

Die Ein-/Austaste darf während des Einsetzens oder Austauschs der Batterie nicht betätigt werden.

- Setzen Sie die Batterie ohne übermäßige Kraftaufwendung ein. Eine falsch angeschlossene Batterie kann Schäden an den Batteriepolen oder der Batteriehalterung des Laubblägers verursachen.
- Zum Kontrollieren des Batterieladestands drücken Sie die Taste "Press"; es leuchten 1-4 rote Lampen auf, wobei 1 den niedrigsten Batterieladestand anzeigt.

ABB. 2

Aufladen der Batterie

1. Stellen Sie das Ladegerät auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf. Den Stecker des Ladegeräts an eine Steckdose anschließen.
2. Die Batterie in das Ladegerät drücken, bis sie einrastet. Bei korrektem Kontakt leuchtet die rote Diode am Ladegerät auf.

ABB. 3

3. Nach etwa einer Stunde, wenn die Batterie voll aufgeladen ist, erlischt die rote Leuchtdiode und nur die grüne Diode leuchtet noch.
4. Den Stecker des Ladegeräts aus der Netzsteckdose ziehen und die Batterie aus dem Ladegerät nehmen.

ACHTUNG!

- **Die Batterie muss aufgeladen werden, bevor das Werkzeug verwendet werden kann.**
- **Nach dem ersten Laden sollte der Laubbläser so lange verwendet werden, bis die Batterie vollständig entladen ist. Wiederholen Sie diesen Lade-/Entladezyklus 4 bis 5 Mal.**
- **Falls die Dioden am Ladegerät beim Laden nicht aufleuchten:**
 - **kontrollieren, dass der Netzstecker des Ladegeräts korrekt in der Steckdose steckt und das Ladegerät eingeschaltet ist.**
 - **kontrollieren, dass die Batterie korrekt im Ladegerät sitzt.**

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Laubbläser ist für die Beseitigung von Laub, Grasschnitt und Abfall in privaten Gärten bestimmt. Der Laubbläser ist nicht für den kommerziellen Einsatz vorgesehen.

VERWENDUNG

1. Die Batterie in die Batteriehalterung des Laubbläsert einsetzen, bis sie einrastet.

ABB. 4

2. Den Laubbläser festhalten und den Schalter nach vorne schieben. Die Blasgeschwindigkeit I oder II auswählen.
3. Den Luftstrom nach vorne richten und langsam vorwärts gehen. Das Rohr hin und her schwingen und die Düse dabei 5–10 cm über dem Boden halten.
4. Den Laubbläser ausschalten, indem der Schalter in die Position AUS geschoben wird.

WICHTIG!

- **Keine Zubehörteile oder Zusatzgeräte mit dem Laubbläser verwenden – Gefahr von Personen- bzw. Sachschäden.**
- **Hände und andere Körperteile müssen von den Ansaug- und Ausblasöffnungen des Laubbläsert ferngehalten werden.**
- **Der Laubbläser darf nicht im Innenbereich oder geschlossen Räumen bzw. explosiven Umgebungen gestartet oder verwendet werden, z. B. in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Stäube.**
- **Es ist auf die Richtung des Luftstroms zu achten. Dieser kann Gegenstände ansaugen, die Personen- bzw. Sachschäden verursachen können.**

- **Es ist auf Menschen und Tiere zu achten, die sich in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.**
- **Es sollten Zusammenstöße mit Gegenständen vermieden werden, die den Laubbläser beschädigen könnten.**

PFLEGE

ACHTUNG!

Zur Pflege den Laubbläser ausschalten und warten, bis alle beweglichen Teile vollständig stillstehen, und die Batterie entnehmen.

- Den Lufteinlass und die Ventilationsöffnungen sauber und frei halten, ansonsten kann der Motor überhitzen.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile des Laubbläsert beschädigen können. Mit einem weichen Tuch mit mildem Reinigungsmittel reinigen. Der Laubbläser darf weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Alle Lager des Laubbläsert sind auf Lebenszeit geschmiert und eine zusätzliche Schmierung ist nicht erforderlich.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet. Turvallisuusmääräysten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähkötapaturmiin, tulipaloon ja/ tai vakaviin henkilövahinkoihin. Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet myöhempää käyttöä varten. Turvallisuusmääräyksissä termi sähkötyökalut viittaa verkkovirralla (johdollinen) tai akulla (johdoton) toimiviin sähkötyökaluihin.

TYÖSKENTELYALUE

- Työskentelyalue on pidettävä puhtaana ja hyvin valaistuna. Ahtaat ja pimeät tilat lisäävät loukkaantumisriskiä.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdyksalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lapset ja sivulliset turvallisen välimatkan päässä, kun käytät sähkötyökaluja. Häiriötekijä voi aiheuttaa työkalun hallinnan menettämisen.

SÄHKÖTURVALLISUUS

- Sähkötyökalun pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muuta pistotulppaa millään tavalla. Älä koskaan käytä sovittinta maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähkötapaturmien riskiä.
- Vältä koskettamista maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähkötapaturman riski kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähkötapaturman riski kasvaa.
- Älä koskaan kanna tai vedä työkalu johdosta äläkä irrota pistotulppaa

johdosta vetämällä. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähkötapaturmien riskiä.

- Jos työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön suunniteltu johto vähentää sähkötapaturmien riskiä.
- Jos sähkötyökalujen käyttö kosteassa ympäristössä on välttämätöntä, käytä vikavirtasuojakytkimellä suojattua pistorasiaa. Vikavirtasuojakytkimet vähentävät sähkötapaturmien riskiä.

HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS

- Ole tarkkana. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä koskaan käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken huolimattomuus sähkötyökaluja käytettäessä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Käytä suojalaseja. Työkalun tyypistä ja käytöstä riippuen suojarusteet, kuten hengityssuojain, turvakengät, suojakypärä ja kuulosuojaimet, vähentävät loukkaantumisriskiä.
- Vältä tahaton käynnistys. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä ennen johdon ja/ tai akun kytkemistä tai työkalun nostamista/kantamista. Onnettomuusriski on suuri, jos kuljetat sähkötyökalua sormi virtakytkimellä tai kytket sähkötyökaluun virran kytkimen ollessa päällä-asennossa.
- Poista säätöavaimet ja vastaavat ennen työkalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty avain tai vastaava esine voi aiheuttaa tapaturman.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.

- Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsiinnet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos käytettävissä on pölynpoisto- ja keräyslaitteita, ne on kytkettävä ja niitä on käytettävä oikein. Tällaiset laitteet voivat vähentää pölyn aiheuttamien ongelmien riskiä.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä ylikuormita sähkötyökaluja. Käytä oikeanlaisia sähkötyökaluja suunniteltuun työhön. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä kuormitetaan suunnitellulla kuormalla.
- Älä käytä työkalua, jos sitä ei voi kytkeä päälle ja pois päältä virtakytkimellä. Sähkötyökalut, joita ei voi ohjata kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.
- Irrota pistotulppa ja/tai irrota akku ennen kuin teet säätöjä, vaihdat tarvikkeen tai lopetat sähkötyökaluksen käytön. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimet vähentävät sähkötyökaluksen tahattoman käynnistymisen riskiä.
- Tätä tuotetta voivat käyttää lapset 8 vuoden iästä alkaen ja henkilöt, joilla on fyysinen tai psyykinen toimintarajoitus tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai opastetaan tuotteen turvallisessa käytössä. Alle kahdeksanvuotiaat lapset saavat tehdä puhdistus- ja huoltotoimia vain aikuisen valvonnassa.
- Pidä tuote ja sen johto poissa alle kahdeksanvuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Sähkötyökalut, jotka eivät ole käytössä, on pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne sähkötyökaluja tai näitä ohjeita, käyttää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat ihmiset.

- Huolehdi sähkötyökaluista. Tarkista, että liikkuvat osat on säädetty oikein ja että ne liikkuvat vapaasti, että mitään osia ei ole koottu väärin, että ne eivät ole rikki ja ettei ole muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, se on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- Jos vaurioita havaitaan, työkalua ja akkua ei saa käyttää, vaan ne on vietävä pätevään korjaamoon tarkastusta ja korjausta varten.
- Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut ja terävät leikkuutyökalut takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa.
- Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat työolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökaluksen käyttäminen muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista.

AKKUTYÖKALUJA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa akkulaturia. Jos käytät akkulaturia, joka on suunniteltu eri tyyppiselle akulle kuin ladattava akku, voi aiheutua tulipalon vaara.
- Käytä akkutyökaluissa vain niihin tarkoitettua akkumallia. Muiden akkumallien käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja tulipalon.
- Kun akkua ei käytetä, pidä se kaukana metallisineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metallisineistä, jotka voivat oikosulkea liittimet. Jos akun napoihin tulee oikosulku, voi syntyä sähkövaurio tai tulipalo.
- Viriheellisessä käytössä akusta voi päästä

nestettä; välttä kosketusta nesteiden kanssa. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmään, huuhtelee vedellä ja hakeudu lääkäriin. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai syöpymisvammoja.

HUOLTO

- Sähkötyökalun saa huoltaa vain pätevä huoltohenkilöstö käyttäen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.
- Pidä lapset ja sivulliset turvallisena välimatkan päässä, kun käytät sähkötyökaluja. Vältä tahaton käynnistys.
- Irrota pistotulppa ja/tai irrota akku ennen kuin teet säätöjä, vaihdat tarvikkeen tai lopetat sähkötyökalun käytön.
- Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen riskiä
- Pysäytä tuote ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan ennen kuin siirrät työkalun syrjään.
- Jos lehtipuhallin tärisee epänormaalisti, sammuta se välittömästi. Epänormaali värinä viittaa mekaanisiin ongelmiin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

AKKUA JA LATORIA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

- **Älä koskaan aseta halkeillutta tai vaurioitunutta akkua akkulatoriin - sähkötapaturman vaara.**
- **Älä altista laturia vedelle tai muille nesteille - sähkötapaturman ja/tai omaisuusvahinkojen vaara.**
- **Jotta akut ja laturit jäähtyisivät nopeammin käytön jälkeen, niitä ei saa sijoittaa lämpimään ympäristöön tai suljettuihin kaappeihin tai vastaaviin.**

- Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttötietoja akkulatorista.
- Lue kaikki laturissa ja akussa olevat ohjeet ja varoitukset sekä tämän käyttöoppaan akun käyttöä koskeva osa huolellisesti ennen laturin käyttöä.
- Älä yritä ladata muita kuin työkalun mukana toimitettuja akkuja - sähkötapaturman vaara.
- Älä aseta mitään esineitä laturin päälle tai aseta laturia pehmeälle alustalle - ylikuumentumisen vaara. Älä sijoita laturia lämmönlähteiden lähelle.
- Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä.
- Aseta johto niin, että sille ei astuta eikä se muodosta kompastumisriskiä.
- Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole välttämätöntä. Sopimaton jatkojohto voi aiheuttaa tulipalon ja/tai sähkötapaturman vaaran.
- Jos laturiin on osunut isku tai se on muuten vaurioitunut, sitä ei saa käyttää ennen kuin sähköasentaja on tarkastanut ja korjannut sen.
- Älä pura laturia. Vie se pätevälle sähköasentajalle tai korjaamoon, jos se tarvitsee korjausta. Virheellinen purkaminen ja kokoonpano voivat aiheuttaa sähkötapaturman ja/tai tulipalon vaaran.
- Irrota laturi pistorasiasta ennen puhdistusta - sähköiskun vaara. Pelkkä akun irrottaminen laturista ei riitä.
- Älä koskaan yritä kytkeä kahta tai useampaa akkulatoria yhteen.
- Älä koskaan säilytä tai lataa laturia ympäristössä, jossa lämpötila voi ylittää 50 °C.
- Laturi on suunniteltu kytkettäväksi kotitalouspistorasiaan, ja sen lähtöjännite on 18 V. Älä koskaan yritä käyttää laturia millään muulla jännitteellä.
- Akku ei ole täysin ladattu toimitettaessa.
- Paras käyttöikä ja suorituskyky

saavutetaan, jos akku ladataan ympäristön lämpötilassa 18-24 °C. Vältä akun lataamista ympäristön lämpötilan ollessa alle 10 °C tai yli 50 °C. Tämä vähentää suorituskyvyn heikkenemisen ja akun vaurioitumisen riskiä.

- Älä koskaan polta akkua, vaikka se olisi vaurioitunut tai ei enää ladattavissa. Akku voi räjähtää, jos se poltetaan.
- Älä koskaan yritä avata akkua. Jos akun muovikotelo on vaurioitunut tai haljennut, akkua ei saa käyttää eikä ladata.
- Lataa akku vain hyvin tuuletetussa tilassa.
- Sovitin, laturi ja akku kuumenevat latauksen aikana. Tämä on täysin normaalia.
- Lataa mahdollisuuksien mukaan vain normaalissa huoneenlämmössä.
- Vältä laturin peittämistä - ylikuumentumisvaara.
- Älä lataa akkua suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä.

YLIILATAUSSUOJAUS

- Yliilataussuoja suojaa akkua liialliselta lataamiselta. Kun akku on ladattu täyteen, laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä suojatakseen akkua yliilatauksen aiheuttamilta vaurioilta.

SYVÄPURKAUSSUOJA

- Akussa on sisäänrakennettu suojaus syväpurkausta vastaan. Tämä suojaus keskeyttää akun purkamisen, kun akun pienin sallittu jännite on saavutettu.

YLIKUUMENEMISSUOJA

- Akussa on sisäänrakennettu lämpötila-anturi, joka keskeyttää latauksen, jos akku kuumenee liikaa latauksen aikana. Lämpötila-anturi suojaa akkua myös työkalun käytön aikana - muuten akun lämpötila voi nousta vaarallisen korkeaksi, jos työkalua ylikuormitetaan tai sitä käytetään pitkään.

- Jos ylikuumentumisuoja laukee, akun on jäädyttävä, ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen. Ympäristön lämpötilasta ja työkalun käyttötavasta riippuen voidaan tarvita jopa 30 minuutin jäädytysaika.

YLIVIRTASUOJAUS

- Jos akkua kuormitetaan yli sen suurimman sallitun virran, se kytkeytyy väliaikaisesti pois päältä vaurioiden välttämiseksi. Akun normaali toiminta palautuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua ylikuormituksen päättymisestä.

OIKOSULKUSUOJAUS

- Jos akkuun tulee oikosulku, oikosulkusuojaus laukee ja katkaisee välittömästi akun virtapiirin. Tämä estää akun ja/tai työkalun vahingoittumisen.

JÄLJELLÄ OLEVAT RISKIT

- Vaikka työkalua käytettäisiinkin ohjeiden mukaisesti, kaikkia riskitekijöitä on mahdotonta sulkea pois. Työkalun rakenteesta ja toimintaperiaatteesta johtuen seuraavat riskit voivat olla olemassa:
 - keuhkovauriot, jos pölysuodatinmaskia ei käytetä
 - kuulovauriot, jos kuulosuojaimia ei käytetä
 - silmävammat, jos suojalaseja ei käytetä
 - tärinävauriot, jos työkalua käytetään pitkään tai jos sitä ei käytetä tai huolleta asianmukaisesti.

TÄRINÄ

- Ilmoitetut kokonaistärinäarvot on määritetty standardimenetelmien mukaisesti, ja niitä voidaan käyttää työkalujen väliseen vertailuun.
- Arvot voivat myös toimia perustana alustavalle altistumisen arvioinnille.
- Todellisessa käytössä esiintyvä tärinä voi poiketa ilmoitetuista arvoista koneen käyttötavasta riippuen.
- Yritä rajoittaa tärinälle altistumista mahdollisimman paljon esimerkiksi käyttämällä käsineitä ja pitämällä työhösi sopivia palautumistaukoja.
- Työkalu tuottaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä voi tietyissä olosuhteissa vaikuttaa aktiivisiin tai passiivisiin lääketieteellisiin implantteihin. Jos sinulla on lääketieteellinen implanti, ota yhteyttä lääkäriin ja/tai lääketieteellisen implantin valmistajaan ennen sähkötyökalun käyttöä, jotta vähennät vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskiä.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytä kuulonsuojaimia.
	Käytä suojalaseja.
	Käytä suojakäsineitä.
	Käytä turvasaappaita.
	VAROITUS!

	Pidä turvallinen etäisyys.
	Varo sinkoutuvia esineitä.
	Ei saa altistaa kosteudelle.
	Taattu äänitehotaso.
	Käytetty tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Latausaika	1- 3 h
Nopeus kuormittamattomana	1300 r/min
Puhallusnopeus	I: 110 km/h II: 210 km/h
Äänenpainetaso, LpA	75,5 dB(A), K = 2,5 dB
Mitattu äänitehotaso, LwA	88,26 dB(A), K = 3 dB
Taattu äänitehotaso, LwA	96 dB(A), K = 3 dB
Tärinä	1,596 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Paino	1,8 kg

Käytä aina kuulonsuojaimia!

Tärinän ilmoitettua arvoa, joka on mitattu standardoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS!

Todellinen tärinätaso työkalun käytön aikana voi poiketa määritellystä kokonaisarvosta riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja mitä materiaalia käsitellään. Määritä sen vuoksi käyttäjän suojelemiseksi tarvittavat turvatoimenpiteet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa käyttöolosuhteissa

(ottaen huomioon kaikki työkierron osat, kuten aika, jolloin työkalu on pois päältä ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).

KUVAUS

1. Puhallusputki
2. Putkisalpa
3. Virtakytkin
4. Kahva
5. Paristo

KUVA 1

ASENNUS

1. Asenna putki lehtipuhaltimen ulostuloaukkoon.
2. Paina putki paikalleen niin, että se napsahtaa paikalleen.
3. Irrota putki painamalla putken salpaa ja vetämällä putki irti kotelosta.

HUOM!

Kytke tuote pois päältä ja irrota akku ennen putken irrotusta/asennusta.

KÄYTTÖ

PARISTO

HUOM!

Varmista, että virtakytkintä ei pidetä painettuna, kun asetat tai vaihdat akun.

- Kytke akku maltillisesti - älä käytä voimaa. Väärin kytketty akku voi vahingoittaa akun napoja tai työkalun akkukiinnitystä.
- Voit tarkistaa akun varaustason painamalla "Press"-painiketta, jolloin 1-4 punaista valoa syttyy, joista 1 vastaa akun alhaisinta varaustasoa.

KUVA 2

Akun lataus

1. Aseta akkulaturi tasaiselle ja vakaalle alustalle. Kytke laturin pistotulppa pistorasiaan.
2. Kytke akku akkulaturiin niin, että se napsahtaa paikalleen. Jos kosketus on oikea, laturin punainen LED-valo syttyy.

KUVA 3

3. Kun akku on ladattu täyteen noin tunnin kuluttua, punainen LED sammuu ja vain vihreä LED palaa.
4. Irrota laturin pistotulppa pistorasiasta ja irrota akku laturista.

HUOM!

- **Akku on ladattava, ennen kuin työkalua voidaan käyttää.**
- **Käytä työkalua ensimmäisen latauksen jälkeen, kunnes akku on täysin tyhjä. Toista tämä lataus- ja purkausytki 4-5 kertaa.**
- **Jos laturin LED-valot eivät syty latauksen aikana:**
 - tarkista, että laturin pistotulppa on kytketty kunnolla pistorasiaan ja että laturi on kytketty päälle
 - tarkista, että akku on asetettu oikein laturiin.

KÄYTTÖTARKOITUS

Lehtipuhallin on tarkoitettu lehtien, ruohonleikkujätteiden ja roskien poistamiseen yksityisissä puutarhoissa. Lehtipuhallinta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

KÄYTTÖ

1. Kytke akku lehtipuhaltimen akkupidikkeeseen niin, että se napsahtaa.

KUVA 4

2. Pidä lehtipuhaltimesta tukevasti kiinni ja siirrä kytkintä eteenpäin. Valitse puhallusnopeus I tai II.
3. Kohdista ilmavirta eteesi ja kävele hitaasti eteenpäin. Anna putken pyyhkäistä edestakaisin niin, että putken suu on 5-10 cm maanpinnan yläpuolella.
4. Pysäytä lehtipuhallin kääntämällä virtakytkin asentoon OFF.

TÄRKEÄÄ!

- **Älä käytä lisävarusteita tai tarvikkeita lehtipuhaltimen kanssa - henkilövahinkojen ja/tai omaisuusvahinkojen vaara.**
- **Pidä kädet ja muut ruumiinosat kaukana lehtipuhaltimen imu- ja poistoaukoista.**
- **Älä koskaan käynnistä tai käytä lehtipuhallinta sisätiloissa tai suljetussa tilassa tai räjähdysalttiissa ympäristössä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.**
- **Huomioi ilmavirran suunta, sillä se voi kuljettaa esineitä, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.**
- **Huomioi työalueen läheisyydessä olevat ihmiset ja eläimet.**
- **Vältä törmäyksiä sellaisten esineiden kanssa, jotka voivat vahingoittaa lehtipuhallinta.**

HUOLTO

HUOM!

Pysäytä lehtipuhallin, odota että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan, ja irrota akku ennen huoltoa.

- Pidä ilmanottoaukot ja tuuletusaukot puhtaina ja vapaina, muuten moottori voi ylikuumentua.
- Älä käytä voimakkaita pesu- tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa muoviosia. Puhdista miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla. Älä altista lehtipuhallinta vedelle tai muille nesteille.
- Lehtipuhaltimen kaikki laakerit on kestovoideeltu, eikä lisävoitelua tarvita.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Si les consignes de sécurité et les instructions ne sont pas respectées, vous courez un risque d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves. Conservez toutes les instructions de sécurité et les instructions pour utilisation future. Les termes « outil électrique » dans les consignes de sécurité font référence à votre outil électrique qui se branche au secteur (filaire) ou alimenté par batterie (sans fil).

ESPACE DE TRAVAIL

- L'espace de travail doit être propre et bien éclairé. Les espaces encombrés et mal éclairés augmentent le risque de blessure.
- N'utilisez pas les outils électriques dans un environnement explosif, notamment à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Gardez les enfants et les personnes présentes à bonne distance lors de l'utilisation d'un outil électrique. Un moment d'inattention peut entraîner la perte du contrôle de l'outil.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- La fiche de l'outil électrique doit être compatible avec la prise secteur. N'effectuez jamais aucune modification sur la fiche secteur. N'utilisez jamais un adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant compatibles réduisent le risque d'accidents électriques.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque d'accidents électriques augmente si le corps est mis à la terre.

- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'outil électrique, le risque d'accident électrique augmente.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour porter ou tirer l'outil, ne tirez pas non plus sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'outil. Protégez le cordon de la chaleur, des huiles, des bords tranchants et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'accidents électriques.
- Si vous vous servez de l'outil à l'extérieur, utilisez une rallonge approuvée pour un usage extérieur. Un cordon prévu pour une utilisation en extérieur réduit le risque d'accidents électriques.
- Si l'usage de l'outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). Les disjoncteurs différentiels réduisent le risque d'accidents électriques.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant. Soyez toujours attentif et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez des outils électriques. N'utilisez jamais un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves.
- Portez un équipement de protection individuelle. Portez des lunettes de protection. Les équipements de sécurité tels que masques antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casques de protection ou casques antibruit, selon le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduisent les risques de blessures.
- Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez si l'outil électrique est éteint avant de brancher le cordon et/ou la batterie ou de

soulever/transporter l'outil. Le risque d'accident est élevé si vous portez l'outil électrique en ayant le doigt sur l'interrupteur ou si vous le branchez alors que l'interrupteur est en position marche.

- Retirez toute clé de réglage, etc., avant de mettre l'outil en marche. Une clé ou autre pièce similaire laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut provoquer des blessures.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez à toujours avoir un bon appui et un bon équilibre. En suivant ces précautions, vous pourrez mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas des vêtements amples ou des bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- Si un équipement d'extraction et de collecte des poussières est disponible, celui-ci doit être raccordé et utilisé de manière correcte. Ce genre de dispositif peut réduire le risque de problèmes liés à la poussière.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ne pas forcer sur l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté au travail prévu. En faisant fonctionner l'outil sous la charge pour laquelle il est conçu, son efficacité et sa sécurité seront optimales.
- N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Les outils électriques dont l'interrupteur ne fonctionne pas sont dangereux et doivent être réparés.
- Débranchez le cordon et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger les outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage intempestif de l'outil.

- Cet outil électrique peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants de plus de huit ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles bénéficient d'instructions concernant l'utilisation de l'outil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent être effectués par un enfant de moins de huit ans que sous la surveillance d'un adulte.
- Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou n'ayant pas pris connaissance de ces instructions, l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- Entretenez l'outil électrique. Vérifiez si les pièces mobiles sont correctement réglées et se meuvent sans entrave, si aucune pièce n'est mal montée ou cassée, et s'il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient nuire au bon fonctionnement. Si l'outil électrique est endommagé, il faut le réparer avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Des outils électriques mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.
- Si des dommages sont détectés, n'utilisez pas l'outil ni la batterie, mais faites-les inspecter et réparer par un atelier de maintenance qualifié.
- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus et bien aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à maîtriser.
- Utilisez l'appareil électrique, les accessoires, les mèches, etc. conformément à ces indications, en tenant compte des conditions de travail réelles et de la tâche à effectuer. Il peut

être dangereux d'utiliser l'outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL

- Utilisez uniquement le chargeur de batterie recommandé par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur de batterie conçu pour un type de batterie autre que la batterie à charger peut induire un risque d'incendie.
- Utilisez uniquement le modèle de batterie prévu dans les outils électriques sans fil. L'utilisation d'autres modèles de batteries peut entraîner un risque de blessures corporelles et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la à l'écart des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis et les autres petits objets métalliques pouvant court-circuiter les pôles. Tout court-circuit des bornes de la batterie peut induire des dommages corrosifs ou un incendie.
- En cas d'utilisation incorrecte, du liquide peut s'écouler de la batterie. Le cas échéant, évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez à l'eau et consultez un médecin. Le liquide de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.

ENTRETIEN

- La maintenance de l'outil électrique ne peut être effectuée que par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantit que l'outil puisse être utilisé en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les personnes présentes à bonne distance lors de

l'utilisation d'un outil électrique. Évitez les démarrages accidentels.

- Débranchez le cordon et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger les outils électriques.
- Ces consignes de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage involontaire de l'outil électrique.
- Éteignez l'outil et attendez que toutes les mobiles soient complètement immobilisées avant de le ranger.
- Éteignez immédiatement la souffleuse si elle émet des vibrations anormales. De telles vibrations indiquent des problèmes mécaniques qui peuvent causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR DE BATTERIE

ATTENTION !

- **N'insérez jamais une batterie fissurée ou endommagée dans le chargeur de batterie. Risque d'accident électrique.**
- **Ne pas exposer le chargeur à l'eau ou tout autre liquide. Risque d'accident électrique et/ou de dommages matériels.**
- **Pour permettre aux batteries et aux chargeurs de refroidir plus rapidement après utilisation, ils ne doivent pas être placés dans des environnements chauds ou des armoires fermées ou analogues.**
- Le présent manuel contient des informations d'utilisation et des consignes de sécurité importantes relatives au chargeur de batterie.
- Avant d'utiliser le chargeur, lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements sur le chargeur et la batterie, et contenus dans la section du

présent manuel relative au fonctionnement de la batterie.

- Ne pas tenter de charger des batteries d'autres types que ceux fournis avec l'outil. Risque d'accidents électriques.
- Ne placer aucun objet sur le chargeur et ne pas poser le chargeur sur une surface molle ou fragile. Risque de surchauffe. Ne pas placer le chargeur à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher la prise du chargeur.
- Faites courir le cordon afin qu'il ne puisse pas être piétiné ou qu'il ne présente aucun risque de trébuchement.
- Ne pas utiliser de rallonge, sauf en cas de nécessité absolue. Des rallonges inappropriées peuvent induire un risque d'incendie et/ou d'accident électrique.
- Si le chargeur a été soumis à un choc quelconque ou s'il a été endommagé d'une autre façon, il ne peut être utilisé tant qu'il n'a pas été vérifié et réparé par un électricien.
- Ne pas démonter le chargeur. S'il doit être réparé, retournez-le à un électricien ou à un atelier qualifié. Une intervention incorrecte et un remontage inapproprié peuvent entraîner des risques d'accident électriques et/ou d'incendie.
- Débranchez le cordon électrique avant de nettoyer le chargeur. Risque d'accident électrique. Le fait de retirer la batterie du chargeur ne suffit pas.
- Ne jamais tenter de coupler plusieurs chargeurs de batterie.
- Ne jamais stocker ou utiliser le chargeur dans un environnement où la température peut dépasser 50 °C.
- Le chargeur est destiné à être alimenté à partir de la prise secteur et délivre une tension de sortie de 18 V. Ne jamais tenter d'utiliser le chargeur à d'autres tensions.
- La batterie n'est pas complètement chargée quand elle est expédiée de l'usine.

- La durée de vie optimale et les meilleures performances sont obtenues si la batterie est chargée à une température ambiante comprise entre 18 et 24 °C. Évitez de charger la batterie à des températures ambiantes inférieures à 10 °C ou supérieures à 50 °C. Cela réduit le risque de dégradation des performances et d'endommagement de la batterie.
- Ne jamais brûler la batterie, même si elle est endommagée ou n'est plus rechargeable. Les batteries peuvent exploser si elles s'enflamment.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Si le couvercle en plastique de la batterie est endommagé ou fissuré, la batterie ne peut être utilisée ou chargée.
- Chargez la batterie uniquement dans des endroits bien ventilés.
- L'adaptateur, le chargeur et la batterie chauffent pendant la charge. C'est tout à fait normal.
- Dans la mesure du possible, chargez uniquement à température ambiante normale.
- Évitez de couvrir le chargeur. Risque de surchauffe.
- Évitez de charger la batterie à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur.

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

- La protection contre les surcharges protège la batterie contre une charge excessive. Quand la batterie est complètement chargée, le chargeur s'éteint automatiquement pour protéger la batterie de tout dommage de surcharge.

PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES PROFONDES

- La batterie est équipée d'une protection intégrée contre les décharges profondes. Cette protection interrompt la décharge de la batterie quand la tension de batterie la plus basse autorisée est atteinte.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

- La batterie dispose d'un capteur de température intégré qui interrompt la charge si la batterie devient trop chaude pendant la charge. Le capteur de température protège également la batterie à l'utilisation de l'outil. Dans le cas contraire, la température de la batterie peut être nocive en cas de surcharge ou de fonctionnement de l'outil sur une longue période.
- Si la protection contre la surchauffe s'est déclenchée, la batterie doit refroidir avant de pouvoir être réutilisée. Selon la température ambiante et la façon dont l'outil est utilisé, jusqu'à 30 minutes de temps de refroidissement peuvent être nécessaires.

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

- Si la batterie est chargée à un courant supérieur au courant maximal autorisé, elle est temporairement éteinte afin d'éviter tout dommage. Le fonctionnement normal de la batterie est automatiquement réinitialisé quelques secondes après la fin de la surcharge.

PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS

- Si la batterie est court-circuitée, la protection contre les courts-circuits se déclenche et interrompt immédiatement le circuit de la batterie, afin d'éviter d'endommager la batterie et/ou l'outil.

RISQUES RÉSIDUELS

- Même si l'outil est utilisé conformément aux indications, il est impossible d'exclure tous les facteurs de risque. Les risques suivants peuvent persister en raison de la conception et du principe de fonctionnement de l'outil :
 - lésions pulmonaires si un masque antipoussière n'est pas utilisé
 - lésions auditives si un casque antibruit n'est pas utilisé
 - lésions oculaires si des lunettes de protection ne sont pas utilisées
 - lésions dues aux vibrations si l'outil est utilisé pendant une période prolongée ou n'est pas correctement utilisé ou entretenu.

VIBRATIONS

- Les valeurs totales de vibration déclarées ont été déterminées selon une méthode standard et peuvent être utilisées pour comparer différents outils.
- Ces valeurs peuvent également servir pour une évaluation préliminaire de l'exposition.
- Le niveau de vibration réel lors de l'utilisation peut différer de la valeur totale indiquée selon la manière dont vous utilisez l'outil.
- Dans la mesure du possible, essayez de limiter l'exposition aux vibrations, par exemple en portant des gants et en faisant des pauses de récupération suffisantes pendant le travail.

- L'outil génère un champ électromagnétique lorsqu'il est utilisé. Dans certaines circonstances, ce champ peut affecter des implants médicaux actifs ou passifs. Si vous avez un implant médical, consultez votre médecin et/ou le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser l'outil afin de réduire le risque de blessure grave ou de décès.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Portez une protection auditive.
	Portez des lunettes de protection.
	Portez des gants de protection.
	Portez des chaussures de sécurité.
	ATTENTION !
	Respectez la distance de sécurité.
	Soyez attentifs aux objets éjectés.
	Ne pas exposer à l'humidité.
	Niveau de puissance sonore garanti.
	Le produit usagé doit être recyclé conformément aux dispositions en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	18 V
Durée de charge	1-3 h
Régime moteur, à vide	1300 trs/min.
Vitesse de soufflage	I : 110 km/h II : 210 km/h

Niveau de pression acoustique, LpA	75,5 dB(A), K = 2,5 dB
Puissance acoustique mesurée, LwA	88,26 dB(A), K = 3 dB
Puissance acoustique garantie, LwA	96 dB(A), K = 3 dB
Niveau de vibrations	1,596 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Poids	1,8 kg

Portez toujours une protection auditive !

La valeur déclarée en ce qui concerne les vibrations, qui a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée, peut être utilisée pour comparer différents outils et effectuer une première évaluation de l'exposition.

ATTENTION !

Le niveau effectif de vibration à l'utilisation de l'outil électrique peut différer de la valeur totale indiquée en fonction de la façon dont il est utilisé. Il convient dès lors de déterminer les consignes de sécurité nécessaires afin de protéger l'utilisateur sur la base d'une estimation de l'exposition dans des conditions d'utilisation réelles (en tenant compte de tous les éléments du cycle de travail, notamment du moment où l'outil est éteint et de celui où il tourne au ralenti, en plus du temps de démarrage).

DESCRIPTION

1. *Tube de soufflage*
2. *Verrouillage du tube*
3. *Interrupteur*
4. *Poignée*
5. *Pile*

FIG. 1

MONTAGE

1. Alignez le tuyau avec la sortie de la souffleuse.
2. Appuyez sur le tuyau pour qu'il s'emboîte.
3. Pour détacher le tuyau, appuyez sur le loquet du tuyau et tirez le tuyau en direction opposée du logement.

REMARQUE !

Éteignez le produit et retirez la batterie avant de retirer/installer le tuyau.

UTILISATION

PILE

REMARQUE !

Veillez à ce que l'interrupteur ne soit pas enfoncé au moment de mettre en place ou de remplacer la batterie.

- Installez la batterie sans force excessive. Une batterie mal installée peut endommager les bornes de la batterie ou le dispositif d'attache de la souffleuse.
- Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyez sur le bouton « Press » et entre 1 et 4 voyants rouges s'allument, 1 correspondant au niveau de batterie le plus faible.

FIG. 2

Chargement de la batterie

1. Placez le chargeur de batterie sur une surface plane et stable. Branchez la prise du chargeur au secteur.
2. Installez la batterie dans le chargeur afin qu'elle s'y emboîte. Si le contact correct est établi, le voyant rouge du chargeur s'allume.

FIG. 3

3. Lorsque la batterie est complètement chargée, après environ une heure, le voyant rouge s'éteint et seul le voyant vert reste allumé.
4. Débranchez le chargeur de la prise secteur et retirez la batterie du chargeur.

REMARQUE !

- **La batterie doit être chargée avant de pouvoir utiliser l'outil.**
- **Après la première charge, utilisez la souffleuse jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Répétez ce cycle de charge et de décharge 4 à 5 fois.**
- **Si les LED du chargeur ne s'allument pas lors de la charge :**
 - vérifiez si la fiche du chargeur est correctement insérée dans la prise secteur et si le chargeur est allumé.
 - vérifiez si la batterie est correctement insérée dans le chargeur.

UTILISATION PRÉVUE

Les souffleuses sont destinées au déblayage des feuilles, des herbes coupées et des débris dans les jardins privés. La souffleuse n'est pas destinée à une utilisation commerciale.

UTILISATION

1. Placez la batterie dans le logement de batterie de la souffleuse afin qu'elle s'y emboîte.

FIG. 4

2. Tenez la souffleuse fermement et placez l'interrupteur vers l'avant. Sélectionnez le mode de vitesse de soufflage I ou II.
3. Dirigez le souffle d'air devant vous et avancez lentement. Balayez le tuyau vers l'avant et vers l'arrière, le bout du tuyau à 5–10 cm du sol.
4. Pour éteindre la souffleuse, mettez l'interrupteur en position OFF.

IMPORTANT !

- **Ne pas utiliser d'accessoires quelconques avec la souffleuse. Risque de blessures corporelles et/ou de dommages matériels.**
- **Gardez les mains et les autres parties du corps à l'écart des arrivées et des sorties d'air du produit.**
- **Ne jamais démarrer ou utiliser la souffleuse en intérieur, dans un espace confiné ou dans un environnement explosif, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.**
- **Attention à la direction du souffle d'air : il peut emporter des objets qui pourraient causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.**
- **Attention aux personnes et aux animaux à proximité de la zone de travail.**
- **Évitez toute collision avec des objets qui pourraient endommager la souffleuse.**

MAINTENANCE

REMARQUE !

Éteignez la souffleuse et attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent complètement avant de retirer la batterie pour l'entretien.

- Veillez à ce que les arrivées et les sorties d'air restent propres et dégagées afin d'éviter tout risque de surchauffe du moteur.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents forts, car ils peuvent endommager les parties en plastique du souffleur de feuilles. Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un détergent doux. Ne pas exposer la souffleuse à de l'eau ou à tout autre liquide.
- Tous les roulements de la souffleuse ont une lubrification permanente et aucune autre intervention n'est nécessaire à ce niveau.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en instructies kan leiden tot elektrische ongevallen, brand en/of ernstig persoonlijk letsel. Bewaar alle veiligheidsinstructies en instructies voor toekomstig gebruik. Met de term "elektrisch gereedschap" wordt zowel uw op het elektriciteitsnet aangesloten (met snoer) als accu-gevoed (snoerloos) elektrisch gereedschap bedoeld.

WERKOMGEVING

- Zorg ervoor dat de werkomgeving schoon en goed verlicht is. In donkere en rommelige ruimten bestaat een groter risico van ongevallen.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.
- Houd kinderen en omstanders op gepaste afstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ervoor zorgen dat de controle over het gereedschap verloren gaat.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De stekker van het elektrische gereedschap moet passen in het stopcontact. Verander niets aan de stekker. Gebruik nooit een adapter wanneer u geaard elektrisch gereedschap gebruikt. Niet-gemodificeerde stekkers en geschikte contactdozen verminderen het risico van elektrische ongevallen.
- Zorg dat uw lichaam niet in aanraking komt met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam geaard wordt, neemt het risico van elektrische ongevallen toe.

- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water het elektrische gereedschap binnendringt, neemt het risico op elektrische ongevallen toe.
- Gebruik nooit het snoer om het gereedschap te dragen of te trekken en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of verstregelde snoeren verhogen het risico van elektrische ongevallen.
- Als het gereedschap buiten wordt gebruikt, gebruik dan alleen een verlengsnoer dat is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Een snoer dat bestemd is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische ongevallen.
- Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een netaansluiting met aardlekbeveiliging. Een aardlekschakelaar beperkt het risico van elektrische ongevallen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Wees altijd alert. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand als u met het elektrische gereedschap werkt. Gebruik nooit elektrisch gereedschap in geval van vermoeidheid of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Eén ogenblik van onoplettendheid bij het werken met elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag een veiligheidsbril. Veiligheidsuitrusting zoals een stoffiltermasker, antislipveiligheidsschoenen, een veiligheidshelm en gehoorbescherming, afhankelijk van het type en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op een persoonlijk letsel.

- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u het snoer en/of de accu aansluit op het gereedschap optilt/draagt. Het risico op ongelukken is groot als u het elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar draagt of als u stroom aansluit op gereedschap waarvan de schakelaar in de ingeschakelde stand staat.
- Verwijder stelsleutels en dergelijke voordat u het gereedschap start. Sleutels of dergelijke die op een draaiend deel van het elektrisch gereedschap achterblijven, kunnen persoonlijk een letsel veroorzaken.
- Probeer niet te ver te reiken. Zorg ervoor dat u altijd stevig en in evenwicht staat. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen weg van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Als er hulpstukken aanwezig zijn voor het afzuigen en opvangen van stof, moeten deze op de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt. Dergelijke voorzieningen kunnen het risico van door stof veroorzaakte problemen verminderen.
- Verwijder het snoer en/of de accu voordat u afstellingen doet, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap onbedoeld start.
- Het elektrisch gereedschap kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar of ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of personen die geen ervaring en kennis hebben, als ze worden begeleid of instructies krijgen over de functie en het gebruik. Reiniging en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen jonger dan acht jaar als dit onder toezicht van een volwassene gebeurt.
- Houd het product en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan acht jaar.
- Elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt, moet buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen. Laat nooit kinderen of personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet hebben gelezen, gebruikmaken van het gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren mensen wordt gebruikt.
- Onderhoud het elektrisch gereedschap. Controleer of alle bewegende delen correct zijn afgesteld en vrij kunnen bewegen, en of er geen verkeerd gemonteerde of beschadigde onderdelen zijn bevestigd. Controleer ook op andere factoren die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap. Als het elektrische gereedschap beschadigd is, moet het gerepareerd worden voordat het weer gebruikt kan worden. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Als er schade wordt geconstateerd, mogen het gereedschap en de accu niet worden gebruikt en moeten zij naar een bevoegde werkplaats worden gebracht voor inspectie en reparatie.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor het geplande werk. Het werktuig werkt beter en veiliger met de belasting waarvoor het ontworpen is.
- Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet kan in- en uitschakelen. Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- Houd snijgereedschap scherp en schoon. Snijdend gereedschap dat op de juiste wijze wordt onderhouden en scherpe snijvlakken heeft, loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, bits, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de heersende werkomstandigheden en de uit te voeren taak. Het kan gevaarlijk zijn om elektrisch gereedschap te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR SNOERLOOS ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- Gebruik alleen een door de fabrikant aanbevolen acculader. Het gebruik van een acculader die is gemaakt voor een ander type accu dan de accu die moet worden opgeladen, kan brand veroorzaken.
- Gebruik in snoerloos elektrisch gereedschap alleen het daarvoor bestemde accumodel. Het gebruik van andere batterijmodellen kan het risico van letsel en brand met zich meebrengen.
- Als de accu niet wordt gebruikt, moet deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, bouten en andere kleunte metalen voorwerpen, worden bewaard, aangezien deze kortsluiting van de polen kunnen veroorzaken. Als de accupolen worden kortgesloten, kan dat chemische brandwonden of brand veroorzaken.
- Bij onoordeelkundig gebruik kan er vloeistof uit de accu komen; vermijd contact met de vloeistof. Bij onvoorzien contact, spoelen met water. Als er vloeistof in contact komt met het oog, spoel met water en roep medische hulp in. De vloeistof uit de accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

ONDERHOUD

- Het elektrisch gereedschap mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd servicepersoneel dat identieke reserveonderdelen gebruikt. Zo weet u zeker dat het elektrische gereedschap veilig blijft.
- Houd kinderen en omstanders op gepaste afstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Voorkom onbedoeld inschakelen.
- Verwijder het snoer en/of de accu voordat u afstellingen doet, accessoires verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.
- Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld.
- Schakel het gereedschap uit en wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u het gereedschap opbergt.
- Als de bladblazer abnormaal trilt, zet hem dan onmiddellijk uit. Abnormale trillingen duiden op mechanische problemen die persoonlijke letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ACCU EN ACCULADER

WAARSCHUWING!

- **Plaats nooit een gebarsten of beschadigde accu in de acculader – risico van elektrische ongevallen.**
- **Stel de lader niet bloot aan water of andere vloeistoffen – risico op elektrische ongevallen en/of materiële schade.**
- **Om accu's en laders na gebruik sneller te laten afkoelen, dienen ze niet in een warme omgeving of in afgesloten kasten of dergelijke te worden geplaatst.**

- Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en gebruikersinformatie over de acculader.
- Lees alle instructies en waarschuwingen op de lader en de accu en die in het hoofdstuk over de werking van de accu in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de lader gebruikt.
- Probeer geen andere accu's op te laden dan die welke bij het apparaat zijn geleverd – risico van elektrische ongevallen.
- Plaats geen voorwerpen op de lader en plaats de lader niet op een zachte en meergevende ondergrond – risico van oververhitting. Plaats de lader niet in de buurt van hittebronnen.
- Trek niet aan het snoer om de stekker van de lader uit het stopcontact te halen.
- Leg het snoer dusdanig dat er niet op getrapt kan worden of dat het een struikelgevaar vormt.
- Gebruik geen verlengsnoer als dat niet absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar en/of elektrische ongevallen.
- Als de lader is blootgesteld aan schokken of stoten of anderszins is beschadigd, mag hij niet worden gebruikt totdat hij door een elektricien is gecontroleerd en gerepareerd.
- Haal de lader niet uit elkaar. Breng hem naar een deskundige elektricien of werkplaats als hij gerepareerd moet worden. Ondeskundige ingrepen en onjuist opnieuw monteren kunnen leiden tot het risico van een elektrisch ongeval en/of brand.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de lader schoonmaakt – risico op elektrische ongevallen. Alleen de accu uit de lader halen is niet voldoende.
- Probeer nooit twee of meer acculaders op elkaar aan te sluiten.
- Bewaar of laad de lader nooit op in een omgeving waar de temperatuur hoger kan oplopen dan 50 °C.
- De lader is berekend op netvoeding via een huishoudelijk stopcontact en levert 18 V-uitgangsspanning. Probeer de lader nooit op een andere spanning te gebruiken.
- De accu is niet volledig opgeladen wanneer hij vanuit de fabriek wordt verzonden.
- De beste levensduur en prestaties worden bereikt als de accu wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur tussen 18 en 24 °C. Vermijd het opladen van de accu bij omgevingstemperaturen onder 10 °C of boven 50 °C. Dit vermindert het risico van prestatieverlies en beschadiging van de accu.
- Verbrand de accu nooit, zelfs niet als deze beschadigd is of niet meer oplaadbaar is. Accu's kunnen ontploffen bij verbranding.
- Probeer nooit de accu open te maken. Als het plastic omhulsel van de accu beschadigd of gescheurd is, mag de accu niet worden gebruikt of opgeladen.
- Laad de accu alleen op in een goed geventileerde ruimte.
- De adapter, oplader en batterij worden heet tijdens het opladen. Dat is normaal.
- Laad, voor zover mogelijk, alleen op bij normale kamertemperatuur.
- Dek de lader niet af – risico van oververhitting.
- Laad de batterij niet op in direct zonlicht of in de buurt van hittebronnen.

OVERLAADBEVEILIGING

- De overlaadbeveiliging beschermt de accu tegen een te hoge lading. Wanneer de accu volledig is opgeladen, schakelt de lader automatisch uit om de accu te beschermen tegen schade door overladen.

BESCHERMING TEGEN DIEPONTLADING

- De accu heeft een ingebouwde beveiliging tegen diepontlading. Deze beveiliging onderbreekt verdere ontlading van de accu wanneer de laagst toelaatbare accuspanning is bereikt.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

- De accu heeft een ingebouwde temperatuursensor, die het opladen onderbreekt als de accu tijdens het opladen te heet wordt. De temperatuursensor beschermt de accu ook tijdens het gebruik met het gereedschap – de accutemperatuur kan anders gevaarlijk hoog oplopen als het gereedschap wordt overbelast of lang wordt gebruikt.
- Als de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, moet de accu afkoelen voordat hij weer kan worden gebruikt. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, kan een afkoeltijd van soms wel 30 minuten nodig zijn.

OVERSTROOMBEVEILIGING

- Als de accu zwaarder wordt belast dan de maximaal toegestane stroom, wordt hij tijdelijk uitgeschakeld om schade te voorkomen. De normale werking van de accu wordt automatisch hersteld enkele seconden nadat de overbelasting voorbij is.

KORTSLUITBEVEILIGING

- Bij kortsluiting van de accu treedt de kortsluitbeveiliging in werking en wordt het stroomcircuit van de accu onmiddellijk onderbroken. Dit voorkomt schade aan de accu en/of het gereedschap.

OVERIGE RISICO'S

- Zelfs als het gereedschap volgens de instructies wordt gebruikt, is het onmogelijk om alle risicofactoren uit te sluiten. De volgende risico's kunnen blijven bestaan als gevolg van het ontwerp en het werkingsprincipe van het gereedschap:
 - longschade bij niet-gebruik van een stoffiltermasker
 - gehoorschade bij niet-gebruik van gehoorbescherming
 - oogbeschadiging bij niet-gebruik van een veiligheidsbril
 - trillingsschade als het gereedschap lange tijd wordt gebruikt of niet correct wordt gebruikt of onderhouden.

TRILLING

- De opgegeven totale trillingswaarden zijn bepaald volgens de standaardmethode en kunnen worden gebruikt voor vergelijking tussen gereedschappen.
- De waarden kunnen ook worden gebruikt voor de voorlopige beoordeling van de blootstelling.
- Trillingen tijdens het daadwerkelijke gebruik kunnen afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt.
- Probeer de blootstelling aan trillingen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door handschoenen te dragen en door het werk regelmatig te onderbreken.
- Het gereedschap genereert een elektromagnetisch veld bij gebruik. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden van invloed zijn op actieve of passieve medische implantaten. Als u een medisch implantaat heeft, raadpleeg dan uw arts en/of de fabrikant van het medische implantaat voordat u het gereedschap gebruikt om het risico op een ernstig letsel of overlijden te verminderen.

SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.
	Draag een gehoorscherming.
	Draag een veiligheidsbril.
	Draag veiligheidshandschoenen.
	Draag beschermend schoeisel.
	WAARSCHUWING!
	Blijf op veilige afstand.
	Kijk uit voor weggeslingerde voorwerpen.
	Mag niet aan vocht worden blootgesteld.
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	18 V
Oplaadtijd	1-3 uur
Onbelast toerental	1300/min.
Blaassnelheid	I: 110 km/u II: 210 km/u
Geluidsdrumniveau, L _{pA}	75,5dB(A), K = 2,5 dB
Gemeten geluidsvermogensniveau, L _{wA}	88,26dB(A), K = 3 dB
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L _{wA}	96dB(A), K = 3 dB
Trillingsniveau	1,596 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Gewicht	1,8 kg

Draag altijd gehoorbescherming!

De vermelde waarde voor trillingen, gemeten volgens een standaardtestmethode, kan worden gebruikt om verschillende gereedschappen met elkaar te vergelijken en voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

WAARSCHUWING!

Het werkelijke trillingsniveau tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan verschillen van de vermelde totale waarde, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Bepaal daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de gebruiker te beschermen op basis van een schatting van de blootstelling onder reële bedrijfsomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de werkcyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de inbedrijfstellingstijd).

BESCHRIJVING

1. *Blaaspijp*
2. *Pijpvergrendeling*
3. *Schakelaar*
4. *Handgreep*
5. *Batterij*

AFB. 1

MONTAGE

1. Bevestig de pijp aan de uitlaat van de bladblazer.
2. Druk de pijp aan zodat hij vastklikt.
3. Om de pijp los te maken, drukt u op de pijpvergrendeling en trekt u de pijp weg van de ombouw.

LET OP!

Schakel het product uit en verwijder de accu voordat u de pijp demonteert/monteert.

AANWENDING

BATTERIJ

LET OP!

Zorg ervoor dat de schakelaar niet wordt ingedrukt tijdens het plaatsen of vervangen van de accu.

- Gebruik voldoende, maar geen overmatige kracht om de accu aan te sluiten. Een onjuist aangesloten accu kan schade veroorzaken aan de accupolen of de accuhouder van de bladblazer.
- Om het laadniveau van de accu te controleren, drukt u op de knop "Press" en er gaan 1-4 rode lampjes branden, waarbij 1 het laagste accuniveau vertegenwoordigt.

AFB. 2

Accu opladen

1. Plaats de acculader op een vlakke en stabiele ondergrond. Sluit de stekker van de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de accu aan op de acculader zodat deze vastklikt. Bij correct contact gaat de rode led op de lader branden.

AFB. 3

3. Wanneer de accu helemaal is opgeladen, na ongeveer een uur, gaat de rode led uit en brandt alleen de groene led.
4. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact en verwijder de accu uit de lader.

LET OP!

- **De accu moet worden opgeladen voordat het gereedschap kan worden gebruikt.**
- **Gebruik de bladblazer na de eerste keer opladen totdat de accu helemaal leeg is. Herhaal deze cyclus voor laden en ontladen 4 tot 5 keer.**
- **Als de leds op de lader niet gaan branden tijdens het laden:**
 - **controleer of de stekker van de lader goed in het stopcontact zit en of de lader is ingeschakeld**
 - **controleer of de accu goed in de lader is geplaatst.**

BEOOGD GEBRUIK

De bladblazer is ontwikkeld voor het opruimen van bladeren, maaisel en afval in particuliere tuinen. De bladblazer is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

GEBRUIK

1. Sluit de accu aan op de accuhouder van de bladblazer, zodat deze vastklikt.

AFB. 4

2. Houd de bladblazer stevig vast en zet de schakelaar naar voren. Selecteer blaassnelheidsstand I of II.
3. Richt de luchtstroom voor u uit en loop langzaam vooruit. Laat de pijp heen en weer bewegen, met de opening 5-10 cm boven de grond.
4. Zet de bladblazer uit door de schakelaar terug te zetten in de stand OFF.

BELANGRIJK!

- **Gebruik geen accessoires of hulpstukken met de bladblazer – risico van lichamelijk letsel en/of materiële schade.**
- **Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de aanzuig- en uitblaasopeningen van de bladblazer.**
- **Start of gebruik de bladblazer nooit binnenshuis of in een afgesloten ruimte of explosieve omgeving, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.**
- **Let op de richting van de luchtstroom, deze kan voorwerpen meevoeren die lichamelijk letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken.**
- **Let op mensen en dieren in de omgeving van het werkgebied.**
- **Vermijd het botsen met voorwerpen die de bladblazer zouden kunnen beschadigen.**

ONDERHOUD

LET OP!

Schakel de bladblazer uit en wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen en verwijder de accu alvorens onderhoud te plegen.

- Houd luchtinlaten en ventilatieopeningen schoon en vrij, anders kan de motor oververhit raken.
- Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien ze de plastic delen van de bladblazer kunnen beschadigen. Reinig met een zachte doek bevochtigd met een niet-agressief schoonmaakmiddel. Stel de bladblazer niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
- Alle lagers in de bladblazer zijn permanent gesmeerd en er is geen verdere smering nodig.