

Varumärke	Anslut					
Art nr	414108, 414109					
Specifik energianvändning (SEC), kWh/m2/år	Kall		Medel		Varm	
	-52	A+	-25	C	-10	F
Typ av ventilationsenhet	Enkelriktad					
Typ av drivenhet som är installerad	Variabel hastighet					
Typ av värmeåtervinningssystem	None					
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem, %	NA					
Maximalt luftflöde, m3/h	137					
Elektrisk effekt, W	33					
Ljudnivå, dB	56					
Referensflöde m3/s	0,027					
Referenstryckskillnad, Pa	50					
Specifik tillförd effekt i W(m3/h)	0,219					
Styrtyp	Lokal behovsstyrning					
Maximalt inre läckage, %	NA					
Maximalt yttre läckage, %	2,7%					
Internetadress	www.jula.com					
Årlig elkonsumtion, kWh/år	Kall		Medel		Varm	
	1		1		1	
Årlig värme sparad, kWh/år	Kall		Medel		Varm	
	55		28		13	

Varemerke	Anslut					
Art nr	414108, 414109					
Spesifikt energiforbruk (SEC), kWh / m ² / år	Kald		Gjennomsnittlig		Varm	
	-52	A+	-25	C	-10	F
Type ventilasjonsaggregat	Enveis					
Kjøretur installert	Variabel hastighet					
Type varmegjenvinningssystemer	None					
Den termiske virkningsgrad av varmegjenvinner ,%	NA					
Maksimal luftmengde m ³ / h	137					
Elektrisk kraft, W	33					
Lydnivå, dB	56					
Referanse Flow m ³ / s	0,027					
Referansetrykk Forskjellen,	50					
Konkrete innspill makt i W (m ³ / h)	0,219					
kontrolltype	Lokal etterspørsel kontroll					
Maksimal intern lekkasje,%	NA					
Maksimal ekstern lekkasje,%	2,7%					
Internett-adresse	www.jula.com					
Årlig strømforbruk, kWh / år	Kald		Gjennomsnittlig		Varm	
	1		1		1	
Årlig oppvarmings frelst, kWh / år	Kald		Gjennomsnittlig		Varm	
	55		28		13	

Znak firmowy	Anslut					
Model	414108					
Jednostkowe zużycie energii (JZE), w kWh/m2/rok,	Zimno		średni		Ciepło	
	-52	A+	-25	C	-10	F
Rodzaj urządzenia wentylacyjnego	Jjednokierunkowa					
Rodzaj napędu zainstalowany	Zmiennej prędkości					
Rodzaj układu odzysku ciepła	Żaden					
sprawność cieplna odzysku ciepła, %	NA					
Maksymalna wartość natężenia przepływu, m3/h	137					
Elektryczny pobór mocy, W	33					
Poziom mocy akustycznej, dB	56					
Wartość odniesienia natężenia przepływu, m3/s	0,027					
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, Pa	50					
JPM, W/(m3/h)	0,219					
Kontrola typologia	Sterowania lokalnego popytu					
Maksymalny przeciek wewnętrzny, %	NA					
Maksymalna przecieki zewnętrzne, %	2,7%					
Adres internetowy	www.jula.com					
Roczne zużycie energii elektrycznej, kWh/rok	Zimno		średni		Ciepło	
	1		1		1	
Roczne ogrzewanie zapisany, kWh/rok	Zimno		średni		Ciepło	
	55		28		13	

Product Fiche

Trade mark	Anslut					
Art no	414108, 414109					
Specific energy consumption (SEC), kWh/m2/a	Cold		Average		Warm	
	-52	A+	-25	C	-10	F
Type of ventilation unit	Unidirectional					
Type of drive installed	Variable speed					
Type of heat recovery system	None					
Thermal efficiency of heat recovery, %	NA					
Maximum flow rate, m3/h	137					
Electric power input, W	33					
Sound power level, dB	56					
Reference flow rate, m3/s	0,027					
Reference pressure difference, Pa	50					
Specific power input (SPI), W/(m3/h)	0,219					
Control typology	Local demand control					
Maximum internal leakage rates, %	NA					
Maximum external leakage rates, %	2,7%					
Internet address	www.jula.com					
The annual electricity consumption (AEC), kWh /a	Cold		Average		Warm	
	1		1		1	
The annual heating saved (AHS), kWh primary energy/a	Cold		Average		Warm	
	55		28		13	