



TL-D consumer products

TL-D 30W/827 1PP/10

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effektta och färger.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	97 %
LSF 6 000 tim specificerat	96 %
LSF 8 000 tim specificerat	95 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %

Ljusteknik	
Ljustöde (nom)	2400 lm
Ljustöde (märkvärde) (nom)	2400 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	420
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	85
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %

LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Lampström (nom)	0.360 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2.0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	36 kWh


Produktdata	
Fullständig produktkod	871150062264825

TL-D consumer products

Beställningsproduktnamn	TL-D 30W/827 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500622648
Beställningsnummer	62264825
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	927920582719
Nettovikt (stycke)	103.600 g
ILCOS kod	FD-30/27/1B-E-G13

Måttskiss



Product	D	A	B	B	C
TL-D 30W/827 1PP/10	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TL-D 30W/827

