



# TL-D consumer products

## TL-D 58W/840 1PP/10

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effektta och färger.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lampform	T8 [ 26 mm (T8)]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %

Ljusteknik	
Ljusflöde (nom)	5240 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	5240 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	380
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	380
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4100 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	85
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %

LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Lampström (nom)	0.670 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2.0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh


Produktdata	
Fullständig produktkod	871150062271625

## TL-D consumer products

Beställningsproduktnamn	TL-D 58W/840 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500622716
Beställningsnummer	62271625
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	927922084022
Nettovikt (stykke)	167.000 g
ILCOS kod	FD-58/40/1B-E-G13

### Måttskiss



Product	D	A	B	B	C
TL-D 58W/840 1PP/10	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D 58W/840

