

Tuotetietolehti

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkinnöistä

Toimittajan nimi tai tavaramerkki: Anslut

Toimittajan osoite: Jula Asia Co., Ltd., Julagatan, SE

Mallimerkintä: 018817

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistustekniikka:	LED	Ympäri säteilevä tai suunnattu:	DLS
Valonlähteen kannan tyyppi (tai muu sähköliitäntä)	liitin		
Valonlähde, joka kytketään sähköverkkoon tai valonlähde, jota ei kytketä sähköverkkoon:	MLS	Yhdistetty valonlähde (CLS):	Ei
Valonlähde, jonka väri voidaan valita:	Ei	Kotelo:	-
Korkea valotiheys:	Ei		
Häikäisy suoja:	Ei	Voidaan käyttää himmentimen kanssa:	Ei

Tuotteen parametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Tuotteen yleiset parametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h), pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	50	Energiatehokkuusluokka	D
Käytettävissä oleva valovirta (Φ_{se}), sekä tieto tarkoitetaanko valovirtaa pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	6 000 leveässä kartiossa (120°)	Korreloitu värilämpötila, pyöristettynä lähimpään 100 K:een, tai asetettavien korreloitujen värilämpötilojen alue, pyöristettynä lähimpään 100 K:een.	4000
Teho päälle kytkettynä (P_{on}), (W)	50,0	Teho valmiustilassa (P_{sb}), (W), pyöristettynä kahteen desimaaliin.	0,00

Teho verkkoon yhdistetyssä valmiustilassa (P_{net}) yhdistetylle valonlähteelle, (W), pyöristettynä kahteen desimaaliin.		-	Värintoistoindeksi (CRI) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai asetettavien CRI-arvojen asteikko.	70
Ulkomitat ilman erillistä ohjausyksikköä, valaistuksen ohjauslaitetta ja muita kuin valaisevia osia (mm).	Korkeus	314	Spektrinen tehojakauma välillä 250–800 nm täydellä kuormituksella	Katso kuva viimeisellä sivulla.
	Leveys	365		
	Syvyys	48		
Väittämä koskien ekvivalenttia tehoa ^(a)		-	Jos kyllä, ekvivalentti teho (W)	-
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,380 0,380
Suunnattujen valonlähteiden parametrit:				
Suurin valovoima (cd)		2600	Sädekulma asteina tai asetettavien sädekulmien väli	110
LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-arvo värintoistoindeksiä varten		17	Elinikäkerroin	1,00
Valovirran suhde		0,96		
Sähköverkkoon kytkettyjen LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:				
Vaihekerroin ($\cos \phi 1$)		1,00	Yhdenmukainen värintoisto McAdam-ellipseissä	6
Väittämä, että LED-valonlähde korvaa loistelampun ilman sisäänrakennettua liitäntälaitetta tietyllä teholla.		-(b)	Jos kyllä, väitetty korvattu teho (W)	-
Välkyntämitta (Pst LM)		1,0	Stroboskooppinen näkyvyysmitta (SVM)	0,0

(a) "-": ei sovelleta.

(b) "-": ei sovelleta.

Spektri

1.0 = 1.332e+002mW/nm

