

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn FS Väckfärg
SYNONYMER FS Vægfarve, FS Wall Paint, FS Farba do scian

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR Vattenburen dispersionsfärg.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Färgstaven AB
Postnr/Ort 120 86 Stockholm
Land Sverige
E-mail msds.productsafety@gmail.com
Telefon + 46 8-744 21 94

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
Akut: 112 +46 (0)8-33 12 31	Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen, ej akut	Dygnet runt Dagtid

2 Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning:
Viktigaste faroeffekter:

2.2 Märkningsuppgifter

EG-märkning: Nej

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Denna produkt är inte klassificerad som miljö-, hälso- eller brandfarlig.

2.3 Andra faror

ANDRA FAROR

Inga kända.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on		220-120-9	2634-33-5	< 0,04 %	Xn,N,R22 - R38 - R41 - R43 - R50	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400
kathon (5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on + 2-metyl-4-isotiazolin-3-on , 3-1)		247-500-7	55965-84-9	< 0,0015 %	T,N,R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, bronopol (INN)		200-143-0	52-51-7	< 0,04 %	Xn,N,R21/22 - R37/38 - R41 - R50	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farogivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

4 Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Sörj för frisk luft.

FÖRTÄRING

Drick vatten eller mjölk. Sök läkare om mer än obetydliga mängder svalts eller om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken osv. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Använd inte organiska lösningsmedel för rengöring.

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen med en mjuk stråle ljummet vatten. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning.

GENERELLT

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa om möjligt detta säkerhetsdatablad eller etikett för jourhavande läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Inga kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Ingen.

5 Brandbekämpningsåtgärder

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljes med hänsyn till brandtyp.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej vattenstråle med högt tryck då detta kan splittra och sprida elden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Produkten är ej brandfarlig. Det torkade färgskiktet kan i begränsad utsträckning bidra till flamspridning och orsaka rökutveckling vid brand.

5.3 Råd för brandpersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Inga särskilda.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Se personliga skyddsåtgärder under punkt 7 och 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Spill kan pumpas upp eller absorberas i torrt, inert material som sand, jord o.d. Små mängder torkas upp i trasor/pappershanddukar. Uppsamlad produkt förvaras i behållare och behandlas enligt anvisningar under punkt 13.

6.4 Hänvisningar till andra avsnitt

7 Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD FÖR SÄKER HANTERING

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma. Tvätta händerna före rast och efter arbetstidens slut. Personlig skyddsutrustning, se under punkt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

VILLKOR FÖR SÄKER FÖRVARING MED HÄNSYN TAGEN TILL OFÖRENLIGHETER

Förvaras frostfritt. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

7.3 Specifik slutanvändning

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

LÄMPLIGA TEKNISKA ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutslug kan behövas. Ögondusch bör finnas på arbetsplatsen.

ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

SKYDD AV HUDEN

Använd lämpliga skyddskläder efter behov.

HANDSKYDD

Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av vinyl.

ANDNINGSSKYDD

Vid sprutning, använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

FORM Viskös vätska

LÖSLIGHET Blandbar med vatten.

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	8		
pH i lösning	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	Data saknas		
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgräns	Data saknas		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,3 kg/dm ³		
VOC-innehåll	20 g/l		

Kommentar nr	Kommentar
--------------	-----------

10 Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

REAKTIVITET

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Se punkt 7.

10.2 Kemisk stabilitet

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

KEMISK STABILITET

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Se punkt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

RISK FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

FÖRHÅLLANDEN ATT UNDVIKA

Undvik stark värme och kyla.

10.5 Oförenliga material

OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga kända.

11 Toxikologisk information

11.1 Toxikologiska effekter

AKUT TOXICITET - FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar.

AKUT TOXICITET - HUDKONTAKT

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan ge hudirritation.

AKUT TOXICITET - INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

SENSIBILISERING

Produkten innehåller mycket små mängder av isotiazolinoner (under gränsvärdet), vilket eventuellt kan ge upphov till allergiska eksem hos redan sensibiliserade (överkänsliga) individer.

12 Ekologisk information

12.1 Toxicitet

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, bronopol (INN)

Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
LC50 (Akut fisk)	96 h	412 mg/l	Oncorhynchus mykiss	
IC50 (Akut alg)	72 h	4 - 28 mg/l	Algae	
EC50 (Akut Daphnia)	48 h	14 mg/l	Daphnia magna	

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
LC50 (Akut fisk)	96h	1,9 mg/l	Oncorhynchus mykiss	
EC50 (Akut Daphnia)	48h	3,7 mg/l	Daphnia magna	

kathon (5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on + 2-metyl-4-isotiazolin-3-on , 3-1)

Test	Exp.tid	Värde/enhet	Art	Källa
EC50 (Akut Daphnia)	48h	12 mg/l	Daphnia magna	
LC50 (Akut fisk)	96h	22 mg/l	Oncorhynchus mykiss	
EC50 (Akut alg)	78h	2 mg/l	Blåstång	

EKOTOXICITET

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan. Produkten innehåller inga ämnen som är av betydelse ur miljöfarlighetssynpunkt i förekommande koncentrationer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

BIOACKUMULERING

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNING

Ingen information tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Inga kända.

13 Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

AVFALLSGRUPP

Flytande rester av produkten klassas som avfall med EWC-kod 20 01 28 , och ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

14 Transportinformation

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

Produkten klassad som farligt gods: Nej

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Faroetikett(er)	Ej tillämpligt.		
Faronummer:	Ej tillämpligt.	Tunnelrestriktionskod	Ej tillämpligt.

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Miljörisk i tankfartyg	Ej tillämpligt.		

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Sub Risk:	Ej tillämpligt.		
IMDG-kod	Ej tillämpligt.		
segregationsgrupp			
Marin förorening	Ej tillämpligt.		
EMS:	Ej tillämpligt.		

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer	Ej tillämpligt.	14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning	Ej tillämpligt.	14.5 Miljöfaror	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport	Ej tillämpligt.		
Faroetikett(er)	Ej tillämpligt.		

15 Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

BESTÄMMELSER

Kemikalieinspektionens, Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande lagstiftning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har gjorts för produkten.

16 Övrig information

UTFÄRDAT: 2012-02-15

SÄKERHETS DATABLAD

FS Väggfärg

Omarbetad: 2012-02-15

Ersätter datum: 2010-01-20

Internt nr: 2.0

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22	Farligt vid förtäring.
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H331	Giftigt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

ANNAN INFORMATION

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på Säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.