

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: UV-lim.

Varenummer: 012263.

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk:

Bruksområde: UV-lim.

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet:

Selskapsopplysninger: Julia AB
Box 363, SE-532 24 SKARA
Sverige
Telefon: +46(0)511-24600
www.jula.com

Kontakt: info@jula.no, chem@jula.com.
Jula kundeservice: 67 90 01 33 (man-fre kl 8-20, lør-søn kl 10-17)

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335.

2.2 Merkingselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Advarsel

Inneholder: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated, 2-hydroksyetylmetakrylat.

H-setninger:

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

P-setninger:

Allmenne:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller.

Tiltak:

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

-

2.3 Andre farer.

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer: Produktet er en blanding.

3.2 Stoffblandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
25322-68-3 / 500-038-2	-	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydr o- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated	40-50	STOT SE 3; H335.
9003-01-4 / 618-347-7	-	Acrylic resin	30-40	-
868-77-9 / 212-782-2	-	2-hydroksyetylmetakrylat	15-20	Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319.
7473-98-5 / 231-272-0	-	1-Propanone, 2-hydroxy-2- methyl-1-phenyl-	1-5	Acute Tox. 4; H302, Aquatic Chronic 3, H412.

Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i avsnitt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelt:	En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Tilsølte klær må fjernes.
Innånding:	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt:	Vask huden grundig med såpe og vann. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved vedvarende irritasjon: Søk legehjelp.
Øye:	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Svelging:	Skyll munnen grundig med vann. Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Kontakt umiddelbart lege ved ubehag.
Beskyttelse av førstehjelper:	Sørg for beskyttelse av førstehjelper. Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Brannslukkingsmidler: Alkoholresistent skum, slukningspulver, sand, karbondioksid (CO₂).

Uegnete brannslukkingsmidler:

Ingen kjente.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Farlige forbrenningsprodukter: Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.

5.3 Råd for brannmannskap:

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern/sikkerhetshjelm.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå kontakt med øyne, huden eller klær. Hold ubeskyttede personer borte. Unngå innånding av damper. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Tørk opp mindre utslipp med en klut.

Større utslipp: Søl demmes og suges opp med sand, vermikulit eller annet absorberende materiale. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 7 for sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for sluttbehandling av avfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud, klær og øyne, Unngå innånding av damp. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender med vann før pauser, og etter endt arbeid. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Oppbevar tett lukket i original beholder på et kjølig, tørr og godt ventilert sted. Holdes vekk fra varmekilder og antennelseskilder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere - grenseverdier:

CAS-nummer:	Kjemisk navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
868-77-9	2-hydroksyetylmetakrylat	2 ppm 11 mg/m ³	A	Best. nr. 704, 2018

A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Luftbårne gasskonsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig.
Generelt:	Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vann for skylling av øyne skal finnes tilgjengelig. Unngå kontakt med hud og øyne.
Personlig verneutstyr:	Personlig verneutstyr skal være CE-merket.
Åndedrettsvern:	Ikke nødvendig under normal bruk av produktet. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Filter A.
Håndvern:	Bruk vernehansker. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør angående gjennomtrengningstid etc. E374. Mulighet: Nitril/PVC hansker ≥480 min.
Øyevern:	Bruk godkjente tettsittende vernebriller. EN 166.
Kroppsvern:	Arbeidsverneklær.
Begrensning av eksponering av miljøet:	Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Flytende	Farge: Fargeløs	Lukt: Ingen	PH: Ikke relevant	Viskositet: Ikke relevant
Smelte/frysepunkt: Ikke relevant	Kokepunkt: >200°C	Relativ tetthet: ~1,25 g/cm ³	Damptrykk: Ikke relevant	Flammepunkt: >105°C
Ekspløsjongsgrense: Ingen data	Løselighet: Ingen data	Selvantennelighet: Ingen data	Antennelsestemperatur: Ingen data	

9.2 Andre opplysninger:
Ingen.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet:** Stabilt produkt ved normale forhold.
- 10.2 Kjemisk stabilitet:** Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner:** Ingen kjente.
- 10.4 Forhold som skal unngås:** Varme, flammer og gnister.
- 10.5 Uforenlige materialer:** Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer, sterke baser.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:** Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjente ved anbefalt bruk og oppbvaring, se avsnitt 1.2 for bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

- Akutt toksisitet:** Ikke klassifisert.
- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated – CAS 25322-68-3:
Oral – LD50 – Rotte: 22 g/kg
Dermal – LD50 – Kanin: >20 g/kg
- Acrylic resin – CAS 9003-01-4:
Oral – LD50 – Rotte: 4100 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: 3 g/kg
Innånding – LC50 – Rotte: 1,71 mg/l/4 t.
- 2-hydroksyetylmetakrylat – CAS 868-77-9:
Oral – LD50 – Rotte: 5050 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: >3000 mg/kg
- 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl- - CAS 7473-98-5:
Oral – LD50 – Rotte: 1694 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: 6929 mg/kg
- Irritasjon/etsing av huden:** Irriterer huden.
- Alvorlig øyeskade/-irritasjon:** Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Framkalling av hud- og luftveisallergi:** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Kimcellemutagenisitet:** Ikke klassifisert.
- Evne til å framkalle kreft:** Ikke klassifisert.
- Forplantningsgiftighet:** Ikke klassifisert.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

STOT, enkelteksponering: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.

Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

-

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:

Økotoksitet:

Ikke klassifisert.

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated
– CAS 25322-68-3:

Fisk – LC50 – 24 t.: 5000 mg/l

Acrylic resin – CAS 9003-01-4:

Fisk – LC50 – 96 t.: 580 mg/l

2-hydroksyetylmetakrylat – CAS 868-77-9:

Fisk – LC50 – 96 t.: 213-242 mg/l

1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl- - CAS 7473-98-5:

Fisk – LC50 – 48 t.: 160 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 1,95 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >119 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Ingen data tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne: 2-hydroksyetylmetakrylat – CAS 868-77-9: Log Pow: 0,47 – BCF: 1,54.

12.4 Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet.

Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt: Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	Ikke relevant	Ikke relevant
14.2 Korrekt transportnavn, UN	Ikke relevant	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke relevant	Ikke relevant
14.4 Emballasjegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant
14.5 Miljøfarer EMS:	Nei Ikke relevant	No Ikke relevant
Annen informasjon	Ikke relevant	Ikke relevant

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. EU 830/2015. CLP 1272/2008.
Norske forskrifter m.v.: best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften. best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid. best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må som hovedregel ikke yrkesmessig arbeide med dette produktet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

Sikkerhetsdatablad

UV-lim

Versjon 1.0

Utarbeidet: 25-03-2020

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet:

Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com
