

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: UV-lim.

Artikel nummer: 012263.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Användningar: UV-lim.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

Företagsuppgifter: Julia AB
Box 363, SE-532 24 SKARA
Sverige
Telefon: +46(0)511-24600
www.jula.com

Kontakt: info@jula.se, chem@jula.com
Jula kundservice: 0511-342000 (mån-fre kl 8-20, lör-sön kl 10-17)

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Larmnummer 112 – begär giftinformation.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP nr. 1272/2008.

Hudirritation kat. 2; H315, Hudsensibilisering kat. 1; H317, Ögonirritation kat. 2; H319, Specifik organotoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i luftvägarna kat. 3 resp; H335.

2.2 Märkningsuppgifter CLP nr. 1272/2008.

Farosymbol:



Signalord:

Varning

Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated, 2-hydroxietylmetakrylat.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

H-fraser:

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P-fraser:

Allmänna:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

Åtgärder:

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förvaring:

-

Avfall:

P501 Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning.

Annan märkning:

-

2.3 Andra faror.

Produkten innehåller inte PBT eller vPvB ämnen.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen:

Produkten är en blandning.

3.2 Blandningar:

CAS/EG-nr.	REACH-nr.	Namn	Innehåll %	Klassificering
25322-68-3 / 500-038-2	-	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydr o- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated	40-50	STOT SE 3; H335.
9003-01-4 / 618-347-7	-	Acrylic resin	30-40	-
868-77-9 / 212-782-2	-	2-hydroxietylmetakrylat	15-20	Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

7473-98-5 / 231-272-0	-	1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-	1-5	Acute Tox. 4; H302, Aquatic Chronic 3, H412.
--------------------------	---	---	-----	--

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Generellt:	Om symptomen kvarstår, kontakta läkare. Ta av alla nedstänkta kläder.
Vid andning:	Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta läkare omedelbart vid obehag.
Vid hudkontakt:	Tvätta omedelbart huden med tvål och rikligt med vatten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Om irritation kvarstår: Sök läkarvård.
Vid kontakt med ögonen:	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid förtäring:	Skölj munnen med vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös. Kontakta omedelbart läkare vid obehag.

Självskydd av personen som ger första hjälpen:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Om man misstänker att ångor/damm fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Koldioxid (CO₂), släckpulver, alkoholbeständigt skum, sand.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:

Inga kända.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Farliga förbränningsprodukter: Termisk sönderdelning kan leda till utsläpp av irriterande eller giftig gaser/ångor och koloxider.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Som vid alla bränder, använd burens andningsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Håll oskyddade personer på avstånd. Undvik att inandas ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Torka upp mindre spill med en trasa.
Valla in med absorberingsmedel, vermikulit, sand eller liknande och samla upp. Återanvänd inte. Överför rester till väl tillsluten avfallsbehållare avsedd för kemikalier för avyttring enligt lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 7 för säker hantering.
Se avsnitt 8 för personligt skydd.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att inandas ångor. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna med vatten före paus och vid arbetets slut. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvara behållaren tätt tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Håll borta från värmekällor och antändningskälla. Förvara i original behållare. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning:

Ingen övrig information om specifik slutanvändning (se avsnitt 1.2).

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Nationella gränsvärden AFS 2018:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

DNEL / PNEC:

-

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder:

Luftburna koncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och de under de anmodade gränsvärdena. Använd ev. punktuttagning om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig.

Generellt:

Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Undvik kontakt med hud och ögon.

Personligt skyddsutrustning:

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd:

Inte nödvändigt vid normal användning.
Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd. Filter typ A.

Handskydd:

Använd kemikalieresistenta handskar. EN 374.
Möjlighet: Nitril/PVC ≥480 min.

Ögon-/ansiktsskydd:

Använd godkända skyddsglasögon. EN 166

Hudskydd:

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Begränsning av miljöexponering:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende:

Vätska

Färg:

Färglös

Lukt:

Inga

PH-värde:

-

Viskositet:

-

Flampunkt:

>105°C

Kokpunkt:

>200°C

Ångtryck:

-

Relativ densitet:

~1,25 g/cm³

Smältpunktpunkt:

-

Tändtemperatur:

-

Självantändnings- temperatur:

-

Löslighet i vatten:

-

Explosionsgräns:

-

9.2 Annan information:

-

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet:** Inga under normala förhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet:** Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner:**
Inga kända.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas:**
Värme, lågor och gnistor.
- 10.5 Oförenliga material:** Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

- Akut toxicitet:** Inte klassificerad.
- Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated – CAS 25322-68-3:
Oral – LD50 – Råtta: 22 g/kg
Dermal – LD50 – Kanin: >20 g/kg
- Acrylic resin – CAS 9003-01-4:
Oral – LD50 – Råtta: 4100 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: 3 g/kg
Innåndning – LC50 – Råtta: 1,71 mg/l/4 t.
- 2-hydroxietylmetakrylat – CAS 868-77-9:
Oral – LD50 – Råtta: 5050 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: >3000 mg/kg
- 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl- - CAS 7473-98-5:
Oral – LD50 – Råtta: 1694 mg/kg
Dermal – LD50 – Kanin: 6929 mg/kg

- Frätande och irriterande effekter på hud:**
Irriterar huden.

- Allvarlig ögonskada/ögonirritation:**
Orsakar allvarliga ögonskador.

- Luftvägs- eller hudsensibilisering:**
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- Mutagenitet i könsceller:** Inte klassificerad.

- Cancerogenitet:** Inte klassificerad.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

Reproduktionstoxicitet: Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Inte klassificerad.

Fara vid aspiration: Inte klassificerad.

Annan information: -

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet: Inte klassificerad.

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated
– CAS 25322-68-3:

Fisk – LC50 – 24 t.: 5000 mg/l

Acrylic resin – CAS 9003-01-4:

Fisk – LC50 – 96 t.: 580 mg/l

2-hydroxietylmetakrylat – CAS 868-77-9:

Fisk – LC50 – 96 t.: 213-242 mg/l

1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl- - CAS 7473-98-5:

Fisk – LC50 – 48 t.: 160 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 1,95 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >119 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Inga uppgifter tillgängliga.

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

2-hydroxietylmetakrylat – CAS 868-77-9: Log Pow: 0,47 – BCF: 1,54.

12.4 Rörligheten i jord: Inga uppgifter tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten innehåller inte PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter: Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Undvik utsläpp till mark och vatten. Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser. Produktens användning avgör slutgiltig avfallskod.

Förorenad förpackning: Förorenat emballage klassas som själva produkten.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Omfattas inte av den internationella regleringen av transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	-	-
14.2 Officiell transportbenämning	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-
14.5 Miljöfaror EMS:	- -	- -
Annan information	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

-

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:

-

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar. Hygieniska gränsvärden (AFS 2018) Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Enligt EG-förordning 830/2015. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar (senast KIFS 2008:1). Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10). Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2018) Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare. Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall).

Användningsrestriktioner: Produkten får ej användas yrkesmässigt av unga under 18 år.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Säkerhetsdatablad

UV-lim

Version 1.0

Utfärdandedatum: 25-03-2020

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text på H-fraser som finns under avsnitt 3:

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Övrig information:

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

Validerat av:

SRS

www.sakerhetsdatablad.se