



<b>BAS PODSTAWA BASIS JALUSTA:</b> 82x165 cm	<b>STRUKTUR KONSTRUKCJA KONSTRUKSJON RUNKO:</b> 75x155 cm	<b>PLATTFORM PODEST PLATFORM TYÖTASO:</b> 68x141 cm
---	--	--

- Moduulipyydyttyä alumiiniställing.
- Finns i tre olika arbetshöjder: 2,70, 5, och 7 m.
- Direkt diagonal- och horisontalförbindelse genom ett expanderbart fästsystem, som hanteras med långa spakar.
- Klar att användas. Lätt att foga samman.

- Moduulipyydyttyä stillas i aluminium.
- Tilgjengelig i tre ulike arbeidshøyder: 3, 5, og 7m.
- Hurtig tilslutning mellom diagonale og horisontale forbindelser gjennom det ekspanderende festesystemet, som blir styrt med lange spakar.
- Klar til bruk. Det er bare å montere delene.

- Moduulirakenteinen alumiiniteline
- Saatavana kolme eri työskentelykorkeutta: 3, 5 ja 7 m.
- Nopea vino- ja vaakaturkien kiinnitys
- pitkillä vivuilla hallittavan laajentuvan kiinnitysjärjestelmän ansiosta.
- Käyttövalmis. Teline on vain koottava ennen käyttöä.

- Dostępne w trzech różnych wysokościach roboczych: 3, 5, i 7 m.
- Bezpośrednie połączenie pomiędzy stężeniami ukośnymi i poziomymi poprzez system mocujący uruchamiany za pomocą długich zapadek.
- Gotowe do użycia. Każdy element do montażu.

**BALLAST OCH VÄGGFÄSTEN BEHÖVS INTE  
BALASTOWE I ŚCIENNE UCHWYTY NIE SĄ POTRZEBNE  
BALLAST OG VEGGFESTER ER IKKE NØDVENDIG  
EI TARVITSE PAINOJA TAI ANKKUROINTIA SEINÄÄN**

**CLASSE 3  
CLASS 3  
GERÜSTGRUPPE 3**  
200 kg/m<sup>2</sup>: EN 1004



**ALTO205**

**MODUL  
MODUŁ  
MODUULI 1**

Best.-nr:  
Kod:  
Ordrenr  
Koodi:  
**M1**



Arbets höjd: 2,70 m  
Człon podstawowy.  
Wysokość robocza: 2,70 m  
Basissektion.  
Arbeidshøyde: 2,70 m  
Työskentelykorkeus: 2,70 m

**MODUL - MODUŁ - MODUULI 1** 27 kg

Stegram med 2x6 pinnar på svängbara hjul  
2 diagonalstag  
2 horisontella basstag  
1 plattform med golvlucka

2x6-szcebel drabiny rama z kółka  
2 przekątne  
2 bazowe poziome szelki  
Platforma 1 z kłapą

2x6-rung stige ramme med trinser  
2 diagonaler  
2 basis horisontalavstivere  
En plattform med lemmen

2x6-puolainen tikasrunko pyörillä  
2 vinotukea  
2 jalustan vaakatuukea  
1 luukulla varustettu työtaaso

**MODUL - MODUŁ - MODUULI 2** 35 kg

Best.-nr/Kod/Ordrenr/Koodi: **M2**

2x7-pinnars stegramar  
2 diagonalstag  
6 horisontalstag  
4 teleskopstabilisatorer  
1 fotlist

Man kan bygga på Alto-ställningen med 3 m arbetshöjd till Alto-ställningen med 5 meters arbetshöjd

2x7-szcebel drabiny ramki  
2 przekątne  
6 poziome szelki  
4 stabilizatory teleskopowe  
Tablica 1 toe

2x7-rung stige ramme  
2 diagonaler  
6 horisontalavstivere  
4 teleskopiske stabilisatorer  
En fotlist

2x7-puolainen tikasrunko  
2 vinotukea  
6 vaakatuukea  
4 teleskoopituukea  
1 varvaslauta

**MODUL - MODUŁ - MODUULI 3** 24 kg

Best.-nr/Kod/Ordrenr/Koodi: **M3**

Stegram 2x7 pinnar  
Förbindelsestänger av stål med nylonöverdrag  
2 diagonalstag  
2 horisontalstag  
1 plattform

2x7-szcebel drabiny ramki  
2 przekątne  
2 poziome szelki  
Platforma 1 z kłapą

2x7-rung stige ramme  
2 diagonaler  
2 horisontale bukseseler  
En plattform med lemmen

2x7-puolainen tikasrunko  
2 vinotukea  
2 vaakatuukea  
1 luukulla varustettu työtaaso



**TILLBEHÖR  
OSPRZET  
TILBEHØR  
LISÄVARUSTEET**

Best.-nr:  
Kod:  
Ordrenr.:  
Koodi:  
**ALT-LIV**

2 bärer. De tillåter horisontell och vertikal justering. Paket med 2 st

2 bary. Pozwalają one na regulację w pionie i poziomie. Paczki z 2 sztuk

2 bärer. De tillåter horisontell och vertikal justering. Pakker med 2 stk

2 tankoa, mahdollistavat säätämisen vaakaa- ja pystysuunnassa



Aluminiumstruktur och träplattform: Halkskyddad och vattentätlig.  
Struktura drewna z aluminium i platformy: antypoślizgowe i odporne na wodę  
Aluminium struktur og tre plattform: Anti-slip og vannbestandig  
Työtason pinta on liukumaton ja vedenkestävä. Melamiini Eurodeck puu

Certification FSC:

Exklusivt: hopfällbar fotlist. 1 styck  
Exklusivt: skdadane krawężnika. 1 sztuka  
Exklusivt: folding fotlist. 1 stk  
Ertäyvisvaruste: taitettava varvaslauta 1 kappale

Distributed by:  
**FACAS**  
www.facas.dk

