

Tekniset tiedot

Nr.: 024634-1 (black); 024635-1 (Grey); 024636-1 (transperant); 024637-1(white)-FI

1. Tuotteen yksilöllinen tunnistenumero:

EN 15651-1: F EXT-INT CC (Luokka 25HM)

EN 15651-2: G CC (Luokka 25HM)

EN 15651-3: XS1

2. Rakennustuotteen tunnistetiedot:

Sanitary Sealant

Eränumero: Katso tuotepakkaus

3. Rakennustuotteen tarkoitettu käyttö:

Julkisivujen saumausmassa

Tyyppi F EXT-INT CC (luokka 25HM)

Lasitusten saumausmassa

Tyyppi G-CC

Saniteettisaumamassa

Tyyppi XS 1

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark

5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei oleellinen

6. Rakennustuotteiden ominaisuuksien pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmät (liite V)

Järjestelmä 3 + 3

7. Jos ominaisuusilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on annettu yhdenmukaistettu standardi:

**Ilmoituksen saanut elin Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)
on suorittanut alustavat testit ja laatinut testiraportin järjestelmän 3 mukaisesti.**

8. Jos ominaisuusilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen



9. Ilmoitettu ominaisuus
 Näytteen valmistelu Metodi B
 Alusta: Lasi (No Primer) Laastityyppi M2 (No Primer)

Olennainen ominaisuus	Arvo	Harmonisoitu tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-1:2012 EN15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Testattu	
Ominaisuudet vedessä ja ilmassa		
a) Virtausvastus	≤ 3 mm	
b) Kutistuminen	≤ 10 %	
c) Elastisuuden väheneminen	≥ 60 %	
d) Veto-ominaisuudet jatkuvassa kuormituksessa veteen upottamisen jälkeen	NF	
e) Veto-ominaisuudet jatkuvassa kuormituksessa; -30 °C	NF	
f) Veto-ominaisuudet (sekanttmoduuli; - 30 °C)	≤ 0.9 MPa	
g) Mikrobien kasvu	0	
h) Kestävyys	Hyväksytty	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun rakennustuotteen ominaisuuden on oltava 9 kohdassa ilmoitetun mukainen.

Tämä ominaisuusilmoitus on annetaan 4 kohdassa mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta ja lukuun:

Køge, 22.02.2023



Kenneth Holm Andersen
 R&D Manager Sealing & Bonding

