

PrestandadeklARATION

Nr.: 024634-1 (black); 024635-1 (Grey); 024636-1 (transperant); 024637-1(white) - SE

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EN 15651-1: F EXT-INT CC

EN 15651-2: G CC

EN 15651-3: S (XS1)

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Sanitary Silicone

Batchnummer: Se produktens emballage

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogning av in- och utvändiga fasadfogar i enlighet med

EN 15651-1, Typ F-EXT- INT CC (Klass 25LM)

Fogning av Fönsterglas i enlighet med

EN 15651-2 Typ G CC

Fogmassor för sanitetsfogar

EN15651-3 Typ S (XS1)

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, DK-4600 Køge

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4 + 3

7. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)

har utfört brandtest enligt system 3 och utfärdat en testrapport

8. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant



9. Angiven prestanda:

Konditionering: Metod A

Underlag: Anodiserad aluminium (utan primer), fönsterglas (utan primer) och betong typ M2 (utan primer)

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk
Brandklass		E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga ämnen		NPD*	
Vatten och lufttäthet, egenskaper			
a) Flytmotstånd	≤ 3 mm		
b) Volymförlust	≤ 10 %		
c) Elastisk Återgang	≥ 70%		
d) Hållfasthetsegenskaper i expanderat läge efter nersänkning i vatten	NF		
e) Hållfasthetsegenskaper i expanderat läge; -30°C	NF		
f) Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul; 23°C)	<0.4 MPa		
g) Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul; - 30°C)	≤ 0.9 MPa		
h) Mikrobiologisk tillväxt	0		
i) Hållbarhet	Pass		

*Se Säkerhetsdatablad

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Køge, 26.01.2023



Kenneth Holm Andersen
R&D Manager Sealing & Bonding

