

Tekniset tiedot

Nr.: 024639-1 (Tansparent); 024640-1(white)-FI

1. Tuotteen yksilöllinen tunnistenumero:

EN 15651-1: F EXT-INT CC (Luokka 25LM)

EN 15651-2: G CC (25LM)

2. Rakennustuotteen tunnistetiedot:

Silicone Sealant

Eränumero: Katso tuotepakkaus

3. Rakennustuotteen tarkoitettu käyttö:

Julkisivujen saumausmassa

Tyyppi F EXT-INT CC (luokka 25LM)

Lasitusten saumausmassa

Tyyppi G-CC (luokka 25LM)

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark

5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei oleellinen

6. Rakennustuotteiden ominaisuuksien pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmät (liite V)

Järjestelmä 3 + 3

7. Jos ominaisuusilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on annettu yhdenmukaistettu standardi:

Ilmoituksen saanut elin Ginger CEBTP (0074)

on suorittanut alustavat testit ja laatinut testiraportin järjestelmän 3 mukaisesti.

8. Jos ominaisuusilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen



DANA LIM

9. Ilmoitettu ominaisuus
 Näytteen valmistelu Metodi B
 Alusta: anodisoitu alumiini (Primer V40) Laastityyppi M1 (Primer V17)

Olennainen ominaisuus	Arvo	Harmonisoitu tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Testattu	
Ominaisuudet vedessä ja ilmassa		
a) Virtausvastus	≤ 3 mm	
b) Kutistuminen	≤ 10 %	
c) Veto-ominaisuudet jatkuvassa kuormituksessa veteen upottamisen jälkeen	NF	
d) Veto-ominaisuudet jatkuvassa kuormituksessa; -30 °C	NF	
e) Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli; - 30 °C)	≤0.9 MPa	
f) Kestävyys	Hyväksytty	

Olennainen ominaisuus	Arvo	Harmonisoitu tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-2:2012
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty*	
Veden- ja ilmankestävyys		
a) Virtausvastus	≤ 3 mm	
b) Kutistuminen	≤ 10 %	
c) Elastisuuden väheneminen	≥ 60 %	
d) Veto-ominaisuudet jatkuvassa kuormituksessa -30 °C:ssa	NF	
e) Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli / %-venyminen) (-30 °C)	≥ 0,9 MPa	
f) Kestävyys	Hyväksytty	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun rakennustuotteen ominaisuuden on oltava 9 kohdassa ilmoitetun mukainen.

Tämä ominaisuusilmoitus on annetaan 4 kohdassa mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta ja lukuun:

Køge, 22.02.2023



Kenneth Holm Andersen
 R&D Manager Sealant & Bonding

