

Ytelseserklæring

Nr.: 024639-1 (Transparent); 024640-1(white)1-NO

1. Varens unike identifikasjonkode:
EN 15651-1: F-INT-EXT CC (Class 25 LM)
EN 15651-2: G CC (Class 25 LM)
2. Byggevareidentifikasjon:
Silicone Sealant
Batch nummer: Se forpakning
3. Varens tilsiktede bruksområde:
Fugemasse for bruk på fasadeelementer
Type F-INT-EXT CC (Class 25 LM).

Fugemasse for Glass
Type G CC (Class 25 LM)
4. Navn og adresse på produsent:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
5. Navn og adresse på autorisert representant:
Ikke relevant
6. System og verifikasjon av byggevarens konsistens (Annex V):
System 3 + 3
7. Dersom ytelseserklæringen omfatter et produkt dekket av en harmonisert standard::
Det notifikerte organ Ginger CEBTP (0074) har utført testing av reaksjon
på brann under system 3 og utstedt en testrapport.
8. Dersom ytelseserklæringen vedrører en byggevarer som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering:
Ikke relevant

9. Deklarert yteevne:
 Forutsetning: Metode A
 Substrat: mørtel type M2 (uten primner)

Vesentlig egenskap	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	E	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for helse og omgivelser	Evaluert	
Vann og luft egenskaper		
a) Flytemotstand	≤ 3 mm	
b) Svinn	≤ 10 %	
c) Mekaniske egenskaper ved vedvarende belastning ved nedsenking i vann	NF	
d) Mekaniske egenskaper ved vedvarende belastning; - 30°C	NF	
e) Mekaniske egenskaper (secant modulus; - 30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Varighet	Pass	

Vesentlige karakteristika	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Class E	EN 15651-2:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for helse og omgivelser	NPD*	
Water and air thightness		
a) Flytemotstand	≤ 3 mm	
b) Svinn	≤ 10 %	
c) Elastisk restitusjon	≥ 60 %	
Mekaniske egenskaper ved vedvarende belastning; - 30°C	NF	
d) Mekaniske egenskaper (sekant modulus) ved brudd i %(-30°C)	≤ 0.9 MPa	
e) Varighet	Pass	

10. Produktets ytelse identifisert i punktene 1 og 2 samsvarer med den deklarerte ytelsen i punkt 9.

Denne ytelseserklæringen er utgitt med produsenten i punkt som eneste ansvarlie.

Signert for og på vegne av produsenten:

Køge, 06.03.2023



Kenneth Holm Andersen
 R&D Manager Sealing & Bonding

