

S-JA 3523

Delt enhet klimaanlegg



Produktdatablad

Produktkategori	Delt enhet klimaanlegg
Merke	Qlima
Modell	S-JA 3523
Farge	Hvit
EAN-kode	8713508792620
Innendørsenhet EAN-kode	8713508792606
Utendørsenhet EAN-kode	8713508792613

Tekniske spesifikasjoner


		Kjøling	Oppvarming
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energieffektivitetsklasse gjennomsnittlig sesong ¹		A+++	A++
Nominell strøm kjøling / oppvarming	kW	4,31	4,38
	kW	1,38 / 3,52 / 4,31	1,07 / 3,81 / 4,38
Strømforbruk (nom.)	kW	1,005	0,977
Veiledende årlig energiforbruk i sesongen (Qce / Qhe)	kWh/a	157	797
Strømforsyning	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Strøm (maks.)	A	11	
Luftstrøm (lav/middels/høy) ²	m³/t	310 / 370 / 520	
For rom opp til ²	m³	80 - 100	
Avfuktingskapasitet ³	l / 24 t	28,8	
Driftsområde - innendørs enhet	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Driftsområde - utendørs enhet	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Termostatområde	°C	16~30	
Lydtrykknivå innendørs enhet på 1 m (SPL)	dB(A)	21	
Lydtrykknivå utendørs enhet på 1 m (min.) (SPL)	dB(A)	61	
Viftehastigheter		3	
Kontrolltype			
Inkluderte filtre	type		
Kjølemiddeltipe / GWP / Ladning ⁴	R/g	R32 / 675 / 620	
CO ₂ -ekvivalent	tonn	0,4185	
Maks. lengde på kjølemiddelløret mellom innen-/utendørsenhet ⁵	m		
Maks. differansen på høyden mellom innendørs - /utendørsenhet	m	10	
Diameter gasstilkobling	Ø mm/tommer	9,52 (3/8)	
Diameter væsketilkobling	Ø mm/tommer	6,35 (1/4)	
Innendørsenhet dimensjoner (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Utendørsenhet dimensjoner (b x d x h)	mm	765 x 303 x 555	
Kompressor		/ GMCC	
Beskyttelsesklasse innendørsenhet	IPxx	IPX0	
Beskyttelsesklasse utendørsenhet	IPxx	IPX4	
Nettovekt - innendørs enhet	kg	8,7	
Nettovekt - utendørs enhet	kg	26,7	
Garanti ⁶	år	2/4	

1. Målt i henhold til EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102
2. Skal brukes som indikasjon
3. Fuktjerning ved 32 °C, 80 % relativ fuktighet
4. Fire år på kompressor. 2 år på andre komponenter
5. Forhåndsled tilstrekkelig for maksimalt 5 meter rør
6. Når over 5 meter, er ekstra kjølemiddel nødvendig, sjekk manualen.

Pakkeinnhold

Tilbehør (ikke inkludert)

Beskrivelse	EAN-kode



20 ft = 99
40 ft = 208
40 HQ = 242



B x D x H =

inn: 90.5 x 29.5 x 32.5 cm
ut: 88.7 x 33.7 x 61 cm



Bruttovekt

inn: 11.5 kg
ut: 29.1 kg





Utendørs enhet
frostbeskyttelse -25°C



WiFi-funksjonalitet



Kjøling, oppvarming og
avfukting



Inverter-teknologi



Miljøvennlig kjølemiddel



2-lags filter



Fjernkontroll med
skjerm inkludert



Timer-funksjon



Sove-modus

Trådløs smartkontroll: Klimaanlegget er utstyrt med Wi-Fi for ekstra komfort og for å spare energi. Med den smarte Tuya-appen kan du starte, stoppe eller betjene klimaanleggets hovedfunksjoner eksternt.

Kjøling + avfukting + oppvarming (varmepumpe): Klimaanlegget er et komplett helårs luftbehandlingssystem. Den varmes opp og avkjøles på en effektiv måte og kan også brukes som avfukter.

Klimaanlegg: I KJØLEMODUS produserer enheten en forfriskende kjølig luftstrøm.

Oppvarming: I OPPVARMINGSMODUS produserer enheten en varm luftstrøm. Enheten absorberer varme fra uteluften for å varme luften inne, som er en veldig effektiv teknikk.

Avfukting: I TØRRMODUS trekker enheten ut fuktighet fra rommet. Bemerk: I KJØLEMODUS blir luften også avfuktet.

Omformer teknologi: maksimal komfort: DC omformeren gjør at klimaanlegget bruker sin maksimale effekt for å komme til den innstilte temperaturen når apparatet er slått på. Når temperaturen er nådd, justerer enheten kontinuerlig kompressorhastigheten for å opprettholde den innstilte temperaturen.

Omformer teknologi: minimum energiforbruk: Kompressoren fungerer med minimal kapasitet når den innstilte temperaturen er nådd. Som et resultat reduseres strømforbruket betydelig (opptil 35% mindre enn ikkeomformer/konvensjonelle typer).

Frostbeskyttelse i utendørsenheten: En PTC-varmekabel vil varme drypp pannen i utendørsenheten for is, og sikre at kondensatvannet kan nå dreneringspunktet. Kompressorens veivhus er også utstyrt med en varmekabel. Derfor vil enheten utføre under ekstreme værforhold (opptil -25 °C).

Anti-korrosjonsbehandling i utendørsenheten: Korrosjonsbehandlingen Qlima Golden Fin i utendørsenheten varmeutveksler, forbedrer varmeeffektiviteten og akselererer avrimingsprosessen. Det antikorrosive belegget tåler salt luft og regn, noe som resulterer i en lengre forventet levetid for kondensatoren.

Miljøvennlig kjølemiddel R32: Det mest foretrukne og miljøvennlige kjølemiddelet R32 brukes i klimaanlegget.

Fjernkontroll med LCD-skjerm: Klimaanlegget kan betjenes av fjernkontrollen opp til en avstand på ca. 8 meter.

Fjernkontrollholder: Enheten leveres med en praktisk holder som kan monteres på en vegg. .

Justerbar luftstrøm: Opp-ned luftstrømmen kan endres automatisk ved hjelp av SVING-modus. Luftstrømmen fra venstre til høyre kan endres manuelt.

Sove-modus: Klimaanlegget øker (kjøler) eller reduserer (oppvarming) automatisk den innstilte temperaturen med 1 °C per time (de to første timene) og opprettholder deretter temperaturen (de neste fem timene). Etter 7 timer stanser enheten automatisk. I denne modusen fungerer enheten stille og sparer energi samtidig.

Innstilling for viftehastighet: Klimaanlegget har flere hastighetsinnstillinger. LCD-skjermen på fjernkontrollen viser den valgte hastigheten.

Automatisk drift: I automatisk modus velger enheten den mest passende driftsmodusen, ved å overvåke innnetemperaturen: Kjøling, avfukting eller oppvarming.

2-lags luftfilter: Klimaanlegget er utstyrt med en 2-lags filterpakke. HAF luftfilter fanger allergener som bakterier, støv og pollen fra den sirkulerte luften med en effektivitet opp mot 80%. Det kalde katalysatorfilteret bryter ned en rekke skadelige gasser.

Tidsur Tidsur-funksjonen kan stilles inn mellom 30 minutter og 24 timer (Timer på eller Timer av).

Boks i farger: Enheten leveres komplett med hjelpedeler i en farget boks som viser applikasjons- og betjeningsinformasjon på flere språk.