



DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)
No. DOP029948

1. Unique identification code of the product-type: 029948 LATEX SEALANT WHITE 280ML

1. 2. Intended use or uses of the construction product: Sealant for façade elements for exterior and interior application, EN 15651-1, F EXT-INT, Klass: 7,5P

3. Manufacturer:

Hard Head

Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

4. Authorized representative: not applicable

5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: system 3

6. a) Harmoniserad standard: EN 15651-1:2012

Notified body: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020


7. Declared performance (typical values)

<u>Attribute</u>	<u>Value</u>
Reaction to fire	E
Release of chemicals dangerous to environment and health	NPD
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 25%
Tensile properties (elongation at break)	≥ 25%
Durability	PASS

NPD = no prestanda determined

The performance for the product above corresponds with the declared performance. This declaration of performance was issued in compliance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

The product CE marked in the year – 24



PRESTANDEKLARATION (SE) / DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP029948

2. Produktens unika identifikationskod (artikelnummer) : 029948 LATEXFOG VIT 280ML
3. Byggproduktens avsedda användning: Fogning av in och utvändiga fasadfogar enligt EN 15651-1, F EXT-INT, Klass: 7,5P
4. Tillverkare:
Hard Head
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
4. Tillverkarens representant: ej relevant
5. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: 3
6. a) Harmoniserad standard: EN 15651-1:2012
Anmält/anmälda organ: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Angiven prestanda (karakteristisk värden)

<u>Egenskap</u>	<u>Prestanda</u>
Brandklass	E
Utsläpp av miljö och hälsofarliga ämnen	NPD
Flytmottstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 25%
Elasticitet	≥ 25%
Hållbarhet	Godkänd

NPD = no prestanda determined / ingen prestanda fastställd

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Produkten CE märktes år – 24



YTELSESERKLÆRING (NO) / DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr. DOP029948

1. Produktets entydige identifikasjonskode: 029948 LATEKSFUGE HVIT 280ML
2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: Fugemasse for fasadeelementer for utvendig og innvendig bruk, F EXT-INT, Klasse: 7,5P
3. Produsent:
Hard Head
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
4. Produsentens representant: Ikke relevant.
5. Systemet for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse: system 3
6. a) Harmoniserad standard: EN 15651-1:2012
Anmält/anmälda organ: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Angitt ytelse (karakteristiske verdier)

<u>Verdier</u>	<u>Ytelse</u>
Reaksjon på brann	E
Utslipp av miljø- og helsefarlige kjemikalier	NPD
Motstand mot flyt	≤ 3 mm
Tap av volum	$\leq 25\%$
Strekkeegenskaper (forlengelse ved brudd)	$\geq 25\%$
Holdbarhet	Bestått

NPD = no prestanda determined / ingen ytelse angitt

Ytelsen for produktene ovenfor er i overensstemmelse med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten som er angitt ovenfor.

Produktet ble CE-merket år - 24



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL) / DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP029948

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 029948 FUGA LATEKSOWA BIAŁA 280 ML

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

**Uszczelniacz do elementów elewacyjnych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, F EXT-INT,
Klasa: 7,5P**

3. Nazwa producenta

Hard Head

Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

5. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: system 3

6. a) Norma zharmonizowana: EN 15651-1:2012

Jednostka notyfikowana/jednostki notyfikowane: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Deklarowane właściwości użytkowe (wartości charakterystyczne)

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Wartość deklarowana
1.	Reakcja na ogień	E
2.	Uwolnienie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
3.	Odporność na spływanie	≤ 3 mm
4.	Zmiana objętości	≤ 25%
5.	Właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody: Wydłużenie przy zerwaniu w temp. +23°C	≥ 25%
6.	Trwałość	Spełnia kryteria

NPD = no prestanda determined / nie podano właściwości

Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wyrób oznakowany znakiem CE w roku – 24



LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE) / DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP029948

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: 029948 LATEXVERFUGUNG WEISS 280ML

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts: Dichtstoff für Fassadenelemente für den Außen- und Innenbereich, F EXT-INT, Klasse: 7,5P

3. Hersteller:

Hard Head
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

4. Bevollmächtigter: nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: System 3

6. a) Harmonisierte Norm: EN 15651-1:2012
Benannte Stelle: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Angegebene Leistung (typische Werte)

<u>Attribut</u>	<u>Wert</u>
Reaktion auf Feuer	E
Freisetzung umwelt- und gesundheitsgefährdender Chemikalien	NPD
Strömungswiderstand	≤ 3 mm
Verlust von Volumen	≤ 25 %
Zugfestigkeit (Bruchdehnung)	≥ 25 %
Haltbarkeit	Pass

NPD = keine Leistung ermittelt

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der angegebenen Leistung. Diese Leistungserklärung wurde in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

CE-Kennzeichnung des Produkts im Jahr : 24



SUORITUSTASOILMOITUS (FI) / DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DOP029948

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: 029948 AKRYYLIMASSA VALKOINEN 280ML

2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus: Julkisivuelementtien tiiviste ulko- ja sisäkäyttöön, F EXT-INT, luokka: 7,5P

3. Valmistaja:

Hard Head
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

4. Valtuutettu edustaja: ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: järjestelmä 3

6. a) Yhdenmukaistettu standardi: EN 15651-1:2012
Ilmoitettu laitos: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Ilmoitettu suoritusaste (tyypilliset arvot)

<u>Perusominaisuudet</u>	<u>Suoritusaste</u>
Reaktio tuleen	E
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Virtauksen vastus	≤ 3 mm
Volyymien menetys	≤ 25%
Veto-ominaisuudet (murtovenymä)	≥ 25%
Kestävyys	Hyväksy

NPD = suoritusastea ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote on CE-merkitty vuonna : 24



DÉCLARATION DE PERFORMANCE (FR) / DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DOP029948

1. Code d'identification unique du produit type : 029948

2. Usage(s) prévu(s) du produit de construction : Mastic d'étanchéité pour éléments de façade pour application extérieure et intérieure, F EXT-INT, Classe : 7,5P

3. Fabricant :

Hard Head
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

4. Représentant autorisé : non applicable

5. Système d'évaluation de la performance et de vérification de la constance du produit de construction : système 3

6. a) Norme harmonisée: EN 15651-1:2012
Organisme notifié: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Performances déclarées (valeurs représentatives)

<u>Attribut</u>	<u>Valeur</u>
Réaction au feu	E
Rejet de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Résistance au flux	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 25 %
Propriétés de traction (élongation à la rupture)	≥ 25 %
Durabilité	Validé

NPD = performances non déterminées

Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. La déclaration des performances a été émise conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Le produit a reçu le marquage CE en: 24



PRESTATIEVERKLARING (NL) / DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP029948

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 029948
2. Bedoeld gebruik of gebruiksvormen van het bouwproduct: Afdichting voor gevelelementen, geschikt voor binnen en buiten, F EXT-INT, Klasse: 7,5P
3. Fabrikant:
Hard Head
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
4. Gemachtigde: niet van toepassing
5. Beoordelings- en verificatiesysteem van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: systeem 3
6. a) Geharmoniseerde standaard: EN 15651-1:2012
Aangemelde instantie: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p NB 1020

7. Aangegeven prestaties (kenmerkende waarden)

<u>Eigenschap</u>	<u>Waarde</u>
Brandreactie	E
Vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën voor milieu en gezondheid	Geen prestaties verklaard
Weerstand tegen stroming	≤ 3 mm
Volumeverlies	$\leq 25\%$
Trekeigenschappen (breukrek)	$\geq 25\%$
Duurzaamheid	Voldoet

NPD = geen prestatie vastgesteld

De prestatie van het bovenstaande product komt overeen met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring is afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hiervoor omschreven fabrikant.

Het product werd CE-gemarkeerd in het jaar: 24



DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DOP029948

Signed for and on behalf of the manufacturer by / Undertecknat för tillverkaren av / Undertegnet for produsenten av / W imieniu producenta podpisat / Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: / Valmistajan puolesta allekirjoittanut: / Signé au nom du fabricant par : / Ondertekend namens de fabrikant door:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Göran Martinsson", written over a horizontal dashed line.

Göran Martinsson, QUALITY AND AFTER SALES MANAGER
Skara 2024-07-23