

SÄKERHETSATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den 2023-07-26
Datum för ändring Version 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1 Produktbeteckning** Cleaning Wipes for paint
Ämne / blandning blandning
UFI DG50-Q0UW-G004-DHC2
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Blandningens avsedda användning
Våtserverter för borttagning av färg, lim, tjära mm.
Huvudsaklig användning
PC-CLN-2 Icke-slipande allrengöringsmedel (eller universalrengöringsmedel), inbegripet avfettningsmedel (såvida inte annat specificeras i andra underkategorier av rengöringsprodukter)
- Ej godkänd användning av blandning**
Produkten får inte användas på andra sätt än de som anges i avsnitt 1.
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
Leverantör
Namn eller företagsnamn Julia AB
Adress Box 363, SE-532 24 SKARA
Sverige
Telefon +46(0)511-24600
E-post info@jula.se
Webbadress www.jula.com
- Jula Finland Oy
Säterinportti Business campus
Linnoitustie 6
02600 Espoo
+358 (0) 753 263 820
technical.fi@jula.com
- E-postadress av person som ansvarar för säkerhetsdatabladet**
Namn Julia AB
E-post chem@jula.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
112 – begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
Klassificering av blandningen enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen är klassificerad som farlig.
- Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 3, H412
- Fullständig text med alla klassificeringar och riskangivelser finns i avsnitt 16.
- Mycket allvarlig negativ inverkan på människors hälsa och på miljön**
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Riskbild



Signalord
Varning

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den 2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Hälsö- och miljöfarliga ämnen

oktilinon (ISO)

Varningstexter

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsangivelser

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P302+P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P333+P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till korrekt märkta avfallsbehållare i enlighet med nationella föreskrifter.

Kompletterande information

Sammansättning enligt förordning (EG) nr 648/2004, i dess ändrade lydelse: parfym, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen med egenskaper som orsakar störningar av endokrin aktivitet i enlighet med kriterier som fastställts i förordningar av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissions förordning (EU) 2018/605. Blandningen innehåller inte något ämne som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i dess ändrade lydelse. Damm kan bilda en explosiv blandning med luft.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk karakterisering

Blandning av ämnen och tillsatser anges nedan.

Blandningen innehåller dessa farliga ämnen och ämnen som har högsta tillåtna koncentration för arbetsmiljö

Identifikationsnummer	Ämnets namn	Innehåll i % vikt	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Notering
CAS: 56539-66-3 EG: 260-252-4 Registreringsnummer: 01-2119976333-33-0000	3-metoksy-3-metylobutan-1-ol	<7	Eye Irrit. 2, H319	
Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EG: 200-578-6 Registreringsnummer: 01-2119457610-43	etanol	<5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Särskild koncentrationsgräns: Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50 %	1
Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 Registreringsnummer: 01-2119457558-25	propan-2-ol	<0,1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	1
Index: 606-002-00-3 CAS: 78-93-3 EG: 201-159-0 Registreringsnummer: 01-2119457290-43	butanon	<0,1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	1

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Identifikationsnummer	Ämnets namn	Innehåll i % vikt	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Notering
Index: 603-085-00-8 CAS: 52-51-7 EG: 200-143-0	bronopol (INN)	<0,03	Acute Tox. 4, H302+H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)	
Index: 613-112-00-5 CAS: 26530-20-1 EG: 247-761-7	oktilinon (ISO)	<0,006	Acute Tox. 3, H301+H311 Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071 Särskild koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % ATE Inandning (damm/dimma) = 0,27 mg/l ATE Dermalt = 311 mg/kg bw ATE Oralt = 125 mg/kg bw	

Noteringar

1 Ämne för vilket gränsvärden för exponering har fastställts.

Fullständig text med alla klassificeringar och riskangivelser finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sörj för din egen säkerhet. Om det uppstår hälsoproblem eller om du är osäker, informera en läkare och visa honom eller henne informationen i detta säkerhetsdatablad. Om det uppstår hälsoproblem eller om du är osäker, informera en läkare och visa honom eller henne informationen i detta säkerhetsdatablad.

Vid inandning

Avsluta exponeringen omedelbart och flytta den drabbade personen till en plats med frisk luft. Skydda personen mot kyla. Ge medicinsk behandling om irritation, andnöd eller andra symtom kvarstår.

Vid hudkontakt

Om irritation uppstår, skölj huden med en stråle vatten. Tvätta produktens kontaktområden med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen

Skölj noga med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Sköljningen borde pågå i minst 10 minuter.

Vid förtäring

FRAMKALLA INTE KRÄKNING – framkallande av kräkning kan i sig orsaka komplikationer, till exempel rengöringsmedel och andra skummande ämnen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inandning

Förväntas inte.

Vid hudkontakt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Vid kontakt med ögonen

Förväntas inte.

Vid förtäring

Irritation, illamående.

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver, vattenstråle, vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Vatten – full stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan ge upphov till kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser. Inandning av farlig nedbrytning (pyrolys) av produkter kan ge upphov till allvarlig skada på hälsan.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Syrgasapparat med slutet system (SCBA) med en kemisk skyddsdräkt endast där personlig (nära) kontakt är sannolik. Använd en syrgasapparat med slutet system och heltäckande skyddskläder. Förhindra avrinning av förorenat brandsläckningsmedel till avlopp eller yt- och grundvatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning vid arbete. Följ anvisningarna i avsnitt 7 och 8. Förhindra kontakt med hud och ögon.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra förorening av marken och att ämnet kommer ut i yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Placera produkten mekaniskt på ett lämpligt sätt. Bortskaffa det insamlade materialet enligt anvisningarna i avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7, 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förhindra bildning av gaser och ångor i koncentrationer som överskrider yrkeshygieniska gränsvärden. Förhindra kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Iaktta gällande juridiska förordningar för säkerhet och hälsoskydd. Undvik utsläpp till miljön.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i tätt slutna behållare i kalla, torra och välventilerade utrymmen som är avsedda för detta ändamål.

7.3 Specifik slutanvändning

inte tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Blandningen innehåller ämnen som har yrkeshygieniska gränsvärden.

Europeiska unionen

Kommissionens direktiv 2000/39/EG

Ämnesnamn (komponent)	Typ	Värde	Notering
butanon (CAS: 78-93-3)	OEL	600 mg/m ³	
	OEL	200 ppm	
	OEL	900 mg/m ³	
	OEL	300 ppm	

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Sverige

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Ämnesnamn (komponent)	Typ	Värde	Notering
etanol (CAS: 64-17-5)	NGV	1000 mg/m ³	Vägledande korttidsgränsvärde - ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.
	NGV	500 ppm	
	KGV	1900 mg/m ³	
	KGV	1000 ppm	
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	NGV	350 mg/m ³	Vägledande korttidsgränsvärde - ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.
	NGV	150 ppm	
	KGV	600 mg/m ³	
	KGV	250 ppm	
butanon (CAS: 78-93-3)	NGV	150 mg/m ³	
	NGV	50 ppm	
	KGV	900 mg/m ³	
	KGV	300 ppm	

DNEL

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol					
Arbetare / konsumenter	Exponerings väg	Värde	Effekt	Bestämma metod	Källa
Arbetare	Inandning	18 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		

SÄKERHETSATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Arbetare / konsumenter	Exponerings väg	Värde	Effekt	Bestämma metod	Källa
Arbetare	Dermalt	6,25 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		
Konsumenter	Inandning	4,4 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		
Konsumenter	Dermalt	3,1 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		
Konsumenter	Oralt	2,5 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		

bronopol (INN)

Arbetare / konsumenter	Exponerings väg	Värde	Effekt	Bestämma metod	Källa
Arbetare	Inandning	3,5 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Inandning	10,5 mg/m ³	Systemiska akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Inandning	1,8 mg/m ³	Systemiska akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Inandning	0,6 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Inandning	2,5 mg/m ³	Lokala kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Inandning	2,5 mg/m ³	Lokala akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Inandning	0,6 mg/m ³	Lokala akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Inandning	0,6 mg/m ³	Lokala kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Dermalt	2 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Dermalt	6 mg/kg bw/dag	Systemiska akuta effekter		ECHA
Arbetare	Dermalt	8 µg/cm ²	Lokala kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Dermalt	8 µg/cm ²	Lokala akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Dermalt	0,7 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter	Dermalt	2,1 mg/kg bw/dag	Systemiska akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Dermalt	4 µg/cm ²	Lokala kroniska effekter		ECHA
Konsumenter	Dermalt	4 µg/cm ²	Lokala akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Näringskedja	0,18 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter	Näringskedja	0,5 mg/kg bw/dag	Systemiska akuta effekter		ECHA

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

butanon					
Arbetare / konsumenter	Exponerings väg	Värde	Effekt	Bestämma metod	Källa
Arbetare (0)	Dermalt	1161 mg/kg	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Arbetare (0)	Inandning	600 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter (0)	Inandning	106 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter (0)	Dermalt	412 mg/kg	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter (0)	Oralt	31 mg/kg bw/dag			ECHA

etanol					
Arbetare / konsumenter	Exponerings väg	Värde	Effekt	Bestämma metod	Källa
Arbetare	Inandning	1900 mg/m ³	Lokala akuta effekter		ECHA
Arbetare	Dermalt	343 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Arbetare	Inandning	950 mg/kg	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter	Inandning	950 mg/m ³	Lokala akuta effekter		ECHA
Konsumenter	Oralt	87 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter	Dermalt	206 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		ECHA
Konsumenter	Inandning	114 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		ECHA

propan-2-ol					
Arbetare / konsumenter	Exponerings väg	Värde	Effekt	Bestämma metod	Källa
Arbetare	Dermalt	888 mg/kg	Systemiska kroniska effekter		
Arbetare	Inandning	500 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		
Konsumenter	Oralt	26 mg/kg bw/dag	Systemiska kroniska effekter		
Konsumenter	Dermalt	319 mg/kg	Systemiska kroniska effekter		
Konsumenter	Inandning	89 mg/m ³	Systemiska kroniska effekter		

PNEC

bronopol (INN)			
Exponeringsväg	Värde	Bestämma metod	Källa
Dricksvatten	10 µg/l		ECHA
Vatten (enstaka läckage)	2,5 µg/l		ECHA
Saltvatten	800 ng/l		ECHA

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

bronopol (INN)			
Exponeringsväg	Värde	Bestämma metod	Källa
Mikroorganismer i avloppsreningsverk	430 ng/l		ECHA
Sötvattenssediment	0,041 mg/kg torrsubstans av sediment		ECHA
Havssediment	0,00328 mg/kg torrsubstans av sediment		ECHA
Havssediment	0,5 mg/kg torrsubstans av jord		ECHA

butanon			
Exponeringsväg	Värde	Bestämma metod	Källa
Mikroorganismer i avloppsreningsverk	709 mg/l		ECHA
Oralt	1000 mg/kg mat		ECHA
Vatten (enstaka läckage)	55,8 mg/l		ECHA
Dricksvatten	55,8 mg/l		ECHA
Saltvatten	55,8 mg/l		ECHA
Havssediment	284,7 mg/kg		ECHA
Sötvattenssediment	284,74 mg/kg		ECHA

etanol			
Exponeringsväg	Värde	Bestämma metod	Källa
Mikroorganismer i avloppsreningsverk	580 mg/l		ECHA
Vatten (enstaka läckage)	2,75 mg/l		ECHA
Oralt	0,72 mg/kg mat		ECHA
Dricksvatten	0,96 mg/l		ECHA
Saltvatten	0,79 mg/l		ECHA
Sötvattenssediment	3,6 mg/kg		ECHA

oktilinon (ISO)			
Exponeringsväg	Värde	Bestämma metod	Källa
Dricksvatten	2,2 µg/l		
Vatten (enstaka läckage)	1,22-0,122 µg/l		
Saltvatten	0,22 µg/l		
Sötvattenssediment	0,0475 mg/kg torrsubstans av sediment		
Havssediment	0,00475 mg/kg torrsubstans av sediment		
Jord (jordbruk)	0,0082 mg/kg torrsubstans av jord		

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

propan-2-ol			
Exponeringsväg	Värde	Bestämma metod	Källa
Mikroorganismer i avloppsreningsverk	2251 mg/l		
Jord (jordbruk)	28 mg/kg torrsubstans av jord		
Vatten (enstaka läckage)	140,9 mg/l		
Oralt	160 mg/kg mat		
Dricksvatten	140,9 mg/l		
Saltvatten	140,9 mg/l		
Sötvattenssediment	552 mg/kg torrsubstans av sediment		
Havssediment	552 mg/kg torrsubstans av sediment		

8.2 Begränsning av exponeringen

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta dina händer noga med tvål och vatten efter arbete, före en måltid och vila.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Behövs inte.

Hudskydd

Handskydd: Skyddshandskar som är resistent mot produkten. Kontaminerad hud måste tvättas grundligt.

Andningsskydd

Behövs inte.

Termisk fara

Uppgifter ej tillgängliga.

Begränsning av miljöexponeringen

Iakta normala åtgärder för skydd av miljön, se avsnitt 6.2.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	fast form
Färg	färglös, vit
färgintensitet	ljusa
Lukt	egenskap
Smältpunkt/frys punkt	ej angivet
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	ej angivet
Brandfarlighet	Produkten är brandsäker.
Nedre och övre explosionsgräns	ej tillämplig
Flampunkt	ej tillämplig
Självantändningstemperatur	ej tillämplig
Sönderdelningstemperatur	ej tillämplig
pH-värde	5-5,5 (utspädd)
Kinematisk viskositet	ej tillämplig
Vattenlöslighet	löslig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	ej tillämplig
Ångtryck	ej tillämplig
Densitet och/eller relativ densitet	ej angivet

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den 2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Relativ ångdensitet

Partikelegenskaper

Form

ej tillämplig

ej angivet

fast ämne - vätska: vattenlösning, flytande våtservetter

9.2 Annan information

inte tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finns ingen farlig reaktion med andra ämnen när produkten används på vanligt sätt.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Okänt.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil och ingen nedbrytning sker vid normal användning. Skydda mot eld, gnistor, överhettning och frost.

10.5 Oförenliga material

Skydda mot starka syror, baser och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Har inte utvecklats under normal användning. Farliga ämnen som kolmonoxid och koldioxid bildas vid hög temperatur och vid brand.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Beroende på graden av koncentration och exponeringstid kan inandning av ångor från lösningsmedel som ligger över gränsvärden för exponering i arbetsmiljö resultera i akut inandningsförgiftning. Det finns inga toxikologiska uppgifter för blandningen.

Akut toxicitet

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol						
Exponeringsväg	Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Kön
Oralt	LD ₅₀		4300 mg/kg		Råtta (Rattus norvegicus)	
Oralt	LD ₅₀		5830 mg/kg		Mus	
Dermalt	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Råtta (Rattus norvegicus)	

butanon						
Exponeringsväg	Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Kön
Oralt	LD ₅₀		6200 mg/kg		Råtta (Rattus norvegicus)	F/M
Inandning	LC ₅₀		1247 mg/kg	4 timmar	Råtta (Rattus norvegicus)	F/M

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

etanol

Exponeringsväg	Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Kön
Oralt	LD ₅₀	OECD 401	10470 mg/kg		Mus	F/M
Inandning	LC ₅₀	OECD 403	124,7 mg/l luft		Mus	F/M

oktilinon (ISO)

Exponeringsväg	Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Kön
Oralt	LD ₅₀		125 mg/kg bw		Råtta (Rattus norvegicus)	
Inandning	LC ₅₀		270 mg/m ³			
Hud	LD ₅₀		311 mg/kg bw			
Inandning (damm/dimma)	ATE		0,27 mg/l			
Dermalt	ATE		311 mg/kg bw			
Oralt	ATE		125 mg/kg bw			

propan-2-ol

Exponeringsväg	Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Kön
Oralt	LD ₅₀		>5000 mg/kg		Råtta (Rattus norvegicus)	
Dermalt	LD ₅₀		>5000 mg/kg		Kanin	

Frätande/irriterande på huden

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Exponeringsväg	Resultat	Metod	Tid för exponering	Art	Bestämma metod
	Irriterande			Kanin	

etanol

Exponeringsväg	Resultat	Metod	Tid för exponering	Art	Bestämma metod
Dermalt	Ingen effekt	OECD 404		Kanin	GLP
Öga	Irriterande	OECD 405		Kanin	

oktilinon (ISO)

Exponeringsväg	Resultat	Metod	Tid för exponering	Art	Bestämma metod
	Frätande ämnen				

propan-2-ol

Exponeringsväg	Resultat	Metod	Tid för exponering	Art	Bestämma metod
	Ingen effekt				

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Exponeringsväg	Resultat	Tid för exponering	Art
	Irriterande		Kanin

oktilinon (ISO)

Exponeringsväg	Resultat	Tid för exponering	Art
	Frätande ämnen		

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

oktilinon (ISO)

Exponeringsväg	Resultat	Metod	Tid för exponering	Art	Kön
Hud	Sensibilisering	OECD 429		Mus	

propan-2-ol

Exponeringsväg	Resultat	Metod	Tid för exponering	Art	Kön
Dermalt	Ingen effekt				

Sensibilisering

etanol

Exponeringsväg	Resultat	Tid för exponering	Art	Kön
Dermalt	Ingen effekt		Marsvin (Cavia aperea f. porcellus)	

Mutagenitet i könsceller

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Resultat	Metod	Tid för exponering	Specifikt organ	Art	Kön
Negativ	OECD 471				

oktilinon (ISO)

Resultat	Metod	Tid för exponering	Specifikt organ	Art	Kön
Negativ	in vitro				
Negativ	in vivo				

propan-2-ol

Resultat	Metod	Tid för exponering	Specifikt organ	Art	Kön
Ingen effekt					

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Cancerogenicitet

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

propan-2-ol

Exponeringsväg	Parameter	Värde	Resultat	Art	Kön
			Ingen cancerframkallande effekt		

Reproduktionstoxicitet

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

propan-2-ol

Effekt	Parameter	Värde	Resultat	Art	Kön
			Ingen effekt		

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Exponeringsväg	Parameter	Värde	Tid för exponering	Resultat	Art	Kön
Oralt	NOEL	60 mg/kg	28 dagar		Råtta (Rattus norvegicus)	M
Oralt	NOEL	250 mg/kg	28 dagar		Råtta (Rattus norvegicus)	F

Giftighet vid upprepad dos

etanol

Exponeringsväg	Parameter	Resultat	Värde	Tid för exponering	Art	Kön
Inandning	NOEL		>20 mg/l	26 dagar	Råtta (Rattus norvegicus)	M

Fara vid aspiration

Data saknas för blandningen eller för komponenterna. Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering av blandningen.

11.2 Information om andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen med egenskaper som orsakar störningar av endokrin aktivitet i enlighet med kriterier som fastställts i förordningar av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissions förordning (EU) 2018/605.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö
LC ₅₀		>100 mg/l	96 timmar	Fisk	
EC ₅₀		>1000 mg/l	48 timmar	Vattenlevande ryggradslösa djur	
IC ₅₀		>1000 mg/l	72 timmar	Alger	
EC ₅₀		>1000 mg/l	3 timmar	Bakterier (Salmonella typhimurium)	

butanon

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö
LC ₅₀		3220 mg/l	96 timmar	Fisk (Pimephales promelas)	
EC ₅₀		5091 mg/l	48 timmar	Dafnier (Daphnia magna)	
EC ₅₀		4300 mg/l	168 timmar	Alger och andra vattenväxter (Scenedesmus quadricauda)	

etanol

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö
LC ₅₀		14200 mg/l	96 timmar	Fisk (Pimephales promelas)	Sötvatten
LC ₅₀	ASTM E 729	5012 mg/l	48 timmar	Dafnier (Ceriodaphnia dubia)	Sötvatten
ErC ₅₀	OECD 201	675 mg/l	96 timmar	Alger (Chlorella vulgaris)	Sötvatten
EC ₅₀		>6500 mg/l	16 timmar	Mikroorganismer (Photobacterium phosphoreum)	Sötvatten

oktilinon (ISO)

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö
EC ₅₀	OECD 201	0,084 mg/l	72 timmar	Alger	
EC ₅₀	OECD 202	0,42 mg/l	48 timmar	Dafnier	
LC ₅₀	OECD 203	0,036 mg/l	96 timmar	Fisk (Oncorhynchus mykiss)	
NOEC	OECD 211	0,002 mg/l	21 dagar	Dafnier	
NOEC	OECD 210	0,022 mg/l	28 dagar	Fisk (Oncorhynchus mykiss)	
NOEC	OECD 201	0,004 mg/l	72 timmar	Alger	

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

Kronisk toxicitet

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Parameter	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö
NOEC	100 mg/l	21 dagar	Vattenlevande ryggradslösa djur	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga. Blandningen är biologiskt nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Parameter	Värde	Tid för exponering	Miljö	Resultat
				Lätt biologiskt nedbrytbar

etanol

Parameter	Värde	Tid för exponering	Miljö	Resultat
	84 %	20 dagar		Lätt biologiskt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga.

3-metoksy-3-metylobutan-1-ol

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö	Temperatur [°C]
BCF		0,5				

butanon

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö	Temperatur [°C]
BCF		3				
Log Pow		0,29				

etanol

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö	Temperatur [°C]
Log Pow	OECD 107	-0,35				24°C

oktilinon (ISO)

Parameter	Metod	Värde	Tid för exponering	Art	Miljö	Temperatur [°C]
Log Pow	OECD 117	2,92				

12.4 Rörlighet i jord

Uppgifter om blandningen finns inte tillgängliga.

butanon

Parameter	Värde	Miljö	Temperatur
Koc	1		

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte något ämne som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 907/2006 (REACH) i dess ändrade lydelse.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte ämnen med egenskaper som orsakar störningar av endokrin aktivitet i enlighet med kriterier som fastställts i förordningar av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller i Kommissions förordning (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

Uppgifter ej tillgängliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Fortsätt enligt gällande förordningar om avfallshantering. Eventuell outnyttjad produkt och förorenad förpackning ska placeras i märkta behållare för insamling av avfall och lämnas för bortskaffning till en person som godkänts för avfallshämtning (ett specialiserat företag) och som har rätt till sådan verksamhet. Töm inte oanvända produkter i avloppssystem. Produkten får inte bortskaffas med kommunalt avfall. Tomma behållare kan brännas på förbränningsanläggningar för att generera energi eller deponeras på en soptipp märkt med lämplig klassificering. Perfekt rengjorda behållare kan lämnas för återvinning. Avfallskoden bör tilldelas på produktionsplatsen.

Lagar gällande avfall

Avfallsförordning (2020:614). Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande. Beslut 2000/532/EG om upprättande av en förteckning över avfall, i dess ändrade lydelse.

Förpackningsavfallskod

15 01 02 Plastförpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

omfattas inte av transportförordningar

14.2 Officiell transportbenämning

ej relevant

14.3 Faroklass för transport

ej relevant

14.4 Förpackningsgrupp

ej relevant

14.5 Miljöfaror

ej relevant

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Referens i avsnitt 4 till 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

ej relevant

SÄKERHETSATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG i dess ändrade lydelse. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012) FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV i dess ändrade lydelse. FÖRORDNING (EG) nr 2017/605 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel i dess ändrade lydelse. Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Säkerhetsbedömningen för blandningen krävs inte.

AVSNITT 16: Annan information

En lista över vanliga riskbegrepp gällande säkerhetsuppgifter

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H301+H311	Giftigt vid förtäring eller hudkontakt.
H302+H312	Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.

Riktlinjer för säker hantering gällande säkerhetsuppgifter

P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till korrekt märkta avfallsbehållare i enlighet med nationella föreskrifter.

En lista över ytterligare standardfraser gällande säkerhetsuppgifter

EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH071	Frätande på luftvägarna.

Annan viktig information om hälsoskydd för människor

Produkten får inte användas för andra ändamål än vad som står i avsnitt 1, såvida det inte uttryckligen godkänts av tillverkaren/importören. Användaren är ansvarig för efterlevnad av alla relaterade hälsoskydds-förordningar.

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet.

ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
BCF	Biokoncentrationsfaktor
CAS	Chemical Abstracts Service

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

CLP	Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
EC ₅₀	Koncentration av ett ämne när det påverkar 50 % av populationen
EG	Identifieringskod för varje ämne som anges i EINECS
EINECS	Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
EmS	Beredningsplan
EU	Europeiska unionen
EuPCS	Europeiska produktkategoriseringssystemet
IATA	Internationella lufttransportorganisationen
IBC	Internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier
IC ₅₀	Koncentration som orsakar 50 % blockering
ICAO	Internationella civila luftfartsorganisationen
IMDG	Internationella koden för sjötransport av farligt gods
IMO	Internationella sjöfartsorganisationen
INCI	Internationella nomenklaturen för kosmetiska ingredienser
ISO	Internationella standardiseringsorganisationen
IUPAC	Internationella kemiunionen
LC ₅₀	Dödlig koncentration av ett ämne där det kan förväntas döda 50 % av populationen
LD ₅₀	Dödlig dos av ett ämne där det kan förväntas döda 50 % av populationen
log K _{ow}	Fördelningskoefficient oktanol/vatten
NOEC	Koncentration där ingen effekt observerats
NOEL	Nolleffektnivå
OEL	Gränsvärden för yrkesmässig exponering
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
ppm	Miljondelar
REACH	Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID	Avtal om transport av farligt gods via järnväg
UN	Fyrasiffrigt identifikationsnummer för ämnet eller artikeln som tas från FN: s modellförordningar
UVCB	Ämne med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material
VOC	Flyktiga organiska föreningar
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Acute Tox.	Akut toxicitet
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön (akut)
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön (kronisk)
Eye Dam.	Allvarlig ögonskada
Flam. Liq.	Brandfarlig vätska
Skin Corr.	Hudkorrosion
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Riktlinjer för utbildning

Informera personalen om de rekommenderade användningsmetoderna, obligatorisk skyddsutrustning, första hjälpen och förbudna sätt att hantera produkten.

Rekommenderade användningsbegränsningar

inte tillgänglig

Information om uppgiftskällor som används för att sammanställa säkerhetsuppgifterna

SÄKERHETSATABLAD

enligt Kommissionens förordning (EU) 2020/878 i dess ändrade lydelse

Cleaning Wipes for paint

Skapad den

2023-07-26

Datum för ändring

Version

1.0

FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING i dess ändrade lydelse. FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV i dess ändrade lydelse. Uppgifter från tillverkaren av ämnet/blandningen, om tillgängliga - information från registreringsunderlag.

Mer information

Råvarusäkerhetsdatablad användes för att utvärdera denna produkt. Data användes i enlighet med artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1272/2008. Klassificeringsförfarande - beräkningsmetod.

Förklaring

Säkerhetsdatabladet innehåller information som syftar till att säkerställa säkerheten och skydda hälsan på arbetet och miljöskydd. Den angivna informationen motsvarar den aktuella kunskapen och erfarenheten och överensstämmer med gällande juridiska föreskrifter. Informationen bör inte tolkas som att man garanterar att produkten är lämplig och användbar för en viss tillämpning.