

Adsorptionsavfuktare X3L

X3 Light är vår flexibla och energieffektiva adsorptionsavfuktare med en intern justerbar hygrostat för flexibel kontroll av luftfuktigheten.

Adsorptionsavfuktaren är en överlägsen maskin för energieffektivitet och har en hög kapacitet i förhållande till sin storlek. X3L är speciellt designad för enkel användning i alla fuktiga miljöer, där kraven är höga på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Maskinen används i utrymmen med endast fuktproblem.

Fördelar med X3 Light

- Klarar utrymmen på upp till 250 m³
- Effektiv mot fuktproblem
- Hög kvalitet och lång livslängd
- Energieffektiv och ger låga driftskostnader

X3L kan utrustas med en valfri timmätare för att mäta körtiden



Teknisk Data

Torrluftsmängd	250 m ³ /h
Våtluftsmängd	50-65 m ³ /h
Torrluftsutlopp	Ø 1x102 mm + 1x63 mm
Våtluftsutlopp	Ø 63 mm
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	850 W
Ljudnivå (3m)	52 dB
Vikt	11 kg
Storlek (B x H x D)	335 x 285 x 425 mm
Avfuktningsskapacitet:	19 l/dygn
Artikelnummer	X3L

Med en hygrostat för att ställa in exakt önskad RH, våtluftsutlopp utomhus och det smarta automatiserade moderkortet ger en smidig och enkel användarupplevelse.