

WDH JA4122

Monoblock-ilmastointijäähdytys ja -lämmitys



Tuotteen tietolomake

Tuoteluokka	Monoblock-ilmastointijäähdytys ja -lämmitys
Merkki	Qlima
Malli	WDH JA4122
Väri	Valkoinen
EAN-koodi	8713508790749

Tekniset tiedot

		Jäähdytys	Lämmitys
EER / COP	W/W	2,6	3,6
		A+	A+
Energiankulutukset - viitteellinen tunnissa (Qsd/c) (Qsd/h)	kWh	1,35	0,77
		~	~
Virta (enint.) jäähdytys / lämmitys	A	3,50	2,78
Sähkönkulutus lepotilassa	W	1	
Virransyöttö	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Ilmavirta (alhainen/keski/korkea) ²	m ³ /h	350/ 450/ 500	
Huonelle enintään ²	m ³	60 ~ 85	
Kosteudenpoiston kapasiteetti ³	l/24 h	84	
Käyttötila ¹	°C	-15 ~ 25	
Termostaatin alue	°C	16 ~ 30	
Äänitehotaso (SWL)	dB	59	
Äänenpaineen melutaso 1 m:ssä - hiljainen tila (SPL)	dB(A)	47	
Tuuletinnopeudet	paikat	3	
Ohjaus		IR / Wi-Fi	
Kylmäainetyyppi/lataus	R/g	R290 / 290	
Hiljidioksidiekvivalentti	tonnia	0,00087	
Suojausluokka		IPX0	
Kompressorityyppi		pyörivä	
Ilmakanava	mm	180	
Mitat (l x s x k)	mm	1000 x 205 x 585	
Paino - yksikkö	kg	44	
Takuu ⁴	vuotta	2	

1. Mitattu EN 14511-2011:n mukaisesti

2. Käytettävä viitteellisenä



3. Kosteuden poisto 30 °C:ssa, suhteellinen kosteus 80 %

Pakkauksen sisältö

Monoblock-ilmastointilaite, Kaukosäädin, Ilmastointisarja 2x, Muoviputkilevy 2x, Seinämalli, Seinäkiinnikket, Seinälevy, Seinäkiinnikkeen ruuvit, Kansisarja, Itsekieriteittävä ruuvi 4x10, Käyttöohje

Lisävarusteet (ei mukana)

Kuvaus EAN-koodi



Qlima



WiFi-toiminnallisuus



Kaukosäädin



3 tuuletinnopeutta



3D-invertteriteknologia



Ympäristöystävällinen
kylmäaine



Kosteudenpoistajan
toiminta

Ei ulkoyksikköä: Tässä monoblock-lämpöpumpussa on vain sisäyksikkö, johon on yhdistetty sisä- ja ulkoyksikön normaali toiminta. Ihanteellinen paikkoihin, joissa ulkoyksikön asennus ei ole mahdollista tai sallittua.

Wi-Fi: Tehon antaa Tuya: Älykäs ilmastointi, etäohjattu Wi-Fi:n avulla Tuya-sovelluksella.

Sähköiset säädöt: Yksikkö on varustettu sähköisillä säätimillä.

Tuulettimen nopeusasetusta: Valitse tuulettimen nopeus: alhainen, keskitaso tai korkea. Näyttö näyttää valitun nopeuden.

Ajastin: Käyttäjäksi asetetaan 24 tuntia. Yksikkö sammuu tai käynnistyy automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

Ilmavirta: Siirrä ilma-aukon suuntaa säätämällä säleikköä ilmastointilaitteen etupuolella ja siirtämällä pysty- ja vaakasuuntaisia säleikköjä.

Ilmastointi: Yksikkö tuottaa suhteellisen korkealla energialla (A-luokitus) mukavan ja virkistävän tehokkaan viileän ilmavirran. Ilmansuodattimet poimivat epäterveelliset partikkelit. Suorituskyky on optimaalinen, kun lämpimän ilman ulkopuolelta.

Asennettu seinälle: Tämä monoblock-yksikkö voidaan asentaa tekemällä kaksi 18 cm:n reikää seinään. Koska yksikkö on hermeettisesti suljettu, sertifioitua asentajaa ei tarvita yksikön käyttöönottoon.

Lämpöpumpputeknologia: jäähdytys + lämmitys: Monoblock-ilmastointilaitte on vuoden ympäri käytettävä ilmastohallintajärjestelmä: jäähdyttää, lämmitää ja poistaa kosteuden ilmasta.

Invertteriteknologia: suurin mahdollinen mukavuus: Invertterin monoblock saavutti halutun huonelämpötilan hyvin nopeasti. Asetetun lämpötilan ylläpitämiseksi kompressori laskee sen kapasiteettia vähitellen.

Invertteriteknologia: Energiatehokkuus: Tämä Monoblock-lämpöpumppu toimii invertteriperiaatteella: tehokkain tapa lämpötilan hallintaan.

Kylmäaineenaasu R290: Luonnonkaasu korkealla energiatehokkuudella. Ympäristöystävällisellä R290-kaasulla on neutraali vaikutus otsonikerrokseen.

Hiljainen tila: Hiljaisessa tilassa äänitaso lasketaan 30 dBA:han. Koska ulkoyksikköä ei ole, naapurisi eivät kärsi laitteen melusta.