


BRUKSANVISNING




14+

2.4G

Förpackningens innehåll




Användning, hopfällbar version



Var noga med att öppna spärren, annars kan apparaten lätt gå sönder.

1

Montering av stag



Montera stagen på rotorernas fästen före flygning, annars kan fästena brista om apparaten utsätts för stötar.

VIKTIGT!

- VÄVNINGSRISK!** Innehåller smådelar.
- Hantera fjärrkontrollen försiktigt för att undvika att drönaren rör sig okontrollerat – risk för personskada.
- Stäng av fjärrkontrollen och drönaren efter användning.
- Utsätt inte batterier för värme, till exempel nära eld eller radiatorer.
- Håll minst 2 meters avstånd mellan användaren och andra personer under flygning.
- Låt inte barn vistas i närheten utan övervakning av en vuxen. Användaren (eller instruktören) ska hela tiden ha kontroll över drönaren.
- Försök inte ladda icke laddningsbara batterier. Sätt i batterier med den polaritet som visas i batterifacket. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Stäng av apparaten och fjärrkontrollen efter avslutad användning och ta ut batteriet ur fjärrkontrollen.
- Undvik kortslutning.


VANLIGA PROBLEM

- Det går inte att para ihop fjärrkontrollen och drönaren.
A: Kontrollera att flyghöjdsspaken på fjärrkontrollen är i lägsta läget. Utför hoppning utan att flytta spaken.
- Rotorena roterar mycket långsamt eller inte alls.
A: (1) Litiumbatterier är urladdat. (2) Hoppning måste utföras på nytt. (3) Dra ned flyghöjdsspaken till lägsta läget, vänta 3 sekunder och för upp spaken igen.

2


VANLIGA PROBLEM

- Det går inte att para ihop fjärrkontrollen och drönaren.
A: Kontrollera att flyghöjdsspaken på fjärrkontrollen är i lägsta läget. Utför hoppning utan att flytta spaken.
- Rotorena roterar mycket långsamt eller inte alls.
A: (1) Litiumbatterier är urladdat. (2) Hoppning måste utföras på nytt. (3) Dra ned flyghöjdsspaken till lägsta läget, vänta 3 sekunder och för upp spaken igen.
- Det går inte att rolla.
A: Litiumbatterier är urladdat.
- Drönaren vibrerar och bullrar under flygning.
A: Kontrollera att motor, chassi och rotor är korrekt monterade.
- Rotorena roterar men drönaren lyfter inte.
A: Kontrollera att motor, chassi och rotor är korrekt monterade.
- En eller flera motorer arbetar inte.
A: (1) Motorn är defekt. Byt ut motorn. (2) En ledare till motorn har lossnat. Anslut ledaren korrekt. (3) Fjärrkontrollen är trasig. Byt ut fjärrkontrollen.
- Återställning till fabriksinställningar
Om det inte går att styra drönaren korrekt, återställ till fabriksinställningar enligt anvisningarna nedan.
(1) Placera drönaren på horisontellt underlag och håll den vänstra och högra spaken på fjärrkontrollen i lägsta läget i 2–3 sekunder. Indikeringslampan på drönaren börjar blinka snabbt. Efter 2-3 sekunder lyser indikeringslampan normalt igen för att visa att drönaren återställts till fabriksinställningarna.




3

1. Fjärrkontroll




ISÄTTNING AV BATTERIER I SÄNDARE



4

Laddning av drönarens batterier


Anslut laddkabeln till batteriet och till en USB-laddare eller USB-port. Indikeringslampan lyser under laddning och slocknar när batteriet är fulladdat. Laddkabeln kan anslutas till USB-laddare eller till en USB-port i bilar eller på datorer eller andra apparater. Utgående spänning ska vara + 5 + 0,5 V.



Beakta alltid elsäkerheten.

Om drönaren inte startar

Strömförsörjningsfel
En skyddsfunktion hindrar motorerna från att starta vid strömförsörjningsfel eller andra fel, eller om fjärrkontrollens signaler inte mottas korrekt.



Steg 1
Placera drönaren på plant underlag och tryck på strömbrytaren. Indikeringslampan börjar blinka. Flytta inte drönaren.


Steg 2
Starta fjärrkontrollen med strömbrytaren och för flyghöjdsspaken från lägsta till högsta läge och tillbaka till lägsta för att utföra hoppning.

5


Användning

OBS! Manövrera fjärrkontrollen försiktigt, med mjuka rörelser. Öva på enkla manövrer för att lära dig att styra drönaren.

VAL AV LÄGE
Vid normal flygning är framåtriktning i riktning mot drönarens nos. I detta läge flyger drönaren i nosens riktning vid flygning framåt, och på motsvarande sätt i övriga riktningar.



6




Justering av känslighet

Det finns tre känslighetsinställningar: låg, mellan och avancerad. Tryck på den högra knappen för att aktivera inställningsläge. Vid första tryckningen är lågt läge aktiverat (känslighet upp till 40 %). När fjärrkontrollen avger två ljudsignaler är mellanläge aktiverat (känslighet upp till 60 %). När fjärrkontrollen avger tre ljudsignaler är mellanläge aktiverat (känslighet upp till 100 %).

Roll åt vänster
För sidoroderspaken åt höger, sedan snabbt åt vänster och tillbaka till mittläget.



Roll åt höger
För sidoroderspaken åt vänster, sedan snabbt åt höger och tillbaka till mittläget.



Roll framåt

7

För flyghöjdsspaken bakåt, sedan snabbt framåt och tillbaka till mittläget.



Roll bakåt
För flyghöjdsspaken framåt, sedan snabbt bakåt och tillbaka till mittläget.



Drönaren kan rolla 360°. Vid roll ska drönaren inte luta mer än 30°. Utför inte rollar på alltför låg höjd, det kan medföra att drönaren slår i marken.


Riktning

Framåt	framåt			Tryck på denna knapp
Bakåt	bakåt			Tryck på denna knapp
Vänster				Tryck på denna knapp
Höger				Tryck på denna knapp

8

Montering av rotorskydd


Lossa skruvarna, montera skydden enligt bilden och sätt tillbaka skruvarna.



Kamera & SD-kort

Kamera:
Produkten har en icke flyttbar HD-kamera med upplösning 1280 x 720, siktinkel 50°.

SD-kort:
Installation: Ta ut batteriet ur produkten och sätt SD-kortet i SD-kortplatsen. OBS! Produkten stöder SD-kort på max. 32 GB. SD-kort säljs separat.




9

BRUKSANVISNING




2.4G

Pakningen inneholder




1 stk. bruksanvisning 1 stk. drone 1 stk. fjernkontroll 4 stk. rotorbeskytter



1 stk. skrujern 1 stk. USB-lader 4 stk. fester 1 stk. rotor A/B

Bruk, sammenleggbare versjon



Utfelling

Ferdig

Åpne sperren og fell ut

Sammenlegging


Ferdig

Vær nøye med å åpne sperren, ellers kan apparatet lett gå i stykker.

1

Lade dronens batterier

Koble ladekabelen til batteriet og til en USB-lader eller en USB-port. Indikatorlampen lyser under lading og slukkes når batteriet er fulladet. Ladekabelen kan kobles til en USB-lader eller en USB-port i biler, på datamaskiner eller andre apparater. Utgående spenning skal være + 5 + 0,5 V.



Ta alltid hensyn til strømsikkerheten.

Hvis dronen ikke starter

Strømforsyningsfeil
En beskyttelsesfunksjon forhindrer motoren fra å starte ved strømforsyningsfeil eller andre feil, eller dersom fjernkontrollens signaler ikke mottas på riktig vis.

Trinn 1

Plasser dronen på et flatt underlag og trykk på strømbryteren. Indikatorlampen begynner å blinke. Ikke flytt dronen.

Trinn 2

Start fjernkontrollen med strømbryteren og skyv flyvehøydespaken fra laveste til høyeste nivå og tilbake til laveste for å utføre parkobling.


PÅ/AV

Bruk


OBS! Manøvrer fjernkontrollen forsiktig med myke bevegelser. Øv på enkle manøvre for å lære deg å styre dronen.

VALG AV MODUS

Ved normal flyving er fremoverretningen den veien dronens front peker. I denne modusen flyr dronen i retning sin egen front når den kjører fremover, og på tilsvarende vis i andre retninger.




Flyhøydespake Øker og reduserer flyvehøyden



Ror Styr mot høyre eller venstre

Høyrorotasjon




Retning på langs Styr flyvingen forover eller bakover

Fremover

Bakover

6

Montering av stag



Monter staget på rotorenes fester før flyging, ellers kan festene sprekke dersom apparatet blir utsatt for støt.


VIKTIG!

1. KVELINGSFARE! Inneholder små deler.
2. Hånder fjernkontrollen forsiktig for å unngå at dronen beveger seg ukontrollert – fare for personskade.
3. Slå av fjernkontrollen og dronen etter bruk.
4. Ikke utsett batteriene for varme, for eksempel i nærheten av ild eller radiatorer.
5. Hold minst 2 meters avstand mellom brukeren og andre personer under flyving.
6. Ikke la barn oppholde seg i nærheten uten påsyn av en voksen. Brukeren (eller instruktøren) skal til enhver tid ha kontroll over dronen.
7. Ikke prøv å lade engangsbatterier. Sett inn batterier med den polariteten som vises i batterirommet. Ikke bland gamle og nye batterier, eller batterier av forskjellige typer.
8. Slå av apparatet og fjernkontrollen etter avsluttet bruk, og ta batteriene ut av fjernkontrollen.
9. Unngå kortslutning.

VANLIGE PROBLEMER

1. Det er ikke mulig å sammenkoble fjernkontrollen og dronen.
A: Kontroller at flyvehøydespaken på fjernkontrollen er i laveste posisjon. Utfør sammenkobling uten å flytte spaken.
2. Rotorene roterer svært langsomt eller ikke i det hele tatt.
A: (1) Litiumbatterier er utladet. (2) Sammenkobling må utføres på nytt. (3). Dra flyvehøydespaken ned til nederste posisjon, vent 3 sekunder og før spaken opp igjen.

2



Sideror Styr flyvingen sidelengs mot venstre eller høyre

Justering av følsomhet

Det finnes tre følsomhetsinnstillinger: lav, middels og avansert. Trykk på den høyre knappen for å deaktivere innstillingsmodus. Ved den første trykningen er lav modus aktivert (følsomhet opptil 40 %). Når fjernkontrollen avgir to lydsignaler, er middels modus aktivert (følsomhet opptil 60 %). Når fjernkontrollen avgir tre lydsignaler, er avansert modus aktivert (følsomhet opptil 100 %).

Rulle til venstre
Før siderorspaken mot høyre, deretter raskt mot venstre og tilbake til midtposisjon.




Rulle til høyre
Før siderorspaken mot venstre, deretter raskt mot høyre og tilbake til midtposisjon.



7

VANLIGE PROBLEMER

3. Ikke mulig å rulle.
A: Litiumbatterier er utladet.
4. Tronen vibrerer og støyer under flyving.
A: Kontroller at motoren, chassiset og rotorene er riktig monteret.
5. Rotorene roterer, men dronen letter ikke.
A: Kontroller at motoren, chassiset og rotorene er riktig monteret.
6. En eller flere motorer arbeider ikke.
A: (1) Motoren er defekt. Bytt ut motoren. (2) En leder til motoren har løsnet. Koble lederen til på riktig måte. (3) Fjernkontrollen er ødelagt. Bytt ut fjernkontrollen.
7. Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Hvis det ikke er mulig å styre dronen skikkelig, tilbakestiller du til fabrikkinnstillinger i henhold til anvisningene nedenfor.
(1) Plasser dronen på horisontalt underlag og hold den venstre og høyre spaken på fjernkontrollen i laveste posisjon i 2–3 sekunder. Indikatorlampen på dronen begynner å blinke raskt. Etter 2-3 sekunder lyser indikatorlampen normalt igjen for å vise at dronen er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.



3

Rulle fremover
Før flyvehøydespaken bakover, deretter raskt fremover og tilbake til midtposisjon.



Rulle bakover
Før flyvehøydespaken fremover, deretter raskt bakover og tilbake til midtposisjon.



!
Dronen kan rulle 360°. Ved rulle skal ikke dronen helle mer enn 30°. Ikke utfør ruller i for lave høyder, det kan føre til at dronen slår i bakken.

Retning


Fremover	fremover	Trykk på denne knappen
Bakover	bakover	Trykk på denne knappen
Venstre	Trykk på denne knappen.	Trykk på denne knappen.
Høyre	Trykk på denne knappen	Trykk på denne knappen

8

1. Fjernkontroll

1.1 Beskrivelse av fjernkontrollen

Fjernkontroll




SETTE INN BATTERIER I SENDE

1. Åpne batterirommet på fjernkontrollen.
2. Sett inn 4 stk. alkaliske 1,5 V AA-batterier (selges separat).
OBS! Vær nøye med å sette inn batteriene med riktig polaritet.
3. Sett batteridekselet på plass.

4

Montering av rotorbeskyttelse


Løsne skruene, monter beskyttelsen som vist på bildet og sett skruene tilbake.



Kamera & SD-kort

Kamera:
Produkten har et ikke-flyttbart HD-kamera med oppløsning 1280 x 720, siktinkel 50°.

SD-kort:
Installasjon: Ta batteriet ut av produktet og sett SD-kortet i kortsporet. OBS! Produktet støtter SD-kort på maks. 32 GB. SD-kort selges separat.




9

INSTRUKCJA OBSŁUGI




14+

Zawartość opakowania



Sposób użycia, wersja składana




Otwierając blokady, zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić urządzenia.

2.4G

Ładowanie baterii drona


Podłącz przewód ładowarki do baterii oraz do ładowarki USB lub gniazda USB. Podczas ładowania świeci się lampka kontrolna, która gaśnie po zakończeniu ładowania. Przewód ładowarki można podłączyć do ładowarki USB lub do gniazda USB w samochodzie, komputerze lub innym urządzeniu. Napięcie wyjściowe może być + 5 + 0,5 V.



Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa elektrycznego.

Dron nie rusza

Awaria zasilania
Funkcja zabezpieczająca blokuje uruchomienie silników w przypadku awarii zasilania lub innej, a także jeśli sygnały z pilota nie są odbierane w prawidłowy sposób.




Krok 2
Włącz pilot przełącznikiem i przesun dźwignię wysokości od położenia najniższego do najwyższego, a następnie z powrotem do najniższego, aby przeprowadzić parowanie.

Sposób użycia


UWAGA! Ostrożnie manewruj pilotem zdalnego sterowania, wykonując miękkie ruchy. Poćwicz proste manewry, aby nauczyć się sterować dronem.

WYBÓR TRYBU

W przypadku normalnego lotu kierunek do przodu to ten, który wskazuje jego dziób. W tym trybie dron leci do przodu, jeśli leci w kierunku, który wskazuje jego dziób, i odpowiednio w pozostałych kierunkach.



Montaż poprzeczki




Przed lotem zamontuj poprzeczkę na uchwytach wirników, w przeciwnym razie uchwyty mogą popękać, jeśli urządzenie zostanie narażone na uderzenia.

WAŻNE!

1. RYZYKO UDUSZENIA! Zestaw zawiera drobne części.
2. Zachowaj ostrożność, operując pilotem ze względu na ryzyko niekontrolowanego lotu drona i co się z tym wiąże ryzyko wyrządzenia obrażeń u ludzi.
3. Wyłącz pilot i dron po zakończeniu używania.
4. Nie narażaj baterii na działanie wysokich temperatur, np. kładąc je w pobliżu ognia lub grzejników.
5. Podczas lotu odległość między użytkownikiem a innymi osobami powinna wynosić min. 2 metry.
6. Nie pozwalaj dzieciom przebywać w pobliżu, jeśli nie są pod opieką osoby dorosłej. Użytkownik (lub instruktor) powinien cały czas nadzorować drona.
7. Nie próbuj ładować baterii jednorazowych. Włóż baterie, zachowując polaryzację oznaczoną w komorze baterii. Nie łącz starych i nowych baterii ani baterii różnego typu.
8. Po zakończeniu używania wyłącz urządzenie i pilota, a następnie wyjmij baterie z pilota.
9. Unikaj zwarcia.

CZĘSTE PROBLEMY

1. Nie można sparować drona z pilotem.
A: Sprawdź, czy dźwignia wysokości na pilocie jest w najniższym położeniu. Podczas parowania nie ruszaj dźwignią.
2. Wirniki obracają się bardzo powoli lub wcale.
A: (1) Baterie litowe są wyladowane. (2) Należy ponownie przeprowadzić parowanie. (3). Przesun dźwignię wysokości do najniższego położenia, odczekaj 3 sekundy i przesun ją ponownie w górę.




Boczne płetwy sterowe Sterowanie ruchem w płaszczyźnie bocznej w lewo lub prawo

Regulacja czułości

Urządzenie jest wyposażone w trzy ustawienia czułości: niska, średnia i wysoka. Naciśnij prawy przycisk, aby aktywować tryb ustawień. Po pierwszym naciśnięciu zostaje aktywowany tryb niskiej czułości (do 40%). Kiedy pilot wygeneruje dwa sygnały dźwiękowe, zostaje aktywowany tryb średniej czułości (do 60%). Kiedy pilot wygeneruje trzy sygnały dźwiękowe, zostaje aktywowany tryb wysokiej czułości (do 100%).

Obrót w lewo
Przesun dźwignię bocznej płetwy sterowej w prawo, a następnie szybko w lewo i z powrotem do położenia środkowego.



Obrót w prawo
Przesun dźwignię bocznej płetwy sterowej w lewo, a następnie szybko w prawo i z powrotem do położenia środkowego.


3. Nie można wykonać obrotów.
A: Baterie litowe są wyladowane.

4. Dron wibruje i hałasuje podczas lotu.
A: Sprawdź, czy silnik, obudowa i wirniki są właściwie zamontowane.

5. Wirniki obracają się, ale dron nie unosi się.
A: Sprawdź, czy silnik, obudowa i wirniki są właściwie zamontowane.

6. Przynajmniej jeden z silników nie pracuje.
A: (1) Usterka silnika. Wymień silnik. (2) Poluzował się przewód do silnika. Podłącz przewód we właściwy sposób. (3) Pilot zdalnego sterowania jest uszkodzony. Wymień pilot zdalnego sterowania.

7. Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeżeli prawidłowe sterowanie dronem jest niemożliwe, przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją poniżej.
(1) Umieść drona na poziomym podłożu i przytrzymaj prawą i lewą dźwignię na pilocie zdalnego sterowania przez 2-3 sekundy w maksymalnie dolnej pozycji. Lampka kontrolna na dronie zacznie szybko migać. Po 2-3 sekundach lampka kontrolna zacznie ponownie świecić normalnie, potwierdzając że ustawienia drona zostały zresetowane.



Obrót do przodu
Przesun dźwignię wysokości do tyłu, a następnie szybko do przodu i z powrotem do położenia środkowego.



Obrót do tyłu
Przesun dźwignię wysokości do przodu, a następnie szybko do tyłu i z powrotem do położenia środkowego.




!
Dron może obracać się o 360°. Podczas obrotu nie należy przechylać drona o więcej niż 30°. Nie wykonuj obrotów na zbyt niskiej wysokości ze względu na ryzyko uderzenia dronem w ziemię.

Kierunek


Do przodu			Naciśnij ten przycisk
Do tyłu			Naciśnij ten przycisk
W lewo			Naciśnij ten przycisk
W prawo			Naciśnij ten przycisk

1. Pilot

1.1 Opis pilota




WKŁADANIE BATERII DO NADAJNIKA




Montaż osłony wirnika

Odkręć wkręty, zamontuj osłonę zgodnie z rysunkiem i przykręć wkręty.



Aparat & Karta SD

Aparat: Produkt jest wyposażony w nieruchomą kamerę HD o rozdzielczości 1280 x 720 i kącie widzenia 50°.
Karta SD: Montaż: Wyjmij baterie i włóż kartę SD do gniazda. UWAGA! Produkt obsługuje karty SD o pamięci do 32 GB. Karta SD jest sprzedawana osobno.




INSTRUCTION MANUAL




2.4G

Product packaging content




Folding version operation



The lock should be pressed when the operation is left, otherwise the wing is easy to break

1

Bracket installation



Fly the front tripod should be locked on the screws to prevent flying when the trip device falls or breaks the tripod.


IMPORTANT INSTRUCTION

- Please place the smaller part of the aircraft in a place where the child cannot reach and avoid any accidents.
- This aircraft is full of power, the first time to fly should slowly push the remote control left shift lever, avoid the aircraft to rise rapidly and lead to collision damage.
- After the flight, you should turn off the power of the remote control and then close the aircraft to turn off the power.
- Do not place the battery in a hot, heated area (such as in a fire or near an electric heater).
- Make a 2 meter distance from the user or other person during the flight, avoid 6. Children should be guided by adults and ensure that the vehicle is controlled within the control of the operator (or instructor).
- Non-rechargeable batteries are not rechargeable. Please pay attention to polarity when installing or replacing batteries. Do not mix old or different types of batteries.
- Switch off the remote control and the aircraft power when not in use, and take out the battery in the remote control.
- The power terminal shall not short circuit.

2

COMMON PROBLEMS


- Remote control and micro-axis can not code
A: Check whether the remote control throttle minimum value. When the boot code on the stick and do not move to any other fine-tuning.
- Propeller does not rotate, or very slow reaction.
A: (1) Lithium battery is low; (2) the need to re-code; (3) to make axis throttle hit the lowest landing, pause 3 seconds off again.
- Can not roll
A: Lithium battery needs to be charged too.
- Axis shaking or vibration during flight, big noise
A: Check the motor, chassis and blades are installed correctly.
- Blades can rotate, can not take off
A: Check the motor, chassis and blades are installed correctly.
- One or more motor does not turn
A: (1) Motor dab, renewal motor; (2) motor wire off, to re-wire; (3) Remote control inside a transistor emitter board burned out, replace it with a new remote control.
- Restart function:
In case of flight disorder or sideward flight, restore factory default settings by the following methods.
(1) Place the quadcopter on a horizontal position, then push transmitter both left and right lever to lowest left right corner for about 2-3 second, indicator on the quadcopter changed from normal light up to quickly flashing; After 2-3 second, the indicator changed to normal lights, it means the quadcopter restarted/ reset successfully.




3

1 Remote Control

1. 1 Remote Control functions introduced.




TRANSMITTER BATTERY INSTALLATION



4

Charging of spacecraft

Connect the battery to the charging line and plug in the computer's USB charging line or any USB port for his USB charger. When the USB indicator is on, it is charging. When the indicator is off, it is full of electricity. This USB charging line can be connected to any other charger connected to the smartphone or mobile power or USB on the car on the interface. The voltage at the outlet is +5 + 0.5 v



Pay attention to electrical safety

Starts Off

Power(failure)program

Four receivers gyro axis of your remote control aircraft equipped with fault protection. This design is for when the remote control signal, battery power failures and other failures to ensure the motor does not start to achieve protection.



Step1: Turn on the power switch of aircraft, the aircraft will be placed in a flat position, the status indicator flashes at this time not to move the body, so that the gyroscope read midpoint.

Step2: Open the remote control power switch, push the throttle stick from the lowest to the highest, and then pulled a minimum of code to complete.


Operation method

Note: Avoid control: Control Four aircraft in need always pay attention when moving slowly joystick control, remote aircraft will be lost in the process a little power, so you can add a little extra to make the throttle axis to maintain a certain in-flight exercises height.

5

MODE INSTRUCTION:

Heading locking mode: The heading of the quad copter refers to the positive direction pointed by the nose when turn on the quad copter. When entering this mode, no matter where the nose is, the quad copter will flying forward to the positive direction pointed by the nose with power as pushing forward the direction stick, and the other three directions are the same as this.



6

Sensitivity Settings

This section axis can achieve three modes of operation: low, intermediate, and advanced.

Tap the right button to enter setup mode:

Open the remote control to enter the low-level axis mode (sensitivity up to 40%)

When the remote controller "DDD" twice, axis into the intermediate mode (sensitivity up to 60%)

When the remote controller "DDD" three times, axis into advanced mode (sensitivity up to 100%)


Somersault On The Left

The aileron control lever to the right, then quickly and then push the left aileron control lever. the lever toward the middle of the last position.



Somersault Right Side

The aileron control lever toward the left, then quickly then aileron control lever to the right, and finally the lever to the right, and finally the lever toward the middle.



Front Somersault

The lifting operation lever toward the after, then quickly lift operating lever toward the front and then finally the lever to middle position.



7

Backflip

The lifting operation lever toward the left, then quickly lift operating lever toward the front and then finally the lever to middle position.



This section by the following axis joystick can do a 360-degree roll flying. In order to perform rolling, ensuring ground to maintain the axis and 30 degrees, preferably during the operation of the rising roll mode, this is easier to maintain the height of the micro-axis roll.


Spinner

Previous drift	forward	↑	Press this button
Backward drift	backward	↓	Press this button
Leftward drift	←	←	Press this button
Rightward drift	→	→	Press this button

8

Install protective frame


Remove the screws from the lampshade, install the guard on the schematic diagram, and then lock the screws.



Camera&SD card

Camera: The aircraft is configured with a non-movable HD camera, resolution: 1280*720, field angle of view is 50 degree.

SD Card: Installation: Take out the battery from the aircraft, then insert a SD card into the SD card slot. NOTE: The SD card max support 32GB, is not included in the package, which user needs buy separately.



9