

Modell: 013434		
Indirekt uppvärmningsfunktion: Nej		
Direkt värmeeffekt: 30 kW		
Bränsle	Bränsleolja	Utsläpp vid rumsuppvärmning (*)
		NOx
Välj bränsletyp	Liquid	69 mg/kWhin (GCV)

(*) NOx = kväveoxider

	Symbol	Värde	Enhet		Symbol	Värde	Enhet
Utgående värmeeffekt				Nyttoverkningsgrad			
Nominell utgående värmeeffekt	Pnom.	30	kW	Nyttoverkningsgrad vid nominell utgående värmeeffekt	$\eta_{th,nom.}$	100	%
Min. utgående värmeeffekt	Pmin.	N/A	kW	Nyttoverkningsgrad vid min. utgående värmeeffekt	$\eta_{th,min.}$	N/A	%

Elförbrukning kringutrustning				Typ av reglering av utgående värmeeffekt/rumtemperatur (välj en)	
Vid nominell utgående värmeeffekt	elmax.	0,002	kW	Enstegs utgående värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering	Nej
Vid min. utgående värmeeffekt	elmin.	N/A	kW	Minst två manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	Nej
I viloläge	eLSB	N/A	kW	Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat	Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat	Ja
				Rumstemperaturreglering plus dygntimer	Nej
				Rumstemperaturreglering plus veckotimer	Nej
Andra regleralternativ (flera val är möjliga)					
				Rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
				Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	Nej
				Möjlighet till fjärrstyrning	Nej
				Adaptiv startkontroll	Nej
				Drifttidsbegränsning	Nej
				Svartbulbsgivare	Nej

Effektbehov, permanent pilotlåga			
Effektbehov, pilotlåga (om tillämpligt)	Beteckning	Värde	Enhet
	Ppilot	N/A	kW
Kontaktuppgifter: www.jula.com			

Modell: 013434		
Indirekte oppvarmingsfunksjon: Nei		
Direkte varmeeffekt: 30 kW		
Brennstoff	Drivstoffolje	Utslipp ved romoppvarming (*)
		NOx
Velg brennstoff	Væske	69 mg/kWhin(GCV)

(*) NOx = nitrogenmonoksid

	Symbol	Verdi	Enhet		Symbol	Verdi	Enhet
Utgående varmeeffekt				Nyttevirkningsgrad			
Nominell utgående varmeeffekt	Pnom.	30	kW	Nyttevirkningsgrad ved nominell utgående varmeeffekt	ηth,nom.	100	%
Min. utgående varmeeffekt	Pmin.	N/A	kW	Nyttevirkningsgrad ved min. utgående varmeeffekt	ηth,min.	N/A	%

Strømforbruk tilleggsutstyr				Type regulering av utgående varmeeffekt/romtemperatur (velg en)	
Ved nominell utgående varmeeffekt	maks.el	0,002	kW	Ettrinns utgående varmeeffekt, ingen romtemperaturregulering	Nei
Nyttevirkningsgrad ved min. utgående varmeeffekt	min.el	N/A	kW	Minst to manuelle trinn, ingen romtemperaturregulering	Nei
I hvilemodus	elSB	N/A	kW	Romtemperaturregulering med mekanisk termostat	Nei
				Romtemperaturregulering med elektronisk termostat	Ja
				Romtemperaturregulering med døgntidsur	Nei
				Romtemperaturregulering med uketidsur	Nei
Andre reguleringsalternativer (flere valg er mulig)					
				Romtemperaturregulering med nærværssensor	Nei
				Romtemperaturregulering med registrering av åpne vinduer	Nei
				Mulighet for fjernstyring	Nei
				Tilpasningsdyktig startstyring	Nei
				Driftstidsbegrensning	Nei
				Black bulb sensor	Nei

Effektbehov, permanent pilotflamme			
Effektbehov, pilotflamme (hvis relevant)	Betegnelse	Verdi	Enhet
	Ppilot	N/A	kW
Kontaktopplysninger: www.jula.com			

Model: 013434		
Pośrednia funkcja podgrzewania: Nie		
Bezpośrednia moc grzewcza: 30 kW		
Paliwo	Olej opałowy	Emisja spalin przy ogrzewaniu pomieszczeń(*)
		NOx
Wybierz rodzaj paliwa	płyn	69 mg/kWh (GCV)

(*) NOx = tlenek węgla

	Symbol	Wartość	Jednostka		Symbol	Wartość	Jednostka
Moc grzewcza wyjściowa				Współczynnik wydajności			
Nominalna wyjściowa moc grzewcza	P _{nom.}	30	kW	Współczynnik wydajności przy nominalnej wyjściowej mocy grzewczej	η _{th,nom.}	100	%
Min. wyjściowa moc grzewcza	P _{min.}	N/A	kW	Współczynnik wydajności przy min. wyjściowej mocy grzewczej	η _{th,min.}	N/A	%

Jednostka Zużycie energii wyposażenia dodatkowego				Rodzaj regulacji wyjściowej mocy grzewczej / temperatury pokojowej (wybierz jeden)	
Przy nominalnej wyjściowej mocy grzewczej	elmax.	0,002	kW	Jednostopniowa wyjściowa moc grzewcza, brak możliwości regulowania temperatury pokojowej	Nie
Przy wyjściowej mocy grzewczej	elmin.	N/A	kW	Co najmniej dwa położenia ustawiane ręcznie, brak możliwości regulowania temperatury pokojowej	Nie
W trybie czuwania	eISB	N/A	kW	Regulacja temperatury pokojowej z termostatem mechanicznym	Nie
				Regulacja temperatury pokojowej z termostatem elektronicznym	Tak
				Regulacja temperatury pokojowej z wyłącznikiem dobowym	Nie
				Regulacja temperatury pokojowej z wyłącznikiem tygodniowym	Nie
Inne rodzaje regulacji (możliwość wyboru kilku opcji)					
				Regulacja temperatury pokojowej z detektorem ruchu	Nie
				Regulacja temperatury pokojowej z detektorem wykrywającym otwarte okna	Nie
				Możliwość zdalnego sterowania	Nie
				Regulator rozruchu stopniowego	Nie
				Ograniczenie czasu pracy	Nie
				Czujnik przepalanej żarówki	Nie

Zużycie energii, stały promień kontrolny			
Zużycie energii, promień kontrolny (jeśli funkcja jest dostępna)	Oznaczenie	Wartość	Jednostka
	Ppilot	N/A	kW
Dane kontaktowe: www.jula.com			

Model: 013434		
Indirect heating function: No		
Direct heat output: 30 kW		
Fuel	Fuel oil	Emission during room heating (*)
		NOx
Select fuel type	Liquid	69 mg/kWhin (GCV)

(*) NOx = nitrogen oxides

	Symbol	Value	Unit		Symbol	Value	Unit
Heat output				Efficiency			
Nominal heat output	P _{nom}	30	kW	Efficiency at nominal heat output	η _{th,nom}	100	%
Min heat output	P _{min}	N/A	kW	Efficiency at min heat output	η _{th,min}	N/A	%

Electricity consumption peripheral equipment				Type of control of heat output/room temperature (select one)	
At nominal heat output	electricity max	0.002	kW	One-stage heat output, no room temperature control	No
At min heat output	electricity min	N/A	kW	At least two manual stages, no room temperature control	No
In standby mode	electricity SB	N/A	kW	Room temperature control with mechanical thermostat	No
				Room temperature control with electronic thermostat	Yes
				Room temperature control with 24-hour timer	No
				Room temperature control plus week timer	No
				Change control option (several possible)	
				Room temperature control with attendance detection	No
				Room temperature control with detection of open window	No
				Remote control option	No
				Adaptive start control	No
				Run time limit	No
				Black bulb sensor	No

Power requirement, permanent pilot flame			
Power requirement, pilot flame (if applicable)	Designation	Value	Unit
	P _{pilot}	N/A	kW
Contact details: www.jula.com			

Modell: 013434		
Indirekte Aufwärmfunktion: Nein		
Direkte Wärmeleistung: 30 kW		
Kraftstoff	Heizöl	Emission bei Raumheizung (*)
		NOx
Kraftstoff wählen	Flüssig	69 mg/kWhin (GCV)

(*) NOx = Stickstoffoxide

	Symbol	Wert	Einheit		Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung				Thermischer Wirkungsgrad			
Nennwärmeleistung	P _{nom.}	30	kW	Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	η _{th, nom.}	100	%
Minimale Wärmeleistung	P _{min.}	N. z.	kW	Thermischer Wirkungsgrad bei minimaler Wärmeleistung	w _{th, min.}	N. z.	%

Stromverbrauch Peripheriegeräte				Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturregelung (auswählen)	
Bei Nennwärmeleistung	el _{max.}	0,002	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Bei minimaler Wärmeleistung	el _{min.}	N. z.	kW	Mindestens zwei manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
In Standby	el _{SB}	N. z.	kW	Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat	Nein
				Raumtemperaturregelung mit elektronischem Thermostat	Ja
				Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
				Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Nein
				Andere Regelungsmöglichkeiten (mehrere Optionen sind möglich)	
				Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
				Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	Nein
				Möglichkeit der Fernregulierung	Nein
				Adaptive Startkontrolle	Nein
				Begrenzung der Betriebszeit	Nein
				Schwarz-Kugel-Sensor	Nein

Leistungsbedarf, dauerhafte Zündflamme			
Leistungsbedarf, Zündflamme (falls zutreffend)	Bezeichnung	Wert	Einheit
	P _{pilot}	N. z.	kW
Kontakt: www.jula.com			

Malli: 013434		
Epäsuora lämmitystoiminto: Ei		
Suora lämmitysteho: 30 kW		
Polttoaine	Polttoöljy	Tilojen lämmityksestä aiheutuvat päästöt (*)
		NOx
Valitse polttoainetyyppi	Neste	69 mg/kWhin (GCV)

(*) NOx = typen oksidit

	Symboli	Arvo	Yksikkö		Symboli	Arvo	Yksikkö
Lämmitysteho				Hyötysuhde			
Nimellislämmitysteho	Pnom.	30	kW	Hyötysuhde nimellislämmitysteholla	$\eta_{th,nom.}$	100	%
Pienin lämmitysteho	Pmin.	N/A	kW	Hyötysuhde pienimmällä lämmitysteholla	$\eta_{th,min.}$	N/A	%

Sähkökulutus oheislaitteet				Lämmitystehon/huonelämpötilan säätötyyppi (valitse yksi)	
Nimellislämmitysteholla	elmax.	0.002	kW	Yksivaiheinen lämmitysteho, ei huonelämpötilan säätöä	Ei
Pienimmällä lämmitysteholla	elmin.	N/A	kW	Vähintään kaksi manuaalista porrasta, ei huonelämpötilan säätöä	Ei
Lepotilassa	eISB	N/A	kW	Huonelämpötilan säätö mekaanisella termostaatilla	Ei
				Huonelämpötilan säätö elektronisella termostaatilla	Kyllä
				Huonelämpötilan säätö ja päiväajastin	Ei
				Huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Ei
				Muut ohjausvaihtoehdot (useita vaihtoehtoja on mahdollista valita)	
				Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistuksella	Ei
				Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistuksella	Ei
				Mahdollisuus kauko-ohjaukseen	Ei
				Mukautuva käynnistyksen ohjaus	Ei
				Käyttöaika rajoitus	Ei
				Blackbulb-anturi	Ei

Tehontarve, pysyvä ohjausliekki			
Tehontarve, ohjausliekki (tarvittaessa)	Nimitys	Arvo	Yksikkö
	Ppilot	N/A	kW
Yhteystiedot: www.jula.com			

Modèle : 013434		
Fonction de chauffage indirect : Non		
Puissance calorifique directe : 30 kW		
Carburant	Carburant liquide	Émissions dans la pièce chauffée (*)
		NOx
Choisir type de carburant	Liquide	69 mg/kWh (PCS)

(*) NOx = oxyde d'azote

	Symbole	Valeur	Unité		Symbole	Valeur	Unité
Puissance calorifique sortante				Rendement			
Puissance calorifique nominale	Pnom.	30	kW	Rendement à puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom.}$	100	%
Puissance calorifique min.	Pmin.	N/A	kW	Rendement à puissance calorifique minimale	$\eta_{th,min.}$	N/A	%

Consommation électrique des périphériques				Type de réglage de la puissance calorifique/ de la température ambiante (choisissez un type)	
À puissance calorifique nominale	courant max.	0,002	kW	Puissance calorifique sortante à une étape, pas de réglage de la température ambiante	Non
À puissance calorifique minimale	courant min.	N/A	kW	Au moins deux étapes manuelles, pas de réglage de la température ambiante	Non
En mode veille	eISB	N/A	kW	Réglage de la température ambiante avec thermostat mécanique	Non
				Réglage de la température ambiante avec thermostat électronique	Oui
				Réglage de la température ambiante plus minuterie 24 heures	Non
				Réglage de la température ambiante plus minuterie hebdomadaire	Non
Autres options de contrôle (plusieurs choix sont possibles)					
				Régulation de la température ambiante avec détection de présence	Non
				Contrôle de la température ambiante avec détection des fenêtres ouvertes	Non
				Possibilité de télécommande	Non
				Contrôle de démarrage adaptatif	Non
				Limitation du temps de fonctionnement	Non
				Sonde à boule noire	Non

Puissance nécessaire, flamme pilote permanente			
Puissance nécessaire, flamme pilote (si applicable)	Désignation	Valeur	Unité
	Ppilote	N/A	kW
Contact : www.jula.com			

Model: 013434		
Functie voor indirecte verwarming: Nee		
Directe warmteafgifte: 30 kW		
Brandstof	Stookolie	Emissie bij ruimteverwarming (*)
		NOx
Selecteer brandstoftype	Liquid	69 mg/kWhin (GCV)

(*) NOx = stikstofoxiden

	Symbool	Waarde	Eenheid		Symbool	Waarde	Eenheid
Afgegeven thermisch vermogen				Nuttig rendement			
Nominaal afgegeven thermisch vermogen	P _{nom.}	30	kW	Nuttig rendement bij nominaal afgegeven thermisch vermogen	η _{th,nom.}	100	%
Min. afgegeven thermisch vermogen	P _{min.}	N.v.t.	kW	Nuttig rendement bij min. afgegeven thermisch vermogen	η _{th,min.}	N.v.t.	%

Elektriciteitsverbruik van randapparatuur				Type regeling van afgegeven thermisch vermogen/kamertemperatuur (selecteer één)	
Bij nominaal afgegeven thermisch vermogen	elektr. max.	0,002	kW	Kamer verwarmen in één stap, geen kamertemperatuurregeling	Nee
Bij min. afgegeven thermisch vermogen	elektr. min.	N.v.t.	kW	Minstens twee handmatige stappen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
In slaapstand	eISB	N.v.t.	kW	Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat	Nee
				Kamertemperatuurregeling met elektronische thermostaat	Ja
				Kamertemperatuurregeling met dagtimers	Nee
				Kamertemperatuurregeling met wekelijkse timer	Nee
Andere regelingsmogelijkheden (meerdere selecties zijn mogelijk)					
				Kamertemperatuurregeling met aanwezigheidsdetectie	Nee
				Kamertemperatuurregeling met open raamdetectie	Nee
				Afstandsbedieningsmogelijkheid	Nee
				Adaptieve startcontrol	Nee
				Beperking van de werktijd	Nee
				Zwartebolsensor	Nee

Vermogenseis, permanente waakvlam			
Vermogenseis, waakvlam (indien van toepassing)	Aanduiding	Waarde	Eenheid
	Ppilot	N.v.t.	kW
Contactgegevens: www.jula.com			