 Last ned bilder og dokumenter på qlima.com!




Produktdatablad

Produktkategori	Delt enhet klimaanlegg
Merke	Qlima
Modell	SC-JA 2522
Farge	Hvit
EAN-kode	8713508789378
Innendørsenhet EAN-kode	8713508788661
Utendørsenhet EAN-kode	8713508789026

Tekniske spesifikasjoner

	Kjøling	Oppvarming	
SEER / SCOP	W/W	6,8	4,1
Energieffektivitetsklasse gjennomsnittlig sesong ¹			A+
PdesignC / PdesignH	kW	2,7	2,6
Kapasitet (min./nom./maks.)	kW	1,59 / 2,70 / 3,00	1,28 / 3,81 / 4,90
Strømforbruk (nom.)	kW	0,77	1,06
Veiledende årlig energiforbruk i sesongen (Qce / Qhe)	kWh/a	139	887
Strømforsyning	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Strøm (maks.) Kjøling / Oppvarming	A	10	
Luftstrøm (lav/middels/høy) ²	m³/h	350 / 400 / 530	
For rom opp til ²	m³	60 - 85	
Avfukningskapasitet ³	l/24 h	24	
Driftsområde - innendørs enhet	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Driftsområde - utendørs enhet	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Termostatområde	°C	16~30	
Lydtrykknivå innendørs enhet på 1 m (SPL)	dB(A)	20	
Lydtrykknivå utendørs enhet på 1 m (min.) (SPL)	dB(A)	55,5	
Viftehastigheter		3	
Kontrolltype		elektronisk / ekstern kontroll	
Inkluderte filtre	type	Skjerm / Aktivt karbon / HAF	
Kjølemedietype / GWP / Ladning ⁴	R/g	R32 / 675 / 620	
CO ₂ -ekvivalent	tonn	0,4185	
Maks. lengde for kjølemiddelrøret mellom innen-/utendørsenhet ⁶	m	4	
Maks. differansen på høyden mellom inne-/uteenhet	m	10	
Diameter gasstillkobling	Ø mm/tommer	9.52 (3/8)	
Diameter væsketil kobling	Ø mm/tommer	6.35 (1/4)	
Innendørsenhet dimensjoner (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Utendørsenhet dimensjoner (b x d x h)	mm	720 x 270 x 495	
Kompressor		roterende GMCC	
Beskyttelsesklasse innendørsenhet	IPxx	IPX0	
Beskyttelsesklasse utendørsenhet	IPxx	IPX4	
Nettovekt - innendørs enhet	kg	9,7	
Nettovekt - utendørs enhet	kg	23,8	

CE



20 ft = 106
40 ft = 220
40 HQ = 254



B x D x H =
inn: 90.5 x 35.5 x 29 cm
ut: **83.5 x 30 x 54 cm**



Bruttovekt
inn: 12.7 kg
ut: 28.2 kg

Qlima

Pakkeinnhold

Innendørsenhet, utendørsenhet, fjernkontroll, fjernkontrollholder, AAA batteri (2x), dreneringsrør, brukermanual, installasjonsmanual

Tilbehør (ikke inkludert)

Beskrivelse

EAN-kode



Quick Connector System



Utendørs enhet frostbeskyttelse -25 °C



WiFi-funksjonalitet



Drevet av Tuya



Kjøling, oppvarming og avfukting



Omformer teknologi



Miljøvennlig kjølemiddel



2-lags filter



Fjernkontroll med skjerm inkludert



Timer-funksjon

Trådløs smartkontroll: Klimaanlegget er utstyrt med Wi-Fi for ekstra komfort og for å spare energi. Med den smarte Tuya-appen kan du starte, stoppe eller betjene klimaanleggets hovedfunksjoner eksternt.

Kjøling + avfukting + oppvarming (varmepumpe): Klimaanlegget er et komplett helårs luftbehandlingssystem. Den varmes opp og avkjøles på en effektiv måte og kan også brukes som avfukter.

Klimaanlegg: I KJØLEMODUS produserer enheten en forfriskende kjølig luftstrøm.

Oppvarming: I OPPVARMINGSMODUS produserer enheten en varm luftstrøm. Enheten absorberer varme fra uteluften for å varme luften inne, som er en veldig effektiv teknikk.

Avfukter: I TØRRMODUS trekker enheten ut for fuktig fra rommet.

Bemerk: I KJØLEMODUS blir luften også avfuktet.

Omformerteknologi: maksimal komfort: DC omformeren gjør at klimaanlegget bruker sin maksimale effekt for å komme til den innstilte temperaturen når apparatet er slått på. Når temperaturen er nådd, justerer enheten kontinuerlig kompressorhastigheten for å opprettholde den innstilte temperaturen.

Omformerteknologi: minimum energiforbruk: Kompressoren fungerer med minimal kapasitet når den innstilte temperaturen er nådd. Som et resultat reduseres strømforbruket betydelig (opptil 35% mindre enn ikke-omformer/konvensjonelle typer).

Enkel installasjon via "Hurtigkoblingssystem": Klimaanlegget er utstyrt med et Hurtigtilkoblingssystem som gjør det enkelt å koble innendørsenheten til utendørsenheten. Fra et miljøsynspunkt er det nødvendig at endelig installasjon/igangsetting gjøres av en sertifisert kjøleingeniør (f-gass).

Tilkobling via fleksible rør: Klimaanlegget er utstyrt med myk kobber-kjølevæskerør. Rørsettet er ikke forhåndsmontert på enheten. Dette garanterer en forenklet montering av innendørsenheten og begrenser risikoen for å skade de fleksible rørene under installasjonen. På grunn av fleksibiliteten til rørene kan installasjonen gjøres på den enkleste måten uten risiko for folding/sprekkdannelse.

Frostbeskyttelse i utendørsenheten: En PTC-varmekabel vil varme drypppannen i utendørsenheten for is, og sikre at kondensatvannet kan nå dreneringspunktet. Kompressorens veivhus er også utstyrt med en varmekabel. Derfor vil enheten utføre under ekstreme værforhold (opptil -25°C).

Anti-korrosjonsbehandling i utendørsenheten: Korrosjonsbehandlingen Qlima Golden Fin i utendørsenheten varmeutveksler, forbedrer varmeeffektiviteten og akselererer avrimingsprosessen. Det antikorrosive belegget tåler salt luft og regn, noe som resulterer i en lengre forventet levetid for kondensatoren.

Forebygging av tilfrysning i hjemmet: Ved å aktivere fryseforebyggende modus (kun i oppvarmingsmodus) overstyrer enheten innetemperaturrestillingen og setter den til ca. 8-10 °C. I denne modusen opererer enheten med lavest mulig energiforbruk.

Miljøvennlig kjølemiddel R32: Det mest foretrukne og miljøvennlige kjølemidlet R32 brukes i klimaanlegget.

Fjernkontroll med LCD-skjerm: Klimaanlegget kan betjenes av fjernkontrollen opp til en avstand på ca. 8 meter.

Justerbar luftstrøm: Opp-ned luftstrømmen kan endres automatisk ved hjelp av SVING-modus. Luftstrømmen fra venstre til høyre kan endres manuelt.

Sleep-modus: Klimaanlegget øker (kjøler) eller reduserer (oppvarming) automatisk den innstilte temperaturen med 1 °C per time (de to første timene) og opprettholder deretter temperaturen (de neste fem timene). Etter 7 timer stanser enheten automatisk. I denne modusen fungerer enheten stille og sparer energi samtidig.

Viftehastighetsinnstilling: Klimaanlegget har flere hastighetsinnstillinger. LCD-skjermen på fjernkontrollen viser den valgte hastigheten.

Automatisk drift: I automatisk modus velger enheten den mest passende driftsmodusen, ved å overvåke innetemperaturen: Kjøling, avfukting eller oppvarming.

Tidsur: Timerfunksjonen kan stilles inn mellom 30 minutter og 24 timer (Timer på eller Timer av).

2-lags luftfilter: Klimaanlegget er utstyrt med en 2-lags filterpakke. HAF luftfilter fanger allergener som bakterier, støv og pollen fra den sirkulerte luften med en effektivitet opp mot 80%. Det kalde katalysatorfilteret bryter ned en rekke skadelige gasser.