

SÄKERHETSATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Synonymer Hagmans Carosol Label & Spot Remover, Hagmans Fläck & Etikettborttagare • Lim og flekk rengjøring
• Label & Spotremover • Srodek do usuwania etykiet

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Rengöringsmedel

Producentens artikelnummer

11732

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Hagmans Kemi AB

Adress Box 112

Postnr / Ort 511 10 Fritsla

Land Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja

E-post info@hagmans.se

Hemsida www.hagmans.se

Tel +46 (0)320-18900

Fax +46 (0)320 72394

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
112	Begär Giftinformationscentralen	0 - 24

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD F+; R12, Xi; R38, R43, N; R50/53, R67

Klassning:

CLP Flam. Aerosol 1; H222, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1A; H317, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic

Klassning: 1; H410, Flam. Aerosol 1; H229

Allvarligaste skadliga effekterna:: Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

2.2 Märkningsuppgifter



Signalord: Fara

EG-märkning: Nej

SAMMANSÄTTNING

(R)-p-menta-1,8-dien (25 - 60 %), Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (10 - 25 %),

SÄKERHETS DATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

7-metyl-3-methyleneocta-1,6- dien (< 1 %)

H-fraser

H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

P-fraser

P210	Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211	Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251	Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410/412	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Innehåller: d-limonene. > 30%, alifatiska kolväten > 30%, Myrcene < 1%.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr.	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
(R)-p-menta-1,8-dien		227-813-5	5989-27-5	25 -60%	Xi,N,R10 - R38 - R43 - R50/53	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
Butan	01-2119474691-32	203-448-7	106-97-8	10 -25%	F+,R12	Flam. Gas 1 H220
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung		265-150-3	64742-48-9	10 -25%	Xn,R10 - R65 - R66 - R67	Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
Propan	01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	10 -25%	F+,R12 - R18	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas comp. gas H280
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol		203-919-7	111-90-0	5 - 10 %	-	-
pentan		203-692-4	109-66-0	< 1 %	Xn,F+,N,R12 - R51/53 - R65 - R66 - R67	Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066
7-metyl-3-methyleneocta-1 ,6-dien		204-622-5	123-35-3	< 1 %	Xn,N,R10 - R43 - R51/53 - R65	Flam. Liq. 3 H226 Skin Sens. 1 H317 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-faroangivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

SÄKERHETS DATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft och vila.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Bortsett från avsiktlig förtäring är nedsväljning av större mängder osannolik.

HUD

Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning.

ÖGON

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Irriterar huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Inandning av ångor: Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Förtäring kan orsaka: Kan ge illamående, yrsel och kräkningar. Stänk i ögonen: Kan vara irriterande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare). Aerosolbehållare kan explodera vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet. Brandrester och släckvatten tas om hand enligt lokala regler.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Sörj för god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

SÄKERHETS DATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc.) och samla upp i lämpliga behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

HÄNVISNINGAR

Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8. Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Eliminera alla antändningskällor. Ej rökning, eld, svetsning eller gnistor. Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Sörj för god ventilation. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras på sval och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anmärkingar
pentan	109-66-0	15 min.	750	2000	1978	
pentan	109-66-0	8 h	600	1800	1978	
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9	15 min.	100	600	2011	H
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9	8 h	50	300	2011	H
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	15 min.	30	170	2000	H
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	111-90-0	8 h	15	80	2000	H

H=Uptas lätt genom huden, C=Cancerframkallande, S=Sensibiliserande, R=Reproduktionsstörande, M=Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet.

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Innehåller ämnen för vilka hygieniska gränsvärden finns angivna.

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning. Möjlighet till ögonspolning ska finnas.

ÖGONSKYDD

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

HANDSKYDD

Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Skyddshandskar (nitrilgummi).

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte. Använd andningsskydd vid hantering av stora mängder.

SÄKERHETS DATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND Aerosol.

FÄRG Färglös.

LUKT Citrus

LÖSLIGHET I VATTEN Löslig

Parameter	Värde/enhet	Metod / referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	Data saknas		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	< 0 °C		1)
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	0,6 - 10 %		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Metod / referens	Kommentar
Densitet	700 kg/m ³		

Kommentar nr	Kommentar
1	aerosolprodukt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Ingen information.

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Ingen information.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

SÄKERHETS DATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

AKUT ORAL TOXICITET

Bortsett från avsiktlig förtäring är nedsväljning av större mängder osannolik. Kan ge illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor.

AKUT DERMAL TOXICITET

Irriterar huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

AKUT INHALATIONSTOXICITET

Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Kan vara irriterande.

ANNAN GIFTIG INVERKAN

Toxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig. Den information som lämnas bygger på data rörande produktens komponenter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

(R)-p-menta-1,8-dien						
Exponeringssätt	Exp.tid	Värde/enhet	Resultera	Art	Källa	Testmetod
EC50 (Akut Daphnia)	48h	0,73 mg/l		Daphnia magna	Prevent	
LC50 (Akut fisk)	96h	0,7 mg/l		Pimephales promelas	Prevent	

Ekotoxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig. Den information som lämnas bygger på data rörande produktens komponenter.

EKOTOXICITET

Innehåller komponent/komponenter som är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Innehåller komponent/komponenter som kan bioackumuleras.

12.4 Rörligheten i jord

MOBILITET

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

SÄKERHETS DATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter. Ej tömd aerosolburk klassas som farligt avfall och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser. Tomma eller punkterade aerosoler kan sorteras som metallförpackning och lämnas till återvinningsstation.

AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 14 06 03* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar. 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Ja

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp	-
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosoler/Aerosols		
14.3 Faroklass för transport	2 5F		
Farotikett(er)	2,1		
Farlighetsnummer		Tunnelrestriktionskod	D

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp	-
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosoler/Aerosols		
14.3 Faroklass för transport	2 5F		
Farotikett(er)	2,1		
Miljörisk i tankfartyg			

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp	-
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosols	14.5 Miljöfaror	
14.3 Faroklass för transport	2,1		
Sub Risk:			
IMDG-kod	A		
segregationsgrupp			
Marin förorening	ja		
EMS:	F-D S-U		

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp	-
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosols		
14.3 Faroklass för transport	2,1		
Farotikett(er)	2,1		

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Inte relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

SÄKERHETSATABLAD

Hagmans Fläck & Etikettborttagare

Omarbetad: 2014-06-12

Ersätter datum: 2012-08-27

Internt nr 11732clp

Deklarationsnummer

A-nr 490632-7

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts

AVSNITT 16: Annan information

UTFÄRDAT: 2014-06-12

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatabladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet.

Ändringar är gjorda under punkt: 1 - 16.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R12	Extremt brandfarligt.
R18	Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
R38	Irriterar huden.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.