SIKKERHETSDATABLAD
STARTA MARIN
Propellakselfett / Propelleraxelfett

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utgitt dato	07.09.2010
Revisjonsdato	01.09.2016

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	STARTA MARIN Propellakselfett / Propelleraxelfett
Artikkelnr.	2701-201

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Kjemikaliets bruksområde	Smørefett

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	STARTA AB
Postadresse	Torpvägen 4
Postnr.	441 74
Poststed	SOLLEBRUNN
Land	SVERIGE
Telefon	+46 322-832 00
Telefaks	+46 322-836 30
E-post	info@startaprodukter.se
Hjemmeside	http://www.startaprodukter.se
Org. nr.	556795-4739
Kontaktperson	Lasse Nilsson

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Ring giftinformationscentralen öppet 0 - 24:Tel 112

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering merknader	Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning

2.2. Merkingselementer

2.3 Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentkommentarer	Dette produktet er en vann-stabilisert kalsium- fett på mineraloljebasis. De mineraloljer i produktet inneholder <3% DMSO ekstrakt (IP 346). Produktet

	inneholder ingen farlige stoffer eller blandinger som skal rapporteres under punkt 3.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Frisk luft og hvile.
Hudkontakt	Vask huden med såpe og vann. Hvis irritasjon oppstår eller vedvarer, kontakt lege.
Øyekontakt	Skyll straks med store mengder vann eller øyevask. Hold øynene vidåpne. Bruk myk stråle og om mulig varmt vann. Hvis symptomene vedvarer kontakt lege.
Svelging	FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Passende brannslukningsmidler	Pulver, skum eller karbondioksid.
Uegnete brannslukningsmidler	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsmetoder	Hvis lekkasje eller spill ikke er antent, brukes vannspray for å spre damper og beskytte mannskap som stopper lekkasjen.
Annen informasjon	Ikke brannfarlig, men brennbart. Brann vil utvikle irriterende gasser. Ikke pust inn avgass. Bruk maske når stoffet er involvert i brann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp för att sedan skickas på destruktion. Vid större spill kontakta räddningstjänst, vattenverk, reningsverk och/eller kommunens miljöförvaltning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Unngå langvarig hudkontakt. Unngå innånding av damper. Skift straks tilsølte klær.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Oppbevares i lukket originalemballasje ved temperaturer mellom 0°C og 50°C. Oppbevares på et tørt sted.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Åndedrettsvern

Åndedrettsvern	Luftbårne konsentrasjoner bør holdes på et minimum. Hvis damp eller tåke genireras, benytte egnet godkjent åndedrettsvern. Tidsvektet gjennomsnittsverdi (TWA) eksponeringsgrenser (NVG): 1 mg / m3 föroljedimma, inkludert olje røyk etter AFS forskrifter.

Håndvern

Håndvern	Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern	Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller.

Hudvern

Annet hudvern enn håndvern	Ved håndtering av kjemiske produkter skal alltid være utsatt for å bruke rimelig personlig hygiene som vasking eksponert hud med såpe og vann, og bruk egnet verneutstyr ved fare for langvarig eller gjentatt hudkontakt.

Annen informasjon

Annen informasjon	I alle tilfeller bør eksponering holdes så lav som mulig for å møte myndighetene etablerte eksponeringsgrenser. Brukes med tilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Pasta
Farge	Beige
Lukt	Karakteristisk
Flammepunkt	**Verdi:** > 150 °C
Relativ tetthet	**Verdi:** < 1000 kg/m3
Kommentarer, Relativ tetthet	vid 25 grader C.
Løselighet i vann	Uløselig

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ved brenning giftige gasser avhengig av forbrenningsforholdene .

	Forbrenningen kan omfatte generering av karbondioksid, karbonmonoksid, aldehyder og ketoner.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Potensielle akutte effekter

Innånding	Damper eller tåke slik konsentrasjoner kan gi irritasjon i nese og svelg og forårsake hodepine, kvalme og tretthet. Langvarig eller gjentatt innånding av høye konsentrasjoner kan gi varige skader på sentralnervesystemet.
Hudkontakt	Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet, kløe, irritasjon, eksem/sprekkdannelse og oljeakne.
Øyekontakt	Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.
Svelging	Ingen kjente skadevirkninger ved inntak av de mengder som det kan forventes inntas utilsiktet. Ved inntak av større mengder av produktet kan forårsake svimmelhet, kvalme, brekninger og diaré.

Forsinket / Repeterende

Kroniske effekter	Langvarig og / eller gjentatt hudkontakt kombinasjon med utilstrekkelig personlig hygiene kan forårsake eksem i form av dermatitt, eksem eller oljeakne.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Initial baseolje er ikke giftig for vannlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensial	Inneholder komponenter som kan bli akkumulert (log Pow> 3).

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Lav mobilitet i jord. Inneholder stoffer som kan trenge ned i jorden og forurense grunnvannet. Spre på vannet. Mindre mengder kan spres i vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat	Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger

Miljøopplysninger, konklusjon	Forventes ikke baseoljen å være skadelig for vannlevende organismer. Inneholder en liten mengde tilsetningsstoffer som er klassifisert som farlig for vannmiljøet.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Avfall fra produktet må ikke forurense bakken eller vann, eller slippes ut i miljøet. Oljerester, blir søl klassifisert som farlig avfall. Spillolje delt inn regenererbar, de som skal forbrennes og typer sønn bli ødelagt. For å oppnå tilfredsstillende gjenvinning av avfall, er det viktig ikke å blande disse gruppene. Forslag til avfalls 13:01 05 mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer. Spillojor fra denne gruppen passer for regenerering. Emballasje må tømmes skikkelig, på noen pakker må gjøres et ekstra hull for pakken må være helt tom. Forslag tiil avfallskoder helt tømt emballasje. 15 01 02 plast. 15 01 04 metallic. Emballasje som inneholder produktrester og ikke-drypptørr, skal håndteres som farlig avfall og avhendes på riktig forseglet. Foreslått avfalllskod. 15 01 10 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlig avfall.

Avfallskode EAL	EAL: 130899 avfall som ikke er spesifisert andre steder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

Kommentar	Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentar	Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentar	Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentar	Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Kommentar	Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Forurensning kategori	Ikke relevant.

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger	Ikke klassifisert.

ADN - Annen informasjon

Særskilte bestemmelser	Ikke relevant.

IMDG / ICAO / IATA - Annen informasjon

ICAO / IATA Annen informasjon	Ikke relevant.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Annen merkeinformasjon	Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning
Referanser (Lover/Forskrifter)	Europaparlamentet og rådsforordning (EF) 1272/2009 (CLP) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.
Lover og forskrifter	Forskrift av 5 mai 2010 om endring av forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Ingen.
Versjon	2
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	STARTA AB
Utarbeidet av	Lasse Nilsson