

## PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Leverantörens namn eller varumärke:		ANSLUT	
Leverantörens adress (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Modellbeteckning:		013665	
Antal värmezoner och/eller -ytor:			
Typ av ljuskälla:			
Belysningsteknik som används:		LED	Rundstrålande eller riktad: NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)		fixed in products, connect Mainpower by power cord an plug	
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:		MLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS): nej
Ljuskälla med valbar färg:		nej	Hölje: -
Ljuskälla med högluminans:		nej	
Bländningsskydd:		nej	Kan användas med dimmer: nej
<b>Produktparametrar</b>			
Parameter	Värde	Parameter	Värde
<b>Allmänna produktparametrar:</b>			
Energianvändning i påläge (kWh/1 000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal.		5	Energieffektivitetsklass G
Användbart ljusflöde ( $\Phi_{\text{an}}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°).		330 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. 6 500
Effekt i påläge ( $P_{\text{on}}$ ), uttryckt i watt.		4,8	Effekt i standbyläge ( $P_{\text{off}}$ ), uttryckt i watt och avrundad till två decimaler. 0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{\text{net}}$ ) för en uppkopplad ljuskälla (CLS), uttryckt i watt och avrundad till två decimaler.		-	Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in. 80
Yttermått utan separat drivdon, drivdon för belysning och ickebelysnings-delar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	460	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last. Se bild på sista sidan
	Bredd	42	
	Djup	42	
Påstående om ekvivalent effekt (*).		-	Om ja, ekvivalent effekt (W) -
			Kromaticitets-kordinater (x och y) 0,312 0,328
<b>Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ:</b>			
R9-värde för färgåtergivningsindex		0	Livslängdsfaktor 0,90
Ljusflödesförhållande		0,93	
<b>Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ som ansluts till elnätet:</b>			
Fasfaktor (cos $\phi$ 1)		0,00	Konsekvent färgåtergivning i McAdamellipser 6
Påstående om att en ljuskälla av LED-typ ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt.		-(b)	Om ja, påstådd ersatt effekt (W) -
Flimmermått (Pst LM)		1,0	Mått på stroboskopisk effekt (SVM) 0,4

(a) "–": ej tillämpligt.

(b) "–": ej tillämpligt..

## PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Leverandørens navn eller varemerke:		ANSLUT	
Leverandørens adresse (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Modellbetegnelse:		013665	
Antall varmesoner og/eller -flater:			
Type lyskilde:			
Belysningsteknologi som brukes:	LED	Rundstrålende eller rettet:	NDLS
Lyskildens type sokkel (eller annet elektrisk grensesnitt):	fixed in products, connect Mainpower by power cord an plug		
Lyskilde som kobles til strømnettet eller lyskilde som ikke kobles til strømnettet:	MLS	Oppkoblet lyskilde (CLS):	nei
Lyskilde med valgfri farge:	nei	Deksel:	-
Lyskilde med høy luminans:	nei		
Blandet beskyttelse:	nei	Kan brukes med dimmer:	nei
<b>Produktparametere</b>			
Parameter	Verdi	Parameter	Verdi
<b>Generelle produktparametere:</b>			
Energiforbruk i på-modus (kWh/1 000 h), rundet opp til nærmeste heltall.	5	Energieffektivitetsklasse	G
Anvendbar lysstrøm ( $\Phi_{lm}$ ), med opplysning om det gjelder strømmen i en sfære (360°), i en vid kjegle (120°) eller i en smal kjegle (90°).	330 isfære (360°)	Korrelert fargetemperatur, avrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet av korrelerte fargetemperaturer som kan stilles inn, avrundet til nærmeste 100 K.	6 500
Effekt i på-modus ( $P_{on}$ ), uttrykk i watt.	4,8	Effekt i standby-modus ( $P_{sd}$ ), uttrykk i watt og avrundet til to desimaler.	0,00
Effekt i nettverkstilkoblet standby-modus ( $P_{net}$ ) for en tilkoblet lyskilde (CLS), uttrykk i watt og avrundet til to desimaler.	-	Fargegjengivelsesindeks (CRI), avrundet til nærmeste heltall, eller den skalaen med CRI-verdier som kan stilles inn.	80
Utvendige mål uten separat drivenhet, drivenhet for belysning og ikke-belysningsdeler, avhengig av hva som gjelder (i mm).	Høyde	460	Spektral effektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm ved full last.
	Bredde	42	
	Dybde	42	
Påstand om ekvivalent effekt (*)	-	Hvis ja, ekvivalent effekt (W)	-
		Kromatisitets-koordinater (x og y)	0,312 0,328
<b>Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen:</b>			
R9-verdi for fargegjengivningsindeks	0	Livslengdefaktor	0,90
Lysstrømførhold	0,93		
<b>Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen som kobles til strømnettet:</b>			
Fasefaktor (cos $\phi$ )	0,00	Konsekvent fargegjengivelse i McAdam-ellipser	6
Påstand om at en lyskilde av LED-typen erstatter en fluorescerende lyskilde uten innebygd forkoblingsenhet med en viss effekt.	-b)	Hvis ja, påstått erstattet effekt (W)	-
Flimmermål (Pst LM)	1,0	Mål på stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

(a) "–": ikke aktuelt.

(b) "–": ikke aktuelt.

## PRODUKTINFORMATIONSARK

Leverandørens navn eller varemærke:		ANSLUT	
Leverandørens adresse (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Modelbetegnelse:		013665	
Antal varmezoner og/eller -flader:			
Type lyskilde:			
Anvendt belysningsteknik:	LED	Rundstrålende eller retningsbestemt:	NDLS
Lyskildens fætningsstype (eller anden elektrisk grænseflade)	fast i produkter, slut til elnettet med strømledning i stik		
Lyskilde, som tilsluttes lysnettet, eller lyskilde, som ikke tilsluttes lysnettet:	MLS	Forbundet lyskilde (CLS):	nej
Lyskilde med mulighed for at vælge farve:	nej	Kabinet:	-
Lyskilde med høj luminans:	nej		
Beskyttelse mod blænding:	nej	Kan bruges med en lysdæmper:	nej
<b>Produktparametre</b>			
Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
<b>Generelle produktparametre:</b>			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1 000 h), rundet op til nærmeste heltal.	5	Energiklasse	G
Nyttelystrøm ( $\Phi_{\text{net}}$ ) med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°).	330 i kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller det interval af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K.	6500
Tændt tilstand-effekt ( $P_{\text{on}}$ ), udtrykt i watt.	4,8	Effekt i standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i watt og afrundet til to decimaler.	0,00
Effekt i netværksbaseret standbytilstand ( $P_{\text{net}}$ ) for en tilsluttet lyskilde (CLS), udtrykt i watt og afrundet til to decimaler.	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste heltal, eller den skala med CRI-værdier, der kan indstilles.	80
Udvendige mål uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele, hvis det er relevant (i mm).	Højde	460	Spektral effektfordeling i området 250 nm til 800 nm ved fuld belastning.
	Bredde	42	
	Dybde	42	
Påstand om tilsvarende virkning (*).	-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
		Kromaticitetskoordinater (x og y)	0,312 0,328
<b>Parametre for LED- og OLED-lyskilder:</b>			
R9-værdi for farvegengivelsesindeks	0	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor	0,93		
<b>Parametre for LED- og OLED-lyskilder, der er tilsluttet elnettet:</b>			
Faseforskydningsfaktor (cos $\phi$ 1)	0,00	Farvekonsistens i MacAdam-ellipser	6
Påstand om, at en lyskilde af LED-typen erstatter en fluorescenslyskilde uden en indbygget forkobling med en vis effekt.	-(b)	Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)	-
Flimrer (Pst LM)	1,0	Stroboskopeffekt (SVM)	0,4

(a) "-": ikke relevant.

(b) "-": ikke relevant.

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		ANSLUT		
Adres dostawcy (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA		
Identyfikator modelu:		013665		
Rodzaj źródła światła:				
Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	NDLS	
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne):	fixed in products, connect Mainpower by power cord and plug			
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	nie	
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	nie	Bańka:	-	
Źródło światła o wysokiej luminancji:	nie			
Ostona przeciwolśnieniowa:	nie	Funkcja ściemniania:	nie	
<b>Parametry produktu</b>				
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
<b>Ogólne parametry produktu:</b>				
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/ 1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	5	Klasa efektywności energetycznej	G	
Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	330 w kuli (360°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	6 500	
Moc w trybie włączenia ( $P_{on}$ ), wyrażona w W	4,8	Moc w trybie czuwania ( $P_{off}$ ), wyrażona w W, i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00	
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci ( $P_{net}$ ) dla CLS, wyrażona w W, i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub zakres wartości CRI, jakie można ustawić	80	
Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)	Wysokość	460	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu;	Zob. rys. na ostatniej stronie
	Szerokość	42		
	Głębokość	42		
Deklaracja równoważnej mocy (%)		-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
			Współrzędne chromatyczności (x i y);	0,312 0,328
<b>Parametrar för ljuskällor av LED- och OLED-typ:</b>				
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0	Współczynnik trwałości	0,90	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,93			
<b>Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:</b>				
Współczynnik przesuwu fazowego (cos $\phi$ )	0,00	Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6	
Deklaracje, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy.	-b)	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)	-	
Flimmermätt (Pst LM)	1,0	Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4	

(a) "–": nie dotyczy; (b) "–": nie dotyczy

## PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier's name or trademark:		ANSLUT	
Supplier's address (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Model identifier:		013665	
Number of hot zones and/or surfaces.			
Type of light source:			
Lighting technology used:		LED	Non-directional or directional: NDLS
Light source cap-type (or other electric interface):		fixed in products, connect Mainpower by power cord and plug	
Light source connected to mains supply or light source not connected to mains supply:		MLS	Connected light source (CLS): no
Colour-tuneable light source:		no	Envelope: -
High luminance light source:		no	
Anti-glare shield:		no	Dimmable: no
<b>Product parameters</b>			
Parameter		Value	Parameter
<b>General product parameters:</b>			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer.		5	Energy efficiency class G
Useful luminous flux ( $\Phi_{\text{use}}$ ), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°).		330 in sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set. 6 500
On-mode power ( $P_{\text{on}}$ ), expressed in W.		4,8	Standby power ( $P_{\text{stb}}$ ), expressed in W and rounded to the second decimal. 0.00
Networked standby power ( $P_{\text{net}}$ ) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal.		-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set. 80
Outer dimensions without separate control gear, lighting control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre).	Height	460	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load. See image in last page
	Width	42	
	Depth	42	
Claim of equivalent power (*)		-	If yes, equivalent power (W) -
			Chromaticity coordinates (x and y) 0,312 0,328
<b>Parameters for LED and OLED light sources:</b>			
R9 colour rendering index value		0	Survival factor 0,90
The lumen maintenance factor		0,93	
<b>Parameters for LED and OLED mains light sources:</b>			
Displacement factor (cos $\phi$ )		0,00	Colour consistency in mcdam ellipses 6
Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage.		[yes/-] (†)	If yes then replacement claim (W) -
Flicker metric (Pst LM)		1,0	Stroboscopic effect metric (SVM) 0,4

(a) "–": not applicable;

(b) "–": not applicable;

## PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name des Anbieters oder Marke:		ANSLUT	
Adresse des Lieferanten (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Modellkennung:		013665	
Anzahl der Wärmezonen und/oder Oberflächen:			
Leuchtmitteltyp:			
Verwendete Beleuchtungstechnik:		LED	Rundstrahlend oder Richtstrahl:
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle):		fixed in products, connect Mainpower by power cord an plug	NDLS
Leuchtmittel an Netzstrom angeschlossen oder Leuchtmittel nicht an Netzstrom angeschlossen:		MLS	Angeschlossenes Leuchtmittel (CLS):
Leuchtmittel mit Farbwahl:		nein	Gehäuse:
Leuchtmittel mit hoher Leuchtdichte:		nein	-
Blendschutz:		nein	Verwendung mit Dimmer:
nein		nein	
<b>Produktparameter</b>			
Parameter		Wert	Parameter
Wert		Parameter	
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>			
Stromverbrauch im Betrieb (kWh/1.000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet.		5	Energieeffizienzklasse
Nutzbare Lichtleistung ( $\Phi_{\text{nut}}$ ), die angibt, ob sie sich auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 120), in einem breiten Kegel (90 Grad) oder in einem schmalen Kegel ( Grad) bezieht.		330 in Kugel (360°)	Korrelierte Farbtemperatur, gerundet auf die nächsten 100 K, oder der Bereich der wählbaren korrelierten Farbtemperaturen, gerundet auf die nächsten 100 K.
Leistung im Betrieb ( $P_{\text{on}}$ ), angegeben in Watt.		4,8	Standby-Leistung ( $P_{\text{sb}}$ ), angegeben in Watt und auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Leistung im Standby mit Netzwerkanschluss ( $P_{\text{net}}$ ) für ein angeschlossenes Leuchtmittel (CLS), angegeben in Watt und auf zwei Dezimalstellen gerundet.		-	Farbwiedergabeindex (CRI), gerundet auf die nächste Ganzzahl oder die Skala der CRI-Werte, die eingestellt werden können.
Außenabmessungen ohne separaten Treiber, Beleuchtungstreiber und ggf. nicht beleuchtbare Komponenten (in mm).	Höhe	460	Spektrale Leistungsverteilung im Bereich von 250 nm bis 800 nm bei Volllast
	Breite	42	
	Tiefe	42	
Anspruch mit äquivalenter Wirkung (†).		-	Wenn ja, äquivalente Leistung (W)
			Chromatizitäts-Koordinaten (x und y)
			0,312 0,328
<b>Parameter für LED- und OLED-Leuchtmittel:</b>			
R9-Wert für Farbwiedergabeindex		0	Faktor der Lebensdauer
Lichtstromverhältnis		0,93	
<b>Parameter für LED- und OLED-Leuchtmittel, die ans Stromnetz angeschlossen werden:</b>			
Phasenfaktor ( $\cos \phi$ )		0,00	Konsistente Farbwiedergabe in McAdamellipsen
Die Behauptung, dass ein LED-Leuchtmittel ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne eingebautes Vorschaltgerät mit etwas Leistung ersetzt.		-(b)	Wenn ja, angegebene Ersatzleistung (W)
Flimmermaß (Pst LM)		1,0	Maß des Stroboskopeffekts (SVM)
			0,4

(a) "–": nicht zutreffend;

(b) "–": nicht zutreffend;

## TUOTETIETOSIVU

Toimittajan nimi tai tavaramerkki:	ANSLUT		
Toimittajan osoite (*):	Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA		
Mallitunniste:	013665		
Lämmitysalueiden ja/tai -pintojen lukumäärä:			
Valonlähteen tyyppi:			
Käytetty valaistustekniikka:	LED	Ympäri säteilevä tai suunnattu:	NDLS
Valonlähteen kannan tyyppi (tai muu sähköliitäntä):	fixed in products, connect Mainpower by power cord an plug		
Valonlähde, joka kytketään sähköverkkoon tai valonlähde, jota ei kytketä sähköverkkoon:	MLS	Yhdistetty valonlähde (CLS):	ei
Valonlähde, jonka väri voidaan valita:	ei	Kotelo:	-
Korkea valotiheys:	ei		
Häikäisy suoja:	ei	Voidaan käyttää himmentimen kanssa:	ei
<b>Tuotteen parametrit</b>			
Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
<b>Yleiset tuoteparametrit:</b>			
Päällä-tilan energiankulutus (kWh/1 000 h), pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.	5	Energiatohokkuusluokka	G
Hyötyvalovirta ( $\Phi_{\text{use}}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataan sille valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	330 kuviassa Pallo (360°)	Korreloitu värilämpötila, pyöristettynä lähimpään 100 K:een, tai asetettavien korreloitujen värilämpötilojen alue, pyöristettynä lähimpään 100 K:een.	6 500
Teho päällä-tilassa ( $P_{\text{on}}$ ), (W).	4,8	Teho valmiustilassa ( $P_{\text{st}}$ ), (W), pyöristettynä kahteen desimaaliin.	0,00
Teho verkkoon yhdistetyssä valmiustilassa ( $P_{\text{net}}$ ) yhdistetylle valonlähteelle, (W), pyöristettynä kahteen desimaaliin.	-	Värintoistoindeksi (CRI) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai asetettavien CRI-arvojen asteikko.	80
Ulkomitat ilman erillistä ohjausyksikköä, valaistuksen ohjauslaitetta ja muita kuin valaisevia osia (mm).	Korkeus 460 Leveys 42 Syvyys 42	Spektrin tehojakauma välillä 250–800 nm täydellä kuormituksella.	Ks. kuva viimeisellä sivulla
Väittämä koskien ekvivalenttia tehoa <sup>(a)</sup> .	-	Jos kyllä, ekvivalentti teho (W)	-
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,312 0,328
<b>LED- ja OLED-tyyppisten valonlähteen parametrit:</b>			
R9-arvo värintoistoindeksiä varten	0	Elinikäkerroin	0,90
Valovirran suhde	0,93		
<b>Sähköverkkoon kytkettyjen LED- ja OLED-tyyppisten valonlähteen parametrit:</b>			
Vaihekerroin (cos $\phi$ )	0,00	Tasainen värintoisto McAdam-ellipseissä	6
Väittämä, että LED-tyyppinen valonlähde korvaa loistelampun ilman sisäänrakennettua liitäntälaitetta tietyllä teholla.	-(b)	Jos kyllä, väitetty korvattu teho (W)	-
Välkyntämitta (Pst LM)	1,0	Stroboskooppinen näkyvyyssmitta (SVM)	0,4

(a) "–": ei sovelleta.

(b) "–": ei sovelleta.

## FICHE PRODUIT

Nom ou marque du fournisseur :		ANSLUT	
Adresse du fournisseur (*) :		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Référence du modèle :		013665	
Nombre de zones et/ou surfaces de chauffage :			
Type de source lumineuse :			
Technologie d'éclairage utilisée :		LED	Non dirigée ou dirigée : NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)		fixed in products, connect Mainpower by power cord an plug	
Source lumineuse secteur (SLS) ou source lumineuse non-secteur (SLNS) :		SLS	Source lumineuse connectée (SLC) : non
Source lumineuse avec couleur réglable :		non	Boîtier : -
Source lumineuse à luminance élevée :		non	
Protection anti-éblouissement :		non	Utilisation possible avec un variateur : non
<b>Paramètres du produit</b>			
Paramètre		Valeur	Paramètre
Paramètre		Valeur	Paramètre
<b>Paramètres généraux du produit :</b>			
Consommation d'énergie en marche (kWh/1 000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche.		5	Classe d'efficacité énergétique G
Flux lumineux utile ( $\Phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°).		330 sphérique (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou plage de températures de couleur proximales pouvant être réglées, arrondie à la centaine de K la plus proche.
Puissance en marche ( $P_{on}$ ), exprimée en W.		4,8	Puissance en mode veille ( $P_{off}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale.
Puissance en mode veille avec connexion au réseau ( $P_{net}$ ) pour les SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale.		-	Indice de rendu des couleurs (IRC), arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage de valeurs d'IRC pouvant être réglées.
Dimensions extérieures sans unité d'entraînement séparée, unité d'entraînement pour l'éclairage et éléments sans fonction d'éclairage le cas échéant (en mm).	Hauteur	460	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge.
	Largeur	42	
	Profondeur	42	
Déclaration de puissance équivalente (*).		-	Si oui, puissance équivalente (W) -
			Coordonnées chromatiques (x et y) 0,312 0,328
<b>Paramètres des sources lumineuses LED et OLED :</b>			
Valeur R9 de l'indice de rendu des couleurs		0	Facteur de durée de vie 0,90
Rapport de flux lumineux		0,93	
<b>Paramètres pour les sources lumineuses de type LED et OLED raccordées au secteur :</b>			
Facteur de phase (cos $\phi$ 1)		0,00	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam 6
Déclaration selon laquelle une source lumineuse de type LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière.		-(b)	Si oui, déclaration relative au remplacement (W) -
Mesure du papillotement (Pst LM)		1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) 0,4

(a) "–": sans objet;

(b) "–": sans objet;

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam of merk van de fabrikant:		ANSLUT	
Adres van de fabrikant (*):		Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA	
Modelaanduiding:		013665	
Aantal warmtezones en/of -oppervlakken:			
Type lichtbron:			
Gebruikte verlichtingstechniek:		led	Omnidirectioneel of directioneel:
Type fitting van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting).		fixed in products, connect Mainpower by power cord an plug	NDSL
Lichtbron die wordt aangesloten op het lichtnet of lichtbron die niet wordt aangesloten op het lichtnet:		MLS	Aangesloten lichtbron (CLS):
Lichtbron met instelbare kleur:		nee	Behuizing:
Lichtbron met hoge luminantie:		nee	-
Bescherming tegen verblinding:		nee	Geschikt voor gebruik met dimmer:
nee			nee
<b>Productparameters</b>			
Parameter		Waarde	Parameter
Parameter		Waarde	Parameter
<b>Algemene productparameters:</b>			
Energieverbruik in bedrijf (kWh/1000 h), afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.		5	Energie-efficiëntieklasse
Bruikbare lichtstroom ( $\Phi_{\text{ver}}$ ), waarbij wordt aangegeven of het gaat om de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°).		330 i bol (360°)	Gecorrleerde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van gecorrleerde kleurtemperaturen die kunnen worden ingesteld, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K.
Vermogen in ingeschakelde stand ( $P_{\text{on}}$ ), uitgedrukt in Watt.		4,8	Vermogen in stand-by ( $P_{\text{sb}}$ ), uitgedrukt in Watt en afgerond op twee decimalen.
Vermogen van de aangesloten lichtbron in stand-by ( $P_{\text{sb}}$ ) wanneer aangesloten op een netwerk (CLS), uitgedrukt in Watt en afgerond op twee decimalen.		-	Kleurweergave-index (CRI), afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal, of de schaal van CRI-waarden die kan worden ingesteld.
Buitenmaten (in mm), exclusief afzonderlijke voedingseenheid, voedingseenheid voor verlichting en niet-lichtgevende delen, indien van toepassing.	Hoogte	460	Spectrale vermogensverdeling in het bereik 250 nm tot 800 nm bij volledige belasting.
	Breedte	42	
	Diepte	42	
Verklaring omtrent equivalent vermogen (*).		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)
			Chromaticiteitscoördinaten (x en y)
			0,312 0,328
<b>Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled:</b>			
R9-waarde voor kleurweergave-index		0	Levensverwachtingsfactor
Lichtstroomverhouding		0,93	
<b>Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled die worden aangesloten op het elektriciteitsnet:</b>			
Fasefactor ( $\cos \phi$ )		0,00	Consistente kleurweergave in McAdam-ellipsen
Bewering dat een lichtbron van het type led een fluorescentielichtbron zonder ingebouwd voorschakelapparaat met een bepaald vermogen vervangt.		-(b)	Indien ja, opgegeven vervangen vermogen (W)
Flikkermeting (Pst LM)		1,0	Maat voor stroboscopisch vermogen (SVM)
			0,4

(a)“-”: niet van toepassing.

(b)“-”: niet van toepassing.

