




## Produktens datablad

Produktkategori	Tvådelad luftkonditionering
Brand	Qlima
Modell	S-JA 3523
Färg	Vit
EAN-kod	8713508792620
EAN för inomhusenhet	8713508792606
EAN för utomhusenhet	8713508792613

## Tekniska specifikationer

		Kylning	Uppvärmning
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energieffektivitetsklass per genomsnittlig säsong <sup>1</sup>		A+++	A++
Nominell effekt kylning / uppvärmning (max)	kW	4,31	4,38
Kapasitet kylning & uppvärmning (min./nom./max.)	kW	1,38 / 3,52 / 4,31	1,07 / 3,81 / 4,38
Effektförbrukning (nominell)	kW	1,005	0,977
Uppskattad årlig energiförbrukning under säsong (Q <sub>ce</sub> /Q <sub>he</sub> )	kWh/a	157	797
Nätanslutning	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Ström (max)	A	11	
Luftflöde (låg/mellan/hög) <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h	310 / 370 / 520	
För rum upp till <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80 - 100	
Avfuktningkapacitet <sup>4</sup>	l / 24 h	28,8	
Driftområde - inomhusenhet	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Driftområde - utomhusenhet	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Termostatiskt område	°C	16-30	
Ljudtrycksnivå för inomhusenhet på 1 m (SPL)	dB(A)	21	
Ljudtrycksnivå för utomhusenhet på 1 m (min) (SPL)	dB(A)	61	
Fläkthastigheter		3	
Kontrolltyp			
Med filter	typ		
Typ av köldmedium / GWP / Laddning <sup>5</sup>	R / g	R32 / 675 / 620	
CO <sub>2</sub> -ekvivalent	ton	0,4185	
Max längd på ledningar för köldmedium mellan inom-/utomhusenhet	m		
Max avvikelse i höjd mellan inom-/utomhusenheten	m	10	
Diameter gaskoppling	Ø mm / tum	9,52 (3/8)	
Diameter vätska koppling	Ø mm / tum	6,35 (1/4)	
Mått inomhusenheten (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Mått - utomhusenhet (b x d x h)	mm	765 x 303 x 555	
Kompressor		/ GMCC	
Skyddsklass inomhusenheten	IPxx	IPX0	
Skyddsklass utomhusenheten	IPxx	IPX4	
Nettovikt - inomhusenhet	kg	8,7	
Nettovikt - utomhusenhet	kg	26,7	



20 ft = 99  
40 ft = 208  
40 HQ = 242



### B x D x H =

in: 90.5 x 29.5 x 32.5 cm  
ut: 88.7 x 33.7 x 61 cm



### Bruttovikt

in: 11.5 kg  
ut: 29.1 kg

# Qlima

1. Uppmått överensstämmelse EN 14825 / EN 14511 / EN 12102
2. Ska användas som angivande
3. Fuktavvisande vid 32 °C, 80% RH
4. Förledning tillräckligt för max 5 meter rörledning
5. Längre än 5 meter behövs ytterligare köldmedium, kolla manualen.

## Förpackningens innehåll

## Tillbehör (medföljer inte)

Beskrivning	EAN-kod



Utomhusenhetens  
frostskydd -25 °C



WiFi-funktionalitet



Kylning, uppvärmning  
och avfuktning



Invertertechnik



Miljövänligt köldmedium



2-lagerfilter



Fjärrkontroll med  
display ingår



Timer-funktion



Viloläge

**Trådlöst smart kontroll:** Luftkonditioneringen är utrustad med Wi-Fi extra komfort och energibesparing. Med den smarta Tuya-appen kan du starta, stoppa eller driva luftkonditioneringens huvudfunktioner.

**Kylning + avfuktning + uppvärmning (värmepump):** Luftkonditioneringen är ett komplett system för luftbehandling året runt. Den värmer och kylar på ett effektivt sätt och kan även användas som avfuktare.

**Luftkonditionering:** I COOLING-(KYLNING) läge, producerar enheten ett uppriskande kallt luftflöde.

**Uppvärmning:** I HEATING (UPPVÄRMNING) läge, producerar enheten ett varmt luftflöde. Enheten absorberar värme från utomhusluften för uppvärmning av luften inne, vilket är en mycket effektiv teknik.

**Avfuktning:** I DRY (AVFUKTNING) läge suger aggregatet ut allt för mycket fukt från rummet. Observera: I COOLING-(KYLNING) läge, avfuktas luften också.

**Invertertechnik:** maximal komfort: Luftkonditionering med DC växelriktare använder sin maximala effekt för att nå den inställda temperaturen när apparaten slås på. När temperaturen har uppnåtts, justerar enheten kontinuerligt kompressorns hastighet för att behålla den inställda temperaturen.

**Invertertechnik:** minsta energiförbrukning: Kompressorn arbetar med lägsta kapacitet när den inställda temperaturen har uppnåtts. Resultatet blir avsevärt minskad strömförbrukning generellt (upp till 35% mindre än icke-växelriktare/konventionella typer).

**Skydd mot frost i utomhusenhet:** En PTC värmekabel rensar is från droppkärlet i utomhusenheten, vilket säkerställer att kondenserat vatten kan nå dräneringspunkten. Kompressorns vevhus är försett med en värmekabel. Därför kan enheten fungera under extrema väderförhållanden (upp till -25 °C).

**Korrosionsskyddande behandling på utomhusenheten:** Korrosionsskyddande ytbehandling av Qlima Golden Fin värmväxlare för kondensorn utomhus förbättrar uppvärmningseffektiviteten och påskyndar avfrostningsprocessen. Den korrosionshämmande tål salthaltiga luften och regn leda som resulterar i en längre förväntad livslängd för kondensorn.

**Miljövänligt köldmedium R32:** Det mest föredragna och miljövänliga köldmedium R32 används i luftkonditioneringen.

**Fjärrkontroll med LCD-skärm:** Luftkonditioneringen kan drivas med fjärrkontrollen upp till ett avstånd av cirka 8 meter.

**Fjärrkontrollens hållare:** Enheten levereras med en praktisk hållare som kan monteras på vägg. .

**Justerbart luftflöde:** Luftflödet uppåt och nedåt kan ändras automatiskt genom att använda SWING-läget. Luftflödet vänster/höger kan ändras manuellt.

**Sleep(Vilo)-läge:** Luftkonditioneringen ökar (kyler) eller sänker (värmer) automatiskt den inställda temperaturen med 1 °C per timme (de första två timmarna) och behåller sedan temperaturen (de kommande fem timmarna). Efter 7 timmar stannar enheten automatiskt. I detta läge arbetar enheten i tyst läge och sparar energi samtidigt.

**Inställning av fläkthastigheten:** Luftkonditioneringen har inställning för flera hastigheter. LCD-skärmen på fjärrkontrollen visar den valda hastigheten.

**Automatisk drift:** I automatiskt läge väljer enheten det mest lämpliga driftläget genom att övervaka inomhustemperaturen: Kylning, avfuktning eller uppvärmning.

**2-lagers luftfilter:** Luftkonditioneringsapparaten är utrustad med ett filterpaket om 2-lager filterpaket. HAF luftfilter fångar upp allergener som bakterier, damm och pollen från den cirkulerade luften med en verkningsgrad på upp till 80%. Det kalla katalysatorfiltret bryter ner en mängd olika skadliga gaser.

**Timer:** Timerfunktionen kan ställas in mellan 30 minuter och 24 timmar (Timer On (På) eller Timer Off (Av).)

**Full färgläda:** Enheten levereras komplett med extra delar i en fullt färgad låda som visar information om applikationer och drift på flera språk.