

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 1/11

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: **ERASER PEN**

Varenummer: 006522

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruksområde: Slipende rengjøringsmidler.

Bruk som frarådes: ikke spesifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Jula AB

Box 363, SE-532 24 SKARA

Sverige

Telefon: +46(0)511-24600

www.jula.com

Kontakt:

info@jula.no, chem@jula.com.

Jula kundeservice: 67 90 01 33 (man-fre kl 8-20, lør-søn kl 10-17)

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

Eye Irrit. 2

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

2.2. Merkingselementer

Märkningsoppgifter (CLP)

Signalord

FARE

Farepiktogrammer



Stoffer som bør nevnes på etiketten

1-metoksy-2-propanol

Etanol

2-propanol

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 2/11

Redegjørelser om fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Redegjørelser om forholdsregler

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

Respons

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Lagring

--

Avhending

--

Supplerende etikett informasjon

--

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer --

3.2. Stoffblandinger

Navn på produkt/bestanddel	Identifikatorer	Klassifisering CLP	Vekt %
1-metoksy-2-propanol ^[2] ^[3]	Index: 603-064-00-3 CAS: 107-98-2 EC: 203-539-1	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 60 H336
Etanol ^[2]	Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Flam. Liq. 2	H225 20
2-propanol ^[2]	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 20 H319 H336

Merknader

Fullstendig tekst på H-setninger i avsnitt 16

^[1] Spesifikke konsentrasjonsgrenser

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 3/11

-
- [2] Stoff med nasjonale grenseverdier for eksponering i arbeidet.
[3] Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen
[4] SVHC: Stoffer oppført på listen opprettet i henhold til artikkel 59 nr. 1

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Konsekvenser av innånding

Flytt den skadde til frisk luft og sørg for gode pusteforhold.

La den skadde ligge i varme og fred.

Om nødvendig sørg for legehjelp.

Konsekvenser av svelging

Fremkall brekninger ikke.

Skyll munnen med vann.

Ikke gi noe å drikke til en bevisstløs person.

Transporter om nødvendig den skadde til et sykehus.

Kontakt med øynene

Fjern kontaktlinser.

Skyll forurensede øyne med mer lunkent vann i 10-15 minutter.

Unngå sterk vannstråle; risiko for hornhineskade.

Om nødvendig sørg for legehjelp.

Hudkontakt

Ta av forurensede klær.

Rengjør forurenset hud, vask med mye vann og deretter med mild såpe og vann.

Søk lege hvis hudirritasjonen vedvarer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved kontakt med øyne: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Ved innånding: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

Førstehjelpsmidler bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Alkoholbestandig skum, karbondioksid eller slukkepulver, dispergert vann.

Uegnete slokkingsmidler

Ikke bruk vannstrømmer på overflaten av det brennende produktet.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp.

Forbrenningsprodukter

Forbrenning kan produsere giftige pyrolyseprodukter, karbonmonoksid og karbondioksid (COx).

Eksplorative blandinger

Under gunstige termiske forhold kan noen av ingrediensene danne eksplorative blandinger med luft.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk standardmetoder for å slukke kjemiske branner.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 4/11

Beholdere som utsettes for høy temperatur bør avkjøles med vann og om mulig fjernes fra det truede området.

Damper felles ut med spredte vannstrømmer.

Verneutstyr for brannkonstablene

Fullt verneutstyr.

Luftveisbeskyttelse

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk passende verneutstyr. Fjern alle antenneskilder. Personer som ikke er utstyrt med verneutstyr holdes på avstand.

Ved lekkasje av en større mengde av blandingen, advar brukerne og beordre utenforstående om å forlate det forurensede området.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå miljøforurensning.

Sikre avløp.

Ved alvorlig forurensning av et vassdrag, avløpsanlegg eller jordforurensning, meld fra til rette myndigheter.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Fjern alle mulige antenneskilder.

Sikre skadede beholdere.

Ventiler det berørte området og unngå å inhalere dampene.

Samles opp mekanisk og ved bruk av ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. jord, tørr sand, diatomitt, vermikulitt).

Plasser massen som er samlet fra miljøet i en erstatningsbeholder og overfør den til avfallshåndtering i henhold til lokale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Anbefalinger når du bruker blandingen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Unngå å puste inn damper/aerosoler.

Generelle bestemmelser om industriell arbeidshygiene

Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker produktet.

Vask hendene grundig etter bruk.

Skift ut forurensede klær.

Vask kontaminerte klær før gjenbruk.

Råd om beskyttelse mot brann og eksplosjon

Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenneskilder. Røyk ikke.

Dannelse av eksplosive / brennbare blandinger er mulig ved utilstrekkelig ventilasjon og/eller bruk.

Unngå akkumulering av elektrostatiske ladninger.

Bruk gnistfrie verktøy.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagerrom skal være ventilert.

Hold beholderen tett lukket.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 5/11

Oppbevares på et tørt, kjølig sted.
Oppbevares kun i originalemballasje.
Beskytt mot sollys, varmekilder og antennelse.
Må ikke oppbevares sammen med matvarer og dyrefôr.
Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren skal lyde:

Navn	CAS-nr.	ppm	mg/m ³	anm
Etanol	64-17-5	500	950	
2-propanol	67-63-0	100	245	
1-metoksy-2-propanol	107-98-2	50	180	HE

DNEL/ PNEC

Ingen data

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonstiltak

Lagerrom og arbeidsstasjoner må være effektivt ventilert for å holde konsentrasjonen av støv/damp i luften under grenseverdiene.

Individuelle vernetiltak



Øyenbeskyttelse

I tilfelle fare, bruk vernebriller i henhold til EN 166.

En øyeskylleflaske med rent vann eller øyeskylle i nærheten av arbeidsplassen.



Håndbeskyttelse

Ved fare bruk kjemikaliebestandige vernehansker i henhold til EN 374.

Velg hanskematerialet med hensyn til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og nedbrytning.

Det anbefales å skifte hansker regelmessig og skifte dem umiddelbart ved tegn på slitasje, skade (rivning, perforering) eller endringer i utseende (farge, fleksibilitet og form).

Påfør barriere krem på nakne deler av kroppen.

Kroppsvern

Bruk verneklær.

Type verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesifikke arbeidsplassen.

Åndedrettsvern

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 6/11

Ingen åndedrettsvern er nødvendig hvis det er tilstrekkelig ventilasjon.
I tilfelle en fare forårsaket av overskridelse av de tillatte dampnivåene av blandingen i luften (f.eks. ventilasjonssvikt) bruk åndedrettsvern.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Må ikke tømmes i avløp og grunnvann.

Generelle tips om sikkerhet og hygiene

Følg gode personlig hygienep praksis.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Flytende (i lukket beholder)
Farge	Gjennomsiktig
Lukt	Alkohol
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	110°C
Antennelighet	Ingen data tilgjengelige
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt	25°C
Selvantennelsestemperatur	ikke aktuelt
Spaltingstemperatur	Ingen data tilgjengelige
pH	7,5
Kinematisk viskositet	Ingen data tilgjengelige
Løselighet	Ingen data tilgjengelige
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk	Ingen data tilgjengelige
Tetthet og/eller relativ tetthet	Ingen data tilgjengelige
Relativ damp tetthet	Ingen data tilgjengelige
Partikkelegenskaper	ikke aktuelt

9.2. Andre opplysninger

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	Ikke kjent
Andre sikkerhetskjennetegn	Ikke kjent

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Blanding er ikke kjemisk reaktiv når den oppbevares og brukes riktig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Blanding er kjemisk stabil når den oppbevares og brukes riktig.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjentes

10.4. Forhold som skal unngås

Varme, flammer og gnister.

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjentes

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Oppstår ikke ved fremskritt i samsvar med tiltenkt bruk.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 7/11

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

Oral (rotte) LD50: 4016 mg/kg

Dermal (rotte) LD50:> 2000 mg / kg

Etanol CAS: 64-17-5

Oral (rotte) LD50: 10470 mg/kg

Dermal (kanin) LD50: 17100 mg/kg

Innånding (rotte) LC50: 124,7 mg / l / 4h

2-propanol CAS: 67-63-0

Oral (rotte) LD50: 5840 mg/kg

Dermal (kanin) LD50: 12800 mg/kg

Innånding (rotte) LC50:> 10000 ppm / 6h

Hudetsing/hudirritasjon

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

Hud (kanin): 500 mg (åpen) - mild

Etanol CAS: 64-17-5

Hud (kanin): 400 mg - mild

Hud (kanin): 100 mg / 24 timer - moderat

2-propanol CAS: 67-63-0

Hud (kanin): 500 mg - mild

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

Øyne (kanin): 500 mg / 24 timer – moderat

Etanol CAS: 64-17-5

Øyne (kanin): 500 mg - ALVORLIG

Øyne (kanin): 100 mg / 24 timer – moderat

2-propanol CAS: 67-63-0

Øyne (kanin): 100 mg - ALVORLIG

Øyne (kanin): 10 mg - moderat

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Kreftframkallende egenskaper

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Reproduksjonstoksitet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

STOT — enkelteksponering

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

STOT — gjentatt eksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 8/11

Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Andre opplysninger

Ved innånding: Innånding av damper kan forårsake døsighet og svimmelhet. Det kan også føre til søvnighet, redusert årvåkenhet, tap av reflekser, mangel på koordinasjon og svimmelhet.

Svelging: Overeksponering til ikke-ringalkoholer forårsaker symptomer fra nervesystemet. Disse inkluderer hodepine, muskelsvakhet og manglende koordinasjon, svimmelhet, forvirring, delirium og koma.

Hud kontakt: Materialet antas ikke å gi uheldige helseeffekter eller hudirritasjon etter kontakt.

Øye: Direkte kontakt med øyet kan gi forbigående ubehag karakterisert ved tåreflod eller rødhet i konjunktiva (som ved vindskade).

Kronisk: Langvarig eksponering for produktet antas ikke å gi kroniske helseskadelige effekter.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Toksikologiske data fra komponenter

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

LC50 96h Fisk 6812 mg/l

EC50 48h Krepsdyr > 500 mg / l

EC50 72h Alger og andre vannplanter > 500 mg/l

NOEC 48h Krepsdyr > = 1000 mg / l

Etanol CAS: 64-17-5

LC50 96h Fisk 11200 mg/l

EC50 48h Krepsdyr 5012 mg / l

EC50 72h Alger og andre vannplanter 275 mg/l

NOEC 240h Krepsdyr 9,6 mg / l

2-propanol CAS: 67-63-0

LC50 96h Fisk 9640 mg/l

EC50 48h Krepsdyr 12500 mg / l

EC50 72h Alger og andre vannplanter 993 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

Utholdenhet: vann / jord

LAV

Utholdenhet: luft

LAV

Etanol CAS: 64-17-5

Utholdenhet: vann / jord

LAV

Utholdenhet: luft

LAV

2-propanol CAS: 67-63-0

Utholdenhet: vann / jord

LAV

Utholdenhet: luft

LAV

12.3. Bioakkumuleringsevne

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 9/11

Bioakkumulering

LAV (LogKOW = -0,49)

Etanol CAS: 64-17-5

Bioakkumulering

LAV (LogKOW = -0,31)

2-propanol CAS: 67-63-0

Bioakkumulering

LAV (LogKOW = 0,05)

12.4. Mobilitet i jord

1-metoksy-2-propanol CAS: 107-98-2

Mobilitet

HØY (KOC = 1)

Etanol CAS: 64-17-5

Mobilitet

HØY (KOC = 1)

2-propanol CAS: 67-63-0

Mobilitet

HØY (KOC = 1,06)

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kast i henhold til gjeldende forskrifter.

Brukt emballasje overføres til et autorisert firma for gjenvinning eller gjenbruk.

Må ikke oppbevares sammen med kommunalt avfall.

Må ikke tømmes i avløp, overflatevann og kloakk.

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

Varselskilt:

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-

UN 3175
FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE,
N.O.S. (Ethanol)

4.1



II

Nei

ikke aktuelt

ikke aktuelt

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 10/11

instrumenter

Andre opplysninger

ADR

Begrensede mengder (LQ)	1kg
Tunnel restriksjonskode	E
Transportkategori	2
Spesielle bestemmelser	216, 274, 601

IMDG

Spesielle bestemmelser	216, 274
EMS	F-A, S-I

ICAO/IATA

Begrensede mengder (LQ)	1KG
-------------------------	-----

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$ (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrensninger ved bruk

Dette produktet inneholder ett eller flere stoff(er) som er underlagt restriksjoner (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII).

1-metoksy-2-propanol: pos. 3, 3 (a), 3 (b), 40

Etanol: pos. 3, 3 (a), 40

2-propanol: pos. 3, 3 (a), 3 (b), 40

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

ERASER PEN

Utgitt dato: 15.07.2022

Revidert: 30.01.2025

Side: 11/11

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Rådgivning om opplæring/instruksjon

Gjør deg kjent med innholdet i sikkerhetsdatabladet.

Produktet må kun brukes av personer som har fått opplæring i hvordan arbeidet utføres, og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet.

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)-IMDG: International maritime dangerous goods code

CAS: Chemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)

CLP: forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)

DNEL: Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)

LC50: Middel dødelig konsentrasjon, 50

LD50: Middel dødelig dose, 50

PBT: persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifteredvedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Øvrig informasjon

Produktet beskrevet i sikkerhetsdatabladet skal lagres og brukes i samsvar med god industriell praksis og i samsvar med alle lovbestemmelser.

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er basert på gjeldende kunnskapsstatus, og er ment å beskrive produktet ut fra lovbestemmelser innen sikkerhet, helse og miljøvern. De skal ikke forstås som en garanti for spesifikke egenskaper.

Brukeren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for sikker bruk av produktet og for konsekvensene av feil bruk av dette produktet.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl