

# Prestandadeklaration

Nr.: 024627-2-SE

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**EN 15651-1: F-INT (Klasse 7.5P)**

2. Identifiering av produkten:

**Latex Sealant**

**Batchnummer: Se produktens emballage**

3. Byggproduktens avsedda användning:

**Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger  
Type F-INT (klasse 7.5P)**

4. Namn och adress:

**Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark**

5. Namn och adress till tillverkarens representant:

**Ej relevant**

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: (Annex V)

**System 4 + 3**

7. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en harmoniserad standard har utfärdats:

**Det anmälda organet SKZTeConA GmbH (1213) har utfört de inledande testerna och upprättat en testrapport enligt system 3.**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Ej relevant**

9. Angiven prestanda:

Konditionering: Metod A

Underlag: Betong typ M2 (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	E	EN 15651-1:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD*	
Vatten- och luftmotstånd		
a) Flytmotstånd	≤ 3 mm	
b) Volymförlust	≤ 45 %	
c) Draghållfasthetsegenskaper (sekantmodul / % förlängning)	≥ 25 %	
d) Beständighet	Godkänd	

\* Se säkerhetsdatablad



10. Prestandan för ovanstående produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den angivna prestandan i punkt 9.  
Denna prestandadeklaration utfärdas under ensamt ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknad för tillverkarens vägnar av

Køge, 05.03.2026



---

Kenneth Holm Andersen  
R&D Manager Sealing & Bonding